

PARK SYROVICE			TAVBA PÓDIA A STAVEB. ÚPRAVY PARKU
SKLADBY VRSTEV - D1.03: VODOROVNÉ KONSTRUKCE			
OZN.	NÁZEV	TL. mm	PODROBNOSTI, POZNÁMKY
PODLAHA PÓDIA			
SV1	ŽB PODLAHOVÁ DESKA	200	C30/37-XC4, XF1-CI 0,4-Dmax 22-S4, HLAZENÝ POVRCH
	SEPARACE A OCHRANNÁ VRSTVA HI	20	XPS POLYSTYREN VOLNĚ LOŽENÝ, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 300 kPa
	IZOLACE PROTI VODĚ	4	ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIF. ASFALTU, CELOPLOŠNĚ NATAV
	PENETRACE	-	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
	ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA	300-400	C25/30-XC2, XA1, XF1-CI 0,4-Dmax 22-S4, HORNÍ HRANA VE SPÁDU
	PODKLADNÍ BETON	100	PROSTÝ BETON C12/15-XO
	ŠTĚRKOVÝ PODSYP	350	ŠTĚRK FRAKCE 32-64 mm, ZHUTNĚNÝ
	ROSTLÝ TERÉN / ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	674	
PLOCHÁ STŘECHA			
SV2	FÓLIE Z TPO	1,5	MECHANICKY KOTVENÁ STŘEŠNÍ FÓLIE Z TPO
	SPÁDOVÁ VRSTVA - TEPELNÁ IZOLACE	20-100	SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100, $\lambda_D=0,037$ W/m.K
	PAROZÁBRANA	4	SAMOLEPICÍ ASFALTOVÝ PÁS ZE SBS MODIF. ASF. S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
	ZÁKLOP	22	OSB DESKA P+D
	OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE	160	OCELOVÉ NOSNÍKY IPE 160
	OCELOVÝ NOSNÝ ROŠT	30	CD A UD PROFILY
	BEDNĚNÍ	16	CEMENTOTŘÍŠKOVÁ DESKA BASIC
	SYSTÉMOVÁ BETONOVÁ STĚRKA	2	VČ. PENETRACE A IMPEGNAČNÍHO NÁTĚRU, PŘÍRODNÍ ODS
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	233,5	
ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POVRCH BETON			
SV3	ŽB DESKA	160	C30/37-XC4, XF3, XM1, Dmax 22-S4, HLAZENÝ POVRCH
	SEPARAČNÍ VRSTVA	-	POLYETHYLENOVÁ PE FÓLIE
	PODKLADNÍ VRSTVA	200	ŠDB FR. 0-32 MM, ZHUTNĚNÁ VRSTVA 30 MPa
	SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTILIE	-	FILTEK (DOPORUČENÁ VRSTVA)
	ROSTLÝ TERÉN / ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	360	
ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POCHOZÍ PLOCHY			
SV4	BETONOVÁ DLAŽBA	60	TVAR A BARVA DLE VOLBY STAVEBNÍKA
	KLADECÍ VRSTVA	30	ŠTĚRK FRAKCE 4-8 mm
	PODSYP	50	DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16 mm
	PODSYP	100	DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-63 mm
	ROSTLÝ TERÉN / ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	240	

SKLADBY VRSTEV - D1.03: SVISLÉ KONSTRUKCE			
OZN.	NÁZEV	TL. mm	PODROBNOSTI, POZNÁMKY
ZADNÍ STĚNA			
Ss ₁	DŘEVĚNÉ POHLEDOVÉ BEDNĚNÍ	19	VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA (6-7-6) OPATŘENA OCHRANNÝM OLEJOVÝM NÁTĚREM, BEZBARVÝ
	DŘEVĚNÁ PODKLADNÍ KONSTRUKCE	60	KVH HRANOLY 60/60 KOTVENY DO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ IPE160
	VZDUCHOVÁ MEZERA - OCEL. NOSNÁ KCE	160	NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCEL. NOSNÍKŮ IPE160
	DŘEVĚNÁ PODKLADNÍ KONSTRUKCE	60	KVH HRANOLY 60/60 KOTVENY DO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ IPE160
	BEDNĚNÍ	16	CEMENTOTŘÍŠKOVÁ DESKA BASIC
	SYSTÉMOVÁ BETONOVÁ STĚRKA	2	VČ. PENETRACE A IMPEGNAČNÍHO NÁTĚRU, PŘÍRODNÍ ODST
CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE		317	
SKLADBY VRSTEV - D1.03: ŠÍKMÉ KONSTRUKCE			
OZN.	NÁZEV	TL. mm	PODROBNOSTI, POZNÁMKY
STŘECHA			
Sš ₁	PLECHOVÁ KRYTINA	0,65	PZ FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA, BARVA BÍLÁ
	DĚLICÍ VRSTVA	8	STRUKTURNÍ PODKLADNÍ VRSTVA
	BEDNĚNÍ	18	OSB DESKA P+D
	VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA	60	KONTRALATĚ 60/40 MM
	DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	1,8	SAMOLEPICÍ SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
	BEDNĚNÍ	24	DŘEVĚNÁ BEDNĚNÍ, ŠÍŘKA PRKEN MAX. 140 MM
	DŘEVĚNÁ PODKLADNÍ KONSTRUKCE	80	KVH HRANOLY 80/80 KOTVENY DO OCEL. RÁMŮ
	DŘEVĚNÁ PODKLADNÍ KONSTRUKCE	70	KVH HRANOLY 70/70 KOTVENY DO KVH HRANOLŮ 80/80
	DŘEVĚNÁ PODKLADNÍ KONSTRUKCE	60	KVH HRANOLY 60/60 KOTVENY DO KVH HRANOLŮ 70/70
	DŘEVĚNÉ POHLEDOVÉ BEDNĚNÍ	19	VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA (6-7-6) OPATŘENA OCHRANNÝM OLEJOVÝM NÁTĚREM, BEZBARVÝ
CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE		341	