

KRYTINA PLECHOVÁ FALCOVANÁ, DVOJITÁ STOJ. DRÁŽKA, PZ PLECH LAKOVANÝ, TL. 0,65 MM
- STRUKTURNÍ PODKLADNÍ VRSTVA TL. 8 MM
- BEDNĚNÍ - OSB DESKA TL. 18 MM
- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA VÝŠKY 60 MM - KONTRALATĚ 60/40 MM
- DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, TL. 1,8 MM
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 24 MM, ŠÍŘKA MAX 140 MM
- DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 80/80 MM, KOTVENY DO OCEL. RÁMŮ
- DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 70/70 MM, KOTVENO DO KVH HRANOLŮ 80/80 MM
- DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 60/60 MM, KOTVENY DO KVH HRANOLŮ 70/70 MM
- VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA (6-7-6) TL. 19 MM

KOTVENÍ MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH DESEK DLE DODAVATELE

STŘEŠNÍ NOSNÍK IPE240

KVH HRANOL 80/80 MM

KVH HRANOL 70/70 MM

KVH HRANOL 60/60 MM

VRUT DO DŘEVA 6x110 MM
ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, T30, ZN

VRUT DO DŘEVA 6x120 MM,
ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, T30, ZN

- KRYTINA PLECHOVÁ FALCOVANÁ, DVOJITÁ STOJ. DRÁŽKA, PZ PLECH LAKOVANÝ, TL. 0,65 MM
 - STRUKTURNÍ PODKLADNÍ VRSTVA TL. 8 MM
 - BEDNĚNÍ - OSB DESKA TL. 18 MM
 - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA VÝŠKY 60 MM - KONTRALATĚ 60/40 MM
 - DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SAMOLEPICÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, TL. 1,8 MM
 - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 24 MM, ŠÍŘKA MAX 140 MM
 - DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 80/80 MM, KOTVENY DO OCEL. RÁMŮ
 - DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 70/70 MM, KOTVENO DO KVH HRANOLŮ 80/80 MM
 - DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 60/60 MM, KOTVENY DO KVH HRANOLŮ 70/70 MM
 - VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA (6-7-6) TL. 19 MM

KVH HRANOL 80/80 MM
 KVH HRANOL 70/70 MM
 VRUT DO DŘEVA 6x120 MM, ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, T30, ZN
 VRUT DO DŘEVA 6x110 MM, ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, T30, ZN
 STŘEŠNÍ NOSNÍK IPE240
 KVH HRANOL 60/60 MM
 STĚNOVÝ NOSNÍK IPE220
 KOTVENÍ MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH DESEK DLE DODAVATELE

1,8 MM

STĚNOVÝ NOSNÍK IPE220

KOTVENÍ MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH DESEK DLE DODAVATELE

SKRYTÝ ŽLAB - TPO FÓLIE

POPLASTOVANÝ PLECH TPO V BARVĚ KRYTINY

OCEL. ÚHELNÍK L 150x75x11 MM - ŽÁR. ZN
KOTVENO ŠROUBEM DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU 8x60, PO 30 CM

VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA, TOPOL, TL. 12 MM
KOTVENO ŠROUBEM DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU 8x60, PO 30 CM

SVOD DEŠŤ. KANALIZACE KG PVC DN100

ŽB MONOLITICKÁ STĚNA

DŘEVA 6x110 MM,
NÝ ZÁVIT, T30, ZN

DŘEVA 6x120 MM,
Y ZÁVIT, T30, ZN

KRYTINA PLECHOVÁ FALCOVANÁ, DVOJITÁ STOJ. DRÁŽKA, PZ PLECH LAKOVANÝ, TL. 0,65 MM

STRUKTURNÍ PODKLADNÍ VRSTVA TL. 8 MM

BEDNĚNÍ - OSB DESKA TL. 18 MM

VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA VÝŠKY 60 MM - KONTRALATĚ 60/40 MM

DOPLNKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SAMOLEPIČÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, TL. 1,8 MM

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 24 MM, ŠÍŘKA MAX 140 MM

DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 80/80 MM, KOTVENY DO OCEL. RÁMŮ

DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 70/70 MM, KOTVENO DO KVH HRANOLŮ 80/80 MM

DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 60/60 MM, KOTVENY DO KVH HRANOLŮ 70/70 MM

VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA (6-7) TL. 19 MM

KOTEVNÍ U PROFIL, ŠÍŘKA 50 MM, TL. 3 MM, DÉLKA DLE SKLONU STŘEŠNÍ ROVINY, KOMAXIT

LAVIČKA - KONSTRUKCE Z HRANOLŮ 40x70 MM, SIBIRSKÝ MODŘÍN, OPATŘENO OLEJ. NÁTĚREM PŘÍRODNÍ ODSTIN, SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY Z NEREZOVÉ OCELI 5x60 MM

VRUT DO DŘEVA 6x120 MM, ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, T30, ZN

VRUT DO DŘEVA 6x110 MM, ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, T30, ZN

KVH HRANOL 60/60 MM

KVH HRANOL 70/70 MM

KVH HRANOL 80/80 MM

KOTVENÍ MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH DESEK DLE DODAVATELE

STĚNOVÝ NOSNÍK IPE220

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

DILATACE 20 MM

PLASTOVÁ PODLOŽKA TL. 10 MM

ŠROUB DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU 10x120, PO 100 CM

SKRYTÝ ŽLAB - TPO FOLIE

SVOD DEŠT. KANALIZACE KG PVC DN100

ŽB MONOLITICKÁ STĚNA

ŽB PODLAHOVÁ DESKA

XPS TL. 20 MM

HI - 1xALP tl. 4 MM + ASFALT. PENETRACE

TL. 0,65 MM

OVÝ PÁS, TL. 1,8 MM

KRYTINA PLECHOVÁ FALCOVANÁ, DVOJITÁ STOJ. DRÁŽKA, PZ PLECH LAKOVANÝ, TL. 0,65 MM

STRUKTURNÍ PODKLADNÍ VRSTVA TL. 8 MM

BEDNĚNÍ - OSB DESKA TL. 18 MM

VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA VÝŠKY 60 MM - KONTRALATĚ 60/40 MM

DOPLNKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SAMOLEPICÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, TL. 1,8 MM

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 24 MM, ŠÍŘKA MAX 140 MM

DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 80/80 MM, KOTVENY DO OCEL. RÁMŮ

DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 70/70 MM, KOTVENO DO KVH HRANOLŮ 80/80 MM

DŘEVĚNÉ KVH HRANOLY 60/60 MM, KOTVENY DO KVH HRANOLŮ 70/70 MM

VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA (6-7-6) TL. 19 MM

STŘEŠNÍ NOSÍK IPE240

LED PÁSEK DO AL PROFILU
ZAFRÉZOVAT DO DŘEVĚNÉ DESKY

STĚNOVÝ NOSÍK IPE220

STŘEŠNÍ NOSÍK IPE240

STĚNOVÝ NOSÍK IPE220

230

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV				
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ		MÍSTO STAVBY K.Ú. SYROVICE - P.Č. 57 OBEC SYROVICE, SYROVICE, OKRES BRNO-VENKOV		ING. JIŘÍ ŠTASTNÝ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST KONTAKT m: +420 602 376 048, e: jstasvmb@gmail.com
VYPRACOVAL Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ		STAVEBNÍK/INVESTOR OBEC SYROVICE		
Kontroloval		Zástupce investora		
Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ-ČKAIT 1007064		Ing. ZDENĚK JOUKL-STAROSTA		
NÁZEV DÍLA		Datum		
PARK SYROVICE NOVOSTAVBA PÓDIA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKU		24.11.2023		Stupeň DPS
Název výkresu D2. STAVEBNÍ ČÁST - VÝKRESY DETAILY		Paré		Formát 4x A4
		ZAKÁZKOVÉ Č. 2317		Digitální zpracování ARCHICAD 27
		Měřítko		Číslo výkresu
		1:10		D2.11