



B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE

B3-1...optická psychologická brzda V18 :

realizovat ve směru centrum
dle TP133 a VL 6.2-225.01-1 MDČR
dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70
balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)

B3-2...doplnění svislého dopravního značení :

5 kusů Z3 (Vodící tabule...zkrácené provedení s 1 šipkou)
červené šipky na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu
Z3 osadit v souladu s TP169
vzdálenost Z3 ~7m

stávající IS4d přesunuta na samostatný sloupek v souladu s TP65

POZNÁMKY :

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŘÍMÝ ZHOTOVITEL OVĚŘÍ AKTUÁLNÍ PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ,
SÍTĚ V NUTNÉM ROZSAHU NECHÁ VYTÝČIT A BUDE POSTUPOVAT V SOULADU
S PLATNÝMI PŘEDPISY PRO OCHRANU TĚCHTO SÍTÍ A POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE SÍTĚ.


JE NUTNO RESPEKTOVAT OCHRANNÁ PÁSMATA VŠECH SÍTÍ A POSTUPOVAT TAK,
ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ JAKÉKOLIV ČÁSTI JEJICH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ.

Dokumentace byla odsouhlasena na jednání konaném 23.5.2014 v sídle OÚ Ohrobec
za účasti POLICIE ČR-DI, Měú Černošice-OD, KSÚS, Obce Ohrobec a projektanta.

Zápis z jednání je obsahem přílohy A.1. (Průvodní a technická zpráva).

KOMUNIKACE JSOU V OBCI (INTRAVILÁNU)...na okraji obce značení IS12a a IS12b

V OBCI JE ZAKÁZÁNO PŘEDJÍŽDĚNÍ STANOVENÍM ZÓNY SVISLÝM DOPRAVNÍM
ZNAČENÍM (IP25a a IP25b se značkou B21a)



 HENIG - projektová a inženýrská kancelář K Roli 16, 321 02 Pízeň, CZ tel., fax. +420 377 828 409		KONTROLA ING. JAN HENIG <i>Henig</i>	
OBJEDNATEL-INVESTOR Obec Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Ohrobec		MÍSTO obec Ohrobec, k.ú. Ohrobec - 709352 Raž Sítuobčský Praha - západ	PARE č.
NAZEV ANCE Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ		DATUM 4/2014	
		MĚŘÍTKO 1:250	
OBSAH PŘÍLOHY B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE		ČÍSLO ZAKÁZKY 140207	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN HENIG		STUPEŇ DIO PDPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN HENIG <i>Henig</i>		VYPRACOVAL ING. JAN HENIG	PŘÍLOHA č. B.2.3.