




TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
1		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU HORNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM (dle odkazu okna). SPODNÍ KŘÍDLO V EXTERIÉRU ČIRÝM, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÝM vzor "SCREEN" alt. "CREPI" (ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla) – dle odkazu okna POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	1200x2100	1	1	2	
2		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 4.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, HORNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	2400x2100	6	6	12	
3		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU HORNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM (dle odkazu okna). V MÍSTNOSTI č. 013 BUDE OKNO OPATŘENO VNĚ PLASTOVOU SÍTKOU PROTI HMYZU ODNÍMATELNOU POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	900x2100 PLAST.SÍŤ PROTI HMYZU 900x2100	2	2	4	
			900x2100	1	1	2	