




TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
7		PLASTOVÉ DVEŘE BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ, VENKOVNÍ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ SYMETRICKÉ OTVÍRAVÉ VÝPLNĚ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX, DOLNÍ OBOUSTRANNĚ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,5W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ BALKONOVÉ (pouze klíka zevnitř) Profil ráamů oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	1500x2400	2		2	
8		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OVLÁDANÉ PÁKOVÝM UZÁVĚREM S BOVDENEM dl. 1300mm. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil ráamů oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	600x900	1	1	2	
9		DTTO ALE ROZM. 550x900 MM Poznámka: Ostění přizděno o 500mm z důvodu venkovního zateplení boční zdi	550x900	1	1	2	
10		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OVLÁDANÉ PÁKOVÝM UZÁVĚREM S BOVDENEM dl. 1300mm. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil ráamů oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	900x900	1	1	2	