




# TABULKA OKEN

| ČÍSLO | SCHÉMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POPIS | ROZMĚRY   | I.NP     | II.NP | CELK.    | POZNÁMKA          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-------|----------|-------------------|
| 14    |  <p>PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 3. DÍLNÉ PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU<br/>ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM <math>U=1,1(Wm2.K)</math> ČIRÝM.<br/>POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) <math>U=1,2W(m2.K)</math>.<br/>Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm</p>                                                                                                                                                                                                                                  |       | 2400x1800 | 2        |       | 2        | SPOJOVACÍ CHODBA  |
| 15    |  <p>PLASTOVÉ DVEŘE 2.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, VCHODOVÉ,<br/>VEN OTVÍRAVÉ .<br/>Dezén plastu: BÍLÝ<br/>OTVÍRAVÉ VÝPLNĚ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX, OBOUSTRANNĚ<br/>ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM <math>U=1,1(Wm2.K)</math> ČIRÝM.<br/>POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) <math>U=1,5W(m2.K)</math>.<br/>KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÉ KOULE – KLIKA UVNITŘ,<br/>ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ<br/>Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm<br/>TĚSNĚNÍ U PRAHU DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE</p> |       | 1600x2150 | 1L<br>1P |       | 1L<br>1P | SPOJOVACÍ CHODBA  |
| 16    |  <p>ČISTÍCÍ ZÓNA GUMOVÁ VENKOVNÍ S KRUHOVÝMI OTVORY<br/>CELKOVÁ TL: 23mm, OSAZENÍ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU KOTVENÉMU DO BETONOVÉHO<br/>PODKLADU. ODVODNĚNÍ DNA DO PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE CHODNÍKU<br/>OTVOREM VE DNU STROPEM DO VOLNÉHO PROSTORU<br/>Oblast určená: ZNEČIŠTĚNÉ , NAMÁHANÉ A NÁROČNÉ VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ</p>                                                                                                                                                                                                                |       | 1000x600  | 1        |       | 1        | HLAVNÍ VSTUP– VNĚ |