


TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
17		ŽALUZIE HLINÍKOVÉ ELOX. VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ typ F 80 ŽALUZIE š. 80mm S OBRUBOU A VODÍČIMI LIŠTAMI PŘISAZENÝMI K OSTĚNÍ OVĚŘENÍ MANUÁLNÍ- VÝSUV A NAKLÁPĚNÍ KOTVENÍ DO KERAMICKÝCH PARAPETNÍCH PANELŮ (NA LÍC) V NADPRAŽÍ OKNA KRYCÍ PLECH ŽALUZII PŘÍZNANÝ BARVA ŽALUZIE – STŘÍBRNÝ ELOX	2400x2100 2400x2100 1500x2100	2 4	2 4 2	4 8 2	VÝCHODNÍ PRŮČELÍ JIŽNÍ PRŮČELÍ ZÁPADNÍ PRŮČELÍ
18		RADIÁTOROVÉ KRYTY v 1 a 2.NP DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH KRYTŮ V KOMBINACI S OTEVŘENÝMI SKŘÍŇKAMI MATERIÁL LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA DEZÉN SV. BUK V KOMBINACI S PLASTOVÝMI HRANAMI OBYČNÝ ABS tl. 2mm NALEPENÝMI DO VYFRÉZ. DŘÁŽKY – PASTELOVÉ BARVY HRAN – určí investor dle barevnosti tříd. VRCHNÍ DESKA OPATŘENA PLASTOVÝMI NEBO HLINÍKOVÝMI MŘÍŽKAMI rozm. 600x100mm NAD RADIÁTORY (dle počtu a velikosti radiátorů) VÝŠKA KRYTŮ – cca 800mm (nahrazuje parapetní desky) ŠÍŘKA KRYTŮ A POLIC – 320mm ŠÍŘKA KRYCÍ DESKY cca 420mm Poznámka : Dodávka nábytkářské firmy dle vlastní dílenské dokumentace odsouhlasené investorem před výrobou.	A : dl. 5600 B : dl. 5400 C : dl. 3200 D : dl. 2650 E : dl. 1000	2 1 1 1 2	– – 1 – –	2 1 2 1 2	
19		OKENNÍ PAREPETY – TYP POSTFORMING K OKNŮM OSAZENÝCH DO ZDIVA PLASTOVÉ BOKY BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM PŘED VÝROBOU ŠÍŘKA PARAPETŮ – 200mm	dl. 900 dl. 1800 dl. 2100 dl. 2400	1 1 – 4	– – 1 –	1 1 1 4	V HYG. ZAŘÍZENÍ KERAM. OBKLAD PARAPETŮ
20		OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ Z PLECHU TiZn TL.0,8MM, RŠ.250MM PRŮBĚŽNÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PODÉLNÝCH PRŮČELÍ (okna + MIV) PROMĚNNÉ ŠÍŘKY rš. 250–350mm	dl. 600 dl. 900 dl. 1800 dl. 2100 dl. 2250 dl. 2400 dl. 13200 dl. 15600 dl. 6000 dl. 9600 dl. 12600 dl. 12000			1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2	SPOJ. CHODBA VÝCHOD VÝCHOD SEVER ZÁPAD ZÁPAD JIH
22		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OVLÁDANÉ KLIKOU ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ SKLO V EXTERIÉRU ČIRÉ, V INTERIÉRU NEPRŮHLADNÉ vzor "SCREEN" alt. "CREPI" POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	550x900	1	–	1	SKLAD POD SCHODY

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – rozměr stávajících venkovních otvorů mezi ostěními a mezi parapetem a nadpražím
PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT