

PŮDORYS PŘÍZEMÍ (I.NP) m1:100

BET.PREFA SCHODIŠTĚ - SCHODY BEST "FALDO" - 8 ks  
BET.ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLASIKO 200x100x60  
POLOŽENA I POD STÁV. SCHODY  
DETAIL viz S18

ZELÉN

KOMUNIKACE

OBRUBNÍK KOMUNIKACE

DS-4

DS-1

A'-A'

NOVÝ OKAP: CHODNIK

OZN.

OZNAČENÍ OKEN A MEZIOKENNÍCH VLOŽEK VIZ POHLEDY

A

A'

NOVĚ VYZDĚNÁ ATIKA PO CELÉM OBVODU PLOCHÉ STŘECHY (případně vybetonována do šalovacích tvárníc B20)  
ŠÍŘKA ATIKY 200mm, VÝŠKA 400mm  
KOTVENÍ ATIKY OCEL TRNÝ Ø 12mm á 1,0m DO ZDIVA  
OPLECHOVÁNÍ HLAV ATIK r.s. 3300mm TiZn NA VYTAŽENOU KRYTINU STŘECHY

| č.m. | název místnosti        | plocha<br>m <sup>2</sup> | podlaha          |
|------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.01 | WC dětí                | 2x 6,46                  | keramická dlažba |
| 1.02 | Umývárna dětí          | 2x 14,44                 | keramická dlažba |
| 1.03 | WC – zaměstnanci       | 2x 0,99                  | keramická dlažba |
| 1.04 | Sprcha – zaměstnanci   | 2x 1,08                  | keramická dlažba |
| 1.05 | Šatna – zaměstnanci    | 2x 4,32                  | PVC              |
| 1.06 | Lehárna                | 2x 58,39                 | PVC              |
| 1.07 | Šatna                  | 2x 15,84                 | PVC              |
| 1.08 | Pracovna               | 2x 37,88                 | PVC              |
| 1.09 | Chodba                 | 2x 5,40                  | keramická dlažba |
| 1.10 | Sklad hraček           | 2x 1,98                  | PVC              |
| 1.11 | Úklidová komora        | 1,40                     | keramická dlažba |
| 1.12 | Přípravná              | 16,09                    | keramická dlažba |
| 1.13 | Chodba                 | 6,71                     | keramická dlažba |
| 1.14 | Schodiště              | 19,14                    | keramická dlažba |
| 1.15 | Kancelář               | 3,15                     | keramická dlažba |
| 1.16 | Izolace                | 7,20                     | PVC              |
| 1.17 | Kancelář               | 11,04                    | PVC              |
| 1.18 | Výtah                  | 2,16                     |                  |
| 1.19 | Sklad špinavého prádla | 1,40                     | keramická dlažba |

Demontáž stávajících zdvojených oken dřevěných a ocel. vstup  
Demontáž oplechování parapetů, záclonových truhlíků dřevěných  
Demontáž radiátorových krytů ( v 2.NP jejich zpětná montáž )  
Demontáž vnějších kabřincových obkladů pod zateplení  
Demontáž oplechování atik  
Demontáž hromosvodové soustavy + montáž nové soustavy +

- V hernách, ložnicích radiátorové kryty nahrazují parapety oken
- V Hygienických zařízeních nové keramické parapety – obklad
- V ostatních zděných stěnách osadit posforming. parapety

- VYSRAVENÍ A OČIŠTĚNÍ PODKLADU POD OBKLAD STUPŇŮ
- OBKLAD STUPŇŮ DLAŽBOU TAURUS MRAZ. A PROTISKLUZ.
- CEMENTOVÁ OMÍTKA NEZATĚRANÁ STĚN SCHODIŠTĚ
- VYBOURÁNÍ PODKLADU A NOVÝ BETON POD DLAŽBU PODESTY
- DLAŽBA PODESTY – dtdo stupňů + OSAZENÍ ČISTIČÍ ROHOŽE GUMOVÉ DO MOSAZ. RÁMU
- ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ U STĚNY (zateplení) + 2x NATĚR

$$\pm 0,000 = 372,00$$

|                                                                                     |         |                 |                 |                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| projektoval                                                                         | kreslil | odp. projektant | ved. projektant | <b>PETR ALBRECHT –PROJKA</b><br>NÁDRAŽNÍ 1936<br>397 01 PÍSEK<br>Tel. 777229722<br>IČO: 11316349 |  |
| P. ALBRECHT                                                                         |         | P. ALBRECHT     |                 |                                                                                                  |  |
|                                                                                     |         |                 |                 |                                                                                                  |  |
| MěŮ: PÍSEK                                                                          |         | St.Ůř. PÍSEK    |                 |                                                                                                  |  |
| Stavebník: Z kladn  škola J.K.Tyla a M  P sek,Tylova 2391,Tylova 2391, 397 01 P sek |         |                 |                 | datum: 10/2013<br>form t: 3A4<br>  el: DPS<br>m ř tko: 1:100<br>zak.   slo:                      |  |
| ZATEPLEN  A V M NA OKEN BUDOVY<br>9.M  A KŘEST NSK  M  V P SKU<br><br>9.M           |         |                 |                 |   slo pare:                                                                                      |  |
|                                                                                     |         |                 |                 |  . v kresu:<br><b>S3</b>                                                                         |  |
| obsah v kresu:                                                                      |         |                 |                 |                                                                                                  |  |
| <b>P DORYS 1.NP</b>                                                                 |         |                 |                 |                                                                                                  |  |
|                                                                                     |         |                 |                 |                                                                                                  |  |

- PODKLAD ZDĚNÝ ( ZDIVO, OMÍTKA)
- PŘÍPRAVA A VYSŘAVENÍ PODKLADU + PENETRACE
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÝ TMEL
- POLYSTYRÉN EPS 70F tl. 140 mm KOTVENÝ HMOŽDINKAMI
- STĚRKOVÝ TMEL
- SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA
- PENETRACE UNI
- SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA 1,5 mm zn

- NOSNÝ ŽEL.BET. MONTOVANÝ SKELET MS 71 BEZPRŮVLAKOVÝ ( žel. bet stropy tl. 250mm)
- PÁSOVÉ KERAMICKÉ PARAPETNÍ PANELE tl. 300 mm
- DOZDÍVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE A VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY Z CIHEL CDM
- VNITŘNÍ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK tl. 100 a 125 mm
- MEZIOKENNÍ VLOŽKY MIV ( dřevěné konstr. s izolací a skleněným pláštěm)
- OKNA ZDOJOENÁ DŘEVĚNÁ KYVNÁ
- STŘECHA DVOUPLAŠŤOVÁ PLOCHÁ VĚTRANÁ POVLAKOVÁ ( horní plášť z keramických střešních panelů tl. 140mm)

VYSRAVENÍ A OČIŠTĚNÍ PODKLADU POD OBKLAD STUPŇŮ - SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA 1,5 mm zn  
OBKLAD STUPŇŮ DLAŽBOU TAURUS MRAZ. A PROTISKLUZ. Demontáž stávajících zdvojených oken dřevěných  
CEMENTOVÁ OMÍTKA NEZATŘENÁ STĚN SCHODIŠTĚ  
VYROUBÁNÍ PODKLADU A NOVÝ BETON POD DLAŽBU PODĚSTY

# PŪDORYS 1.NP