


TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
23		ŽALUZIE HLINÍKOVÉ ELOX. VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ typ F 80 ŽALUZIE š. 80mm S OBRUBOU A VODÍCÍMI LIŠTAMI PŘISAZENÝMI K OSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ – VÝSUV A NAKLÁPĚNÍ KOTVENÍ DO KERAMICKÝCH PARAPETNÍCH PANELŮ (NA LIC) V NADPRAŽÍ OKNA KRYCÍ PLECH ŽALUZII PŘÍZNANÝ BARVA ŽALUZIE – STŘÍBRNÝ ELOX	2400x2100 1500x2100 900x1500		10	10	20	JIH, V, Z JIH JIH
24		ČISTÍCÍ ZÓNA GUMOVÁ VENKOVNÍ S KRUHOVÝMI OTVORY CELKOVÁ TL: 23mm, OSAZENÍ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU KOTVENÉMU DO BETONOVÉHO PODKLADU. ODVODNĚNÍ DNA DO PODKLADNÍ PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ (jih) OTVOREM VE DNU STROPEM DO VOLNÉHO PROSTORU Oblast určená: ZNEČIŠTĚNÉ, NAMÁHANÉ A NÁROČNÉ VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ	1000x600		3		3	
25		RADIÁTOROVÉ KRYTY v 1 a 2.NP DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH KRYTŮ V KOMBINACI S OTEVŘENÝMI SKŘÍŇKAMI MATERIÁL LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA DEZÉN SV. BUK V KOMBINACI S PLASTOVÝMI HRANAMI OBLÝMI ABS tl. 2mm NALEPENÝMI DO VYFRÉZ. DRÁŽKY – PASTELOVÉ BARVY HRAN – určí investor dle barevnosti tříd. VRCHNÍ DESKA OPATŘENA PLASTOVÝMI NEBO HLINÍKOVÝMI MŘÍŽKAMI rozm. 600x100mm NAD RADIÁTORY (dle počtu a velikosti radiátorů) VÝŠKA KRYTŮ – cca 800mm (nahrazuje parapetní desky) ŠÍŘKA KRYTŮ A POLIC – 320mm ŠÍŘKA KRYCÍ DESKY cca 420mm Poznámka : Dodávka nábytkářské firmy dle vlastní dílenské dokumentace odsouhlasené investorem před výrobou.	A : dl. 5600 B : dl. 6920 C : dl. 2720		4	4	8	
19		OKENNÍ PAREPETY – TYP POSTFORMING K OKNŮM OSAZENÝCH DO ZDIVA PLASTOVÉ BOKY BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM PŘED VÝROBOU ŠÍŘKA PARAPETŮ – 200mm	dl. 1200 dl. 2400 dl. 2700	–	4	4	8	OKNA VE ŠTÍTECH SCHODIŠTĚ
20		OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ Z PLECHU TiZn TL.0,8MM, RŠ.250MM PRŮBĚŽNÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PODÉLNÝCH PRŮČELÍ (okna + MIV) PROMĚNNÉ ŠÍŘKY rš. 250–350mm	dl. 600 dl. 900 dl. 1200 dl. 1500 dl. 2400 dl. 2700 dl. 13500 dl. 15000 dl. 13500 dl. 15000			2		ŠTÍTY, VÝDEJ SCHODIŠTĚ ŠTÍTY SCHODIŠTĚ SEVER SEVER JIH JIH

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – rozměr stávajících venkovních otvorů mezi ostěněními a mezi parapetem a nadpražím
PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT