




TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
1		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU HORNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SE SNIŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM (dle odkazu okna). SPODNÍ KŘÍDLO V EXTERIÉRU ČIRÝM, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÝM vzor "SCREEN" alt. "CREPI" (ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla) – dle odkazu okna POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	ČIRÉ SKLO – ①					
			900x2100		2	2	4	
			NEPRŮH. SKLO SPODNÍ KŘÍDLO ①n					
			900x2100		4	4	8	
2		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 4.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, HORNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNIŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	2400x2100		10	10	20	
3		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 4. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU HORNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNIŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ. min. 5 KOMŮRK. SYSTÉM PROFILŮ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM (dle odkazu okna). SPODNÍ KŘÍDLA V EXTERIÉRU ČIRÝM, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÝM vzor "SCREEN" alt. "CREPI" (ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla) – dle odkazu okna. 1/2 OKNA (spodní a horní sklápěcí křídlo) OPATŘENA VNĚ SÍTÍ PROTI HMYZU (dle odkazu okna) POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	ČIRÉ SKLO – ③					
			1800x2100		6	6	12	
			NEPRŮHL. SKLO SPODNÍ KŘÍDLO ③n					
			1800x2100	2	–	–	2	
			NEPRŮHL. SKLO SPODNÍ KŘÍDLO ③ns PLAST.SÍŤ PROTI HMYZU 1/2 OKNA					
			1800x2100	2	–	–	2	