




TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
4		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ	1200x1500		4	4	8	
5		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ BEZ SLOUPKU ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ. SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO OVLÁDANÉ PÁKOVÝM UZÁVĚREM S BOVDENEM dl. 1300mm. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. SKLO KŘÍDEL V EXTERIÉRU ČIRÉ, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÉ vzor "SCREEN" alt. "CREPI" (ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla) . KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ.	1800x1200	4			4	
6		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ SE STŘEDNÍM SLOUPKEM ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ. SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO OVLÁDANÉ PÁKOVÝM UZÁVĚREM S BOVDENEM dl. 1300mm. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. SKLO KŘÍDEL V EXTERIÉRU ČIRÉ, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÉ vzor "SCREEN" alt. "CREPI" (ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla) . KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 1/2 OKNA (horní sklápěcí křídlo) OPATŘENA VNĚ SÍŤI PROTI HMYZU (dle odkazu okna) Poznámka: V MÍSTNOSTI č. 010 BUDE OKNO SPOJENO S BOČNÍMI OKNY č.7 VLOŽENÍM SLOUPKŮ š.100mm NA CELK. ROZM. 2600x900mm (lze vyrobit jako celek – 1ks.)	NEPRŮHLEDNÉ SKLO (6) 1200x900 1 – – 1 NEPRŮHLEDNÉ SKLO + PLAST. SÍŤ PROTI HMYZU (6s) 1200x900 2 – – 2					

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – rozměr stávajících venkovních otvorů mezi ostěněními a mezi parapetem a nadpražím
 PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT