




TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA	
7		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ OVLÁDANÉ PÁKOVÝM UZÁVĚREM S BOVDENEM dl. 1300mm. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. SKLO KŘÍDLA V EXTERIÉRU ČIRÉ, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÉ vzor "SCREEN" alt. "CREPI" (ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla) NEBO ČIRÉ S ČERNOU FOLIÍ – viz odkaz. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ OZNAČENÁ OKNA "7fs" OPATŘENA VNĚ SÍŤI PROTI HMYZU (dle odkazu okna) OZNAČENÁ OKNA "7fs" a "7f" OPATŘENA BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ (dle odkazu okna) Poznámka: V MÍSTNOSTI č. 011 JE OKNO SLOŽENO ZE 2 ks S VLOŽENÝM SLOUPKEM š.100mm (lze vyrobit jako celek – 1ks.)	NEPRŮHLEDNÉ SKLO (7)	600x900	7			7	
			ČIRÉ SKLO + ČERNÁ FOLIE-int.(7f)						
			600x900	2				2	
			ČIRÉ SKLO + ČERNÁ FOLIE-int.(7fs) PLAST. SÍŤ PROTI HMYZU						
			600x900	3	-	-	3		
8		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) míst.č. 023 OKNO DO MÍSTNOSTI č. 015 a 016 OPATŘENO PÁK UZÁVĚREM S BOVDENEM dl.1300mm Profil rámů oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. SKLO KŘÍDEL V EXTERIÉRU ČIRÉ, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÉ vzor "SCREEN" alt. "CREPI" (ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla) . KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ	600x900	3				3	
9		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ min. 5 KOMŮRK. SYSTÉM PROFILŮ, profilace min.70mm. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. SKLO KŘÍDEL V EXTERIÉRU ČIRÉ, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÉ vzor "SCREEN" alt. "CREPI" (ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla) . OKNO DO MÍSTNOSTI č. 036 ČIRÉ S ČERNOU FOLIÍ V INTERIÉRU A VNĚ PLASTOVOU SÍŤI PROTI HMYZU. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ	NEPRŮHLEDNÉ SKLO (9)	900x600	2	-	-	2	
			ČIRÉ SKLO + ČERNÁ FOLIE-int.(9fs) PLAST. SÍŤ PROTI HMYZU						
			900x600	1	-	-	1		
10		DTTO ALE KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ S PÁKOVÝM UZÁVĚREM A BOVDENEM dl.1300mm ZASKLENÍ SKLEM NEPRŮHLEDNÝM Z INTERIÉRU	900x600	2				2	

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – rozměr stávajících venkovních otvorů mezi ostěněními a mezi parapetem a nadpražím
PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT