




TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
11		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. OKNO OPATŘENO VNĚ PLASTOVOU SÍŤI PROTI HMYZU POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	900x1500		2	2	4	
12		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ BEZ STŘEDNÍHO SLOUPKU ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	1500x1200			1	1	
13		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 3.KŘÍDLOVÉ SE STŘEDNÍMI SLOUPKY ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ (střední) min. 5 KOMŮRK. SYSTÉM PROFILŮ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	2700x1200		1	1	2	