




TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
14		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 3.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, HORNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	1500x2100			2	2	
15		PLASTOVÉ DVEŘE BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ, VENKOVNÍ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ SYMETRICKÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM. OTVÍRAVÉ VÝPLNĚ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX, DOLNÍ OBOUSTRANNĚ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,5W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ BALKONOVÉ (pouze klika zevnitř) Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	1500x2900		2		2	
16		PLASTOVÉ DVEŘE BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ PRŮCHOZÍHO ROZMĚRU 800x2000 VCHODOVÉ CELK. ROZMĚR DLE SCHEMATU 1000x2100mm VEN OTVÍRAVÉ S HORNÍ 1/3 PROSKLENOU DVOJSKLEM $U=1,4(Wm2.K)$ ČIRÝM. DOLNÍ VÝPLŇ PLASTOVÁ ZATEPLENÁ ZÁRUBEŇ NOVÁ PLASTOVÁ SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,5W(m2.K)$. KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ TĚSNĚNÍ U PRAHU DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	1000x2100	1L 1P			1L 1P	