




TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
17		PLASTOVÉ DVEŘE 2.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, VCHODOVÉ, LEVÉ VEN OTVÍRAVÉ ASYMETRICKÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM. OTVÍRAVÉ VÝPLNĚ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX, OBOUSTRANNĚ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,4(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,5W(m2.K)$. KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÉ KOULE – PANIK.UZÁVĚR HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK ELEKTICKÝ OVLÁDANÝ Z 5 MÍST (4x učebna+ ředitelna) VIDEOKAMERA Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm TĚSNĚNÍ U PRAHU DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE	1500x2850		1L		1L	
18		PLASTOVÉ DVEŘE BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, BALKONOVÉ DOVNITŘ OTVÍRAVÉ VÝPLNĚ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,5W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ BALKONOVÉ (pouze klika zevnitř) Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	900x2350		1L		1L	
19		PLASTOVÉ DVEŘE BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, VCHODOVÉ VEN OTVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM. DOLNÍ VÝPLŇ PLNÁ PLASTOVÁ ZATEPLENÁ ZASKLENÍ HORNÍ VÝPLNĚ A NADSVĚTLÍKU ISOLAČ. DVOJSKLEM POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,5W(m2.K)$. SKLO KŘÍDLA V EXTERIÉRU ČIRÉ, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÉ vzor "SCREEN" alt. "CREPI" SKLO NADSVĚTLÍKU ČIRÉ, TĚSNĚNÍ U PRAHU KOVÁNÍ POPLASTOVANÉ KLIKA-KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	1200x2900	1P			1P	