



TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
20		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. SKLO KŘÍDLA V EXTERIÉRU ČIRÉ, V INTERIÉRU NEPRŮHLEDNÉ vzor "SCREEN" alt. "CREPI" KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	900x900	1			1	
21		MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKY SYSTÉMOVÉ "STANDART" tl.83mm pro následné zateplení: - SÁDROKARTON požární - 15mm (interiér) - PAROTĚSNÁ FOLIE PE/AL - TEPEL.IZOLACE MINERÁL.ROHOŽ - 60mm - RÁM PP/PE - DESKY CETRIS - 10mm následné zateplení (dodávka stavba) : - POLYSTYREN fasádní EPS 70 F - 160mm lepený a kotvený hmoždinkami - STĚRKOVÝ TMEL - SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA - PENETRACE UNI - SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA 1,5 mm zn	600x2100 900x2100 1200x2100 1800x2100	2 1 2	9 5 7 1	8 5 7 2	17 12 15 5	
			600x900 900x900 1200x900	8 1 3			8 1 3	
					celkem			109,17 m2
22		PLASTOVÉ DVEŘE BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, VCHODOVÉ, LEVÉ VEN OTVÍRAVÉ, PLNÉ VÝPLNĚ PROLISOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ POŽADOVANÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,5W(m2.K)$. KOVÁNÍ POPLASTOVANÉ ,KLIKA-KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	1500x2100	1			1	