

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany:

Městys Vilémov

se sídlem: Vilémov 1, 582 83 Vilémov
osoba oprávněna jednat: Lenka Homolková, starostka
IČO: 00268470
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9519330277/0100
(dále jen „kupující“)

a

Požární bezpečnost s.r.o.

se sídlem: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
osoba oprávněna jednat: Robert Válal - jednatel
Tel./email: 724 796 110 / entlicher@vyzbrojna.cz
IČO: 27660940
DIČ: CZ27660940
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 86-2780610297/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 49762
(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající dále jen „smluvní strany“)

článek 1 PŘEDMĚT PRODEJE

1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je:

1ks nový požární přívěs pro hašení do 750 kg dle nabídky prodávajícího a schválených technických podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy a jsou součástí zadávací dokumentace výběrového řízení „**Požární přívěs pro hašení do 750 kg**“. Předmět zakázky bude spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_061/0004737.

2. Proávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá přívěs pro hašení, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že je převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3. Minimální technické parametry předmětu prodeje tvoří přílohu této smlouvy.

4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí.

článek 2

CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena přívěsu pro hašení včetně příslušenství se sjednává ve výši:

- cena bez DPH	806 157,02,- Kč
- 21% DPH	169 292,98,- Kč
- cena včetně DPH	975 450,- Kč

2. Shora uvedená kupní cena je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodáním předmětu koupě, včetně dopravy do místa plnění.

3. Prodávající po splnění dodávky a podpisu předávacího protokolu (dodacího listu) vystaví fakturu znějící na kupní cenu dle této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je prodávající povinen ve faktuře vyznačit i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
- čísla a data dodacích listů podepsaných prodávajícím a odsouhlaseným kupujícím (dodací listy v kopii budou přílohou faktury),
- IČ a DIČ stran smlouvy.

4. Lhůta splatnosti faktury je minimálně 30 dnů ode dne doručení na adresu kupujícího. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v CZK, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání částky z účtu kupujícího.

5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035.

6. **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.05.01/00/22_061/0004737.**

7. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

článek 3

DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Prodávající současně s předmětem koupě předá u předávacího řízení veškeré doklady potřebné k jeho přihlášení do evidence a následnému provozu dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a veškeré požadované certifikace. Všechny tyto doklady zajišťuje zhotovitel a je povinen náklady na ně zahrnout do nabídkové ceny.
2. Splněním dodávky se rozumí dodání přívěsu pro hašení, jeho předvedení, předání dokladů a podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky (dodacího listu) v místě plnění.
3. Místem plnění je místo, které určí kupující v městysu Vilémov.
4. Termín dodání: **15. 5. 2025**
5. O předání a převzetí přívěsu pro hašení bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, kterým se potvrdí úplnost dodávky.

článek 4

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje záruku na předmět koupě v délce 24 měsíců ode dne dodání přívěsu.
2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
3. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Vady mohou být oznámeny i e-mailem.
4. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 30 dnů, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5. Neodstraní-li prodávající oprávněně reklamovanou vadu ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající.

článek 5

SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 10 % ročně.
3. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody. Prodávající bere na vědomí, že prodlením s dodáním mohou být porušeny podmínky dotace, z které je úhrada kupní ceny spolufinancována. To by mohlo mít za následek její snížení.

4. Smluvní pokuta/úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

článek 6

ZÁSADY SPOLEČENSKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Prodávající se při plnění této smlouvy zavazuje v maximálním možném rozsahu dodržovat zásady společenské a environmentální odpovědnosti, tedy zejména:
 - a) hradit svým zaměstnancům odměnu za práci odpovídající minimálně výši zaručené minimální mzdy dle právních předpisů;
 - b) v rámci možnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením;
 - c) v rámci možnosti zaměstnávat osoby především ze skupin nejvíce ohrožených nezaměstnaností;
 - d) včas plnit závazky vůči svým případným subdodavatelům;
 - e) zohlednit dopad svého plnění na životní prostředí a provést ho formou, která tento dopad minimalizuje.

článek 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Příloha č. 1: Minimální požadované technické parametry – technické podmínky pro přívěs pro hašení do 750 kg

Příloha č. 2: Nabídka prodávajícího

Ve Vilémově dne

V Jihlavě dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....

Lenka Homolková
starostka

.....

Robert Váhal
jednatel

**Technické podmínky
pro požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).
2. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
4. Technická životnost PH je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je PH plně funkční.
5. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
6. PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg.
7. Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h⁻¹.
8. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2300 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
9. PH je proveden jako jednonápravový. Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna na vnějšku stanovené šířky ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.
10. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
11. PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.
12. PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
13. PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
14. Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je dodáno samostatně, přibalem.
15. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně jednou stabilizační podpěrrou poblíž rohu ložné plochy vzadu,
 - c) nejméně dvěma zakládacími klíny.

16. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva odstínu
- ☐ **RAL 3020**
- podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách PH v celé jeho délce. Na obou bočních stranách skříňové nástavby PH je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žlutozelené. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
17. Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°.
18. Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
19. Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH
- ☐ **tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH - HASIČI VILÉMOV.**
20. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
21. Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzavěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
22. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry	1	0	1
držák (vazák) hadicový v obalu	2	0	2
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	8	0	8
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m	4	0	4
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	0	1
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč k podzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč na hadice a armatury B/C	2	0	2
klíč na sací hadice	2	0	2
kohout kulový přenosný B	1	0	1
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*	1	0	1
koš sací plovoucí	1	0	1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
krumpáč podle TP-TS/12-2019*	1	0	1

lano ventilové, na vidlici	1	0	1
lano záchytné, na vidlici	1	0	1
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
můstek (přejezdový) hadicový	2	0	2
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1	0	1
nosítka záchranná a evakuační skládací	1	0	1
objímka na hadice B v obalu	4	0	4
objímka na hadice C v obalu	4	0	4
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	1	0	1
pila ruční na dřevo	1	0	1
proudnice B	1	0	1
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	0	2
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	0	2
přechod B/C	2	0	2
přechod C/D	2	0	2
přechod šroubení 110/B	1	0	1
příslušenství k motorové stříkačce	1	0	1
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1	0	1
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1	0	1
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	1	0	1
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	0	1
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*	1	0	1
stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou	1	0	1
ventil přetlakový B	1	0	1

***Technické podmínky vydané MV-GR HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

23. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks,
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 5 ks,
 - ❑ hadice požární izolovaná D 20 m 2 ks,
- uložení v batohu:
 - ❑ hadice požární izolovaná D 20 m 4 ks,
 - ❑ proudnice kombinovaná D 2 ks,
 - ❑ rozdělovač C-DCD 1 ks.

b) zadní část PH

- uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks
- uložení na vodorovném výsuvném prvku:
 - ❑ stříkačka motorová přenosná 1 ks.

24. Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.

25. Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.

26. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout paní Lenka Homolková email radnice@vilemov.info, telefon 725 101 192.

Schválené technické podmínky zaslat na email: radnice@vilemov.info.

Ve Vilémově dne 22.2.2024

Požární bezpečnost s.r.o.

Dodavatel:

**Požární bezpečnost s.r.o.**
Královský Vršek 3545/42
586 01 JihlavaIČ: 27660940
DIČ: CZ27660940
Telefon: 567 304 242
Mobil: +420 606 934 924
E-mail: info@vyzbrojna.cz
www.vyzbrojna.cz**NABÍDKA č. 125430284**

Odběratel

IČ:

00268470

DIČ:

CZ00268470

Městys Vilémov
Vilémov 1
582 83 Vilémov

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka č.: **125430284**

Forma úhrady:

Datum zápisu: 01.08.2024

Platno do: 01.11.2024

Požární přívěs pro hašení do 750 kg

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Požární přívěs na hašení, do 750 kg, RAL 3020, standardní oje ISO-50X	1 ks	975 450,00		806 157,02 21%	169 292,98	975 450,00
250 000 500 Přívěs PH, do 750 kg, RAL 3020	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 504 Reflexní pruhy bílé + žluto zelené	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 505 CHEVRON, šrafování na zádi přívěsu	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 506 nápis HASIČI, na zádi přívěsu pro hašení	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 507 nápis HASIČI + dislokace jednotky, na boky přívěsu pro hašení	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 508.Osvětlení úložných prostor	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 509.Obrisy nářadí v úložných boxech, pro snazší ukládání nářadí zpět na místo	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 510:Klíč a zvedák 1500g	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 513:Rezervní kolo přibalem 155/80 R13	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
Výbava vozíku dle TP	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
160 011 035:Přenosná motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 - vřetenové uzávěry, přímé vstřikování paliva, 1500 l/min při 10 bar a 3m sací výšce	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
160 010 200:Plovoucí sací koš Amphibio mini, šroubení 110	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00

Součet položek

806 157,02

169 292,98

975 450,00

CELKEM K ÚHRADĚ**975 450,00**

Termín dodání: do 15.5.2025

Doprava: ZDARMA dle smlouvy

Splatnost FA: 30 dní

Záruka: 24 měsíců

registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_061/0004737.

Vystavil: Tomáš Entlicher
entlicher@vyzbrojna.cz**Tomáš**
EntlicherPodpsal Tomáš Entlicher
DN: cn=Tomáš Entlicher, c=CZ,
o=Požární bezpečnost s.r.o., ou=37,
email=entlicher@vyzbrojna.cz
Datum: 2024.08.05 12:20:04 +02'00'