Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
Ing. Marian Vyžral	Ing. Josef Marek	Ing. Marian Vyžral
Kreslil		
Ing. Marian Vyžral		

Atelier M
Ing. Marian Vyžral - projekční činnost
Svépomoc 691, Sezimovo Ústí
tel.: 722 055 529, e-mail: m.vyzral@seznam.cz

Investor
MAS Nad Prahou, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ:01398717

Akce
Obec Vodochody, par.č.329/1, k.ú. Vodochod u Prahy
Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
Autobusové zastávky obce Vodochody

Obsah výkresu
Vzorový autobusový přístřešek


formát	A4
datum	01/2014
účel	"DPS"
č. zakázky	26/2013
č. kopie	26/2013
archivní č.	–
Měřítko	–
Č. výkresu	9


Autobusový přístřešek pro autobusové zastávky:


1. Vodochody, škola, směr Máslovice,
2. Vodochody, Hoštice


Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 5 m^2 (1,7 × 2,8 m)

Varianty:	přístřešek se skleněnými výplněmi
Charakter konstrukce:	Ocelová konstrukce s dřevěnou zadní stěnou, skleněnými výplněmi bočních stěn a skleněnou střechou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli.
Povrchová úprava:	Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Nosný rám:	Nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy.
Výplně zadní stěny:	Desky ze smrkového dřeva (palubky).
Střešní krytina:	Lepené kalené sklo s potiskem.
Boční stěny:	Kalené sklo s bezpečnostním potiskem.
Odvodnění:	Vedené nosným sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku.
Další vybavení:	Integrovaná lavička tvořená sedákem z 5ti lamel z masivního tropického dřeva je opatřená venkovní povrchovou úpravou a upevněna v ocelových držácích. Lavička má samostatné kotvení pod dlažbu.
Barevnost:	Odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat, kombinace odstínů RAL 9007
Kotvení:	Kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:	493 kg
Opce:	do přístřešku bude osazena vývěska – prosklená vitrína z elox hliníku, otevíraní do boku, klíče na uzamykání. Velikost 700x940x40 mm. (pro umístění 4x4 ks formátu A4)


1855
2860
2550


2862
VODOROVNÁ DLAŽBA
SVOD
DLAŽBA VE SPÁDU
SVOD
±0,000
−0,200
MAX 8,9%
478
200
MAX350
MIN 60
600
PODKLADNÍ BETON NEBO ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
100


1856
217
1639
2435
2552
2332
2242
1450
MIN 2000
VYJÍMEČNĚ 1700
SVOD
70
200
180
70
130
1330
MIN 3390
VYJÍMEČNĚ 3090



3370
300
1385
1385
300
350
140
1100
M16x250
1220
140
1330
M12x200
600
785
600
600
500
330
500
140
(3073)
500
250


Autobusový přístřešek pro autobusové zastávky:


1. Vodochody,
2. Vodochody, U školy, směr Praha


Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 5 m^2 (1,7 × 2,8 m)

Charakter konstrukce:	Ocelová konstrukce s dřevěnou zadní stěnou a skleněnou střechou, bez bočnic, je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli.
Povrchová úprava:	Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Nosný rám:	Nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy.
Výplně zadní stěny:	Desky ze smrkového dřeva (palubky).
Střešní krytina:	Lepené kalené sklo s potiskem.
Boční stěny:	Kalené sklo s bezpečnostním potiskem.
Odvodnění:	Vedené nosným sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku.
Další vybavení:	Integrovaná lavička tvořená sedákem z 5ti lamel z masivního tropického dřeva je opatřená venkovní povrchovou úpravou a upevněna v ocelových držácích. Lavička má samostatné kotvení pod dlažbu.
Barevnost:	Odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat, kombinace odstínů RAL 9007
Kotvení:	Kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:	493 kg
Opce:	do přístřešku bude osazena vývěska – prosklená vitrína z elox hliníku, otevíraní do boku, klíče na uzamykání. Velikost 700x940x40 mm. (pro umístění 4x4 ks formátu A4)


1855
2860
2550


2862
VODOROVNÁ DLAŽBA
DLAŽBA VE SPÁDU
SVOD
SVOD
DOWNLEAD
ABLEITUNG
±0.000
−0.200
MAX 8,9 %
478
200
MAX350
MIN 60
600
PODKLADNÍ BETON NEBO ŠTĚRKOPÍSKOVÝ 100 DSYP


1856
MIN 600
217
1639
2332
2242
2435
2552
SVOD
200
70
180
70
130
MIN 2239


3370
300
1385
1385
300
350
1100
140
M16x250
M12x200
140
1220
600
785
600
600