

STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBY STŘECH

OZN.	NÁZEV / POPIS	TL. (mm)
SS1	Stávající plochá střecha hlavní střecha objektu	695,5
bouraná skladba	Hydroizolační PVC-P fólie	1,5
	Separáčnická netkaná geotextilie	-
	Dřevěné prkenné bednění	24
	Krokve 80/80 + nevětraná vzduchová mezera cca 100-220 mm	220
	Minerální vata	50
stávající skladba	Souvrství asfaltových pásů cca 16-25 mm	25
	Cementový potěr cca 30-55 mm	55
	Pórobetonové tvárnice	150
	Expandovaný polystyren	20
	Pískový násyp 30-150 mm (spádová vrstva s proměnnou výškou)	150
	Železobetonová stropní konstrukce	-
	Poznámka:	
SS2	Stávající plochá střecha střecha nad strojovnou výtahu	206,5
bouraná skladba	Hydroizolační PVC-P fólie	1,5
	Separáčnická netkaná geotextilie	-
stávající skladba	Souvrství asfaltových pásů cca 16 mm	25
	Expandovaný polystyren	50
	Pískový násyp 30-130 mm (spádová vrstva s proměnnou výškou)	130
	Železobetonová stropní konstrukce	-
	Poznámka:	
SS3	Stávající plochá střecha střecha sousedící s komínem objektu Dubová 1a	206,5
bouraná skladba	Hydroizolační PVC-P fólie	1,5
	Separáčnická netkaná geotextilie	-
	Souvrství asfaltových pásů cca 16 mm	25
	Pozinkovaný plech	-
	Cementový potěr (spádová vrstva s proměnnou výškou)	80
	Železobetonová stropní konstrukce	100
	Poznámka:	
SS4	Stávající plochá střecha snížená vedlejší střecha objektu	338
stávající skladba	Hydroizolační PVC-P fólie	-
	Separáčnická netkaná geotextilie	-
	Šedý expandovaný polystyren ve třech vrstvách (100+60+60 mm)	220
	Souvrství asfaltových pásů cca 16-25 mm	38
	Pozinkovaný plech	-
	Cementový potěr (spádová vrstva s proměnnou výškou)	80
	Železobetonová stropní konstrukce	-
	Poznámka:	