

Svozový vůz:

Řízení: možnost zatačení přední i zadní nápravy

Brzdy: možnost využití více jak 4 brzdných míst na vozidle

Délka vozidla: alespoň 4 500 mm

Motor:

- Pohonná směs – diesel
- 70 KW (95 HP) / 2200 rpm
- 395 Nm při 1400 rpm

Hydraulika, alespoň dvouokruhová :

- Pracovní tlak alespoň 180 bar
- Maximum 36 L při 2250 rpm, resp. 85l/2250 rpm

Možnost zatížení nápravy více jak 3800 kg

Hmotnost vozidla / vyšší než 2 800 kg

Vybavení adaptibilním natahovačem kontejnerů

Vybavení vývodovým hřídelem pro pohon přídavného zařízení

Vybavení závěsem pro připojení přídavného zařízení

Kabina s klimatizací

Štěpkovač:

- Velikost vstupního otvoru 20 x 17 (cm)
- Počet nožů (ks) 3
- Nastavení vysunutí ostří (mm) 4-12
- Maximální průměr štěpkovaného materiálu (cm) 8-12
- Výkon (m3/hod) 2-6
- Požadovaný příkon (kW / koní) 10–35 / 14-50
- Hmotnost stroje (kg) 240 – 270
- Celková délka v pracovní / transportní pozici (cm) 170 / 120
- Celková šířka v pracovní / transportní pozici (cm) 165 / 125
- Celková výška v transportní pozici (cm) 190

Kontejnery:

- Kontejnery 2,8 x 2 x 1,5 - 3 ks
- Kontejnery 2,8 x 2 x 1 - 1 ks
- Kontejnery 2,8 x 2 x 0,6 - 1 ks

Kompostéry:

- 100 domácích kompostérů (100 x 0,65 až 0,69 m3, tj. celkem 60 m3)
- Plast, barva černá nebo zelená
- síla stěny max 2,3 mm