

Akce : Obnova hřbitovní zdi při kostele sv. Vavřince ve Chlebích

Místo stavby : k.ú. Chleby

Investor : Obec Chleby, Průběžná 100, 289 31 Chleby, IČ:00876071

Vypracoval : Filip Michl, tel: 603 259 468



Souhrnná technická zpráva

A. DRUH A ROZSAH DOKUMENTACE, ÚČEL, UMÍSTĚNÍ STAVBY a PŘEHLED PODKLADŮ

A.1. Druh a rozsah dokumentace

A.2. Účel stavby

A.3. Umístění stavby

A.4. Přehled výchozích podkladů

B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

B Udržovací práce - oprava hřbitovní zdi



leden 2021

A. DRUH A ROZSAH DOKUMENTACE, ÚČEL, UMÍSTĚNÍ STAVBY a PŘEHLED PODKLADŮ

A.1. Druh a rozsah dokumentace:

Projektová dokumentace pro ohlášení udržovacích prací – oprava hřbitovní zdi při kostele sv. Vavřince v obci Chleby na pozemku parc. č. 25/1 v obci a kat. území Chleby.

A.2. Účel stavby:

Současný stav severní části hřbitovní zdi přiléhající k ulici Václava Otty potřebuje opravit. Stávající omítka je odfouklá, popraskaná a na několika místech chybí. Jádro zdi tvořené ze směsi opuky a pálených cihel je na několika místech obnažené a ve zdivu tak vznikly kapsy, které je třeba doplnit. Původní krycí desky jsou v této části zdi kompletní, ale spára mezi nimi není utěsněna proti vnikání dešťových vod.

Jedná se o udržovací práce. Plánovaný záměr opravy hřbitovní zdi zahrnuje doplnění původního materiálu - pálených cihel do kapes zdiva, odstranění a očištění původní spáry mezi krycími deskami a jejich nové vyspárování. Zhotovení nové vápenné omítky na obou stranách zdi. Délka opravovaného úseku hřbitovní zdi je přibližně 44m a opravovaný úsek bude začínat od rohu márnice až na severovýchodní nároží zdi, viz přiložený náčrt do katastrální mapy.

A.3. Umístění stavby:

Hřbitovní zeď katolického kostela se nachází v ulici Václava Otty v obci Chleby.

A.4. Přehled výchozích podkladů:

- A) Vyjádření Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze č. j. NPU-321/96763/2020 ze dne 21. 12. 2020

B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Plánovaný záměr opravy hřbitovní zdi zahrnuje doplnění původního materiálu - pálených cihel do kapes zdiva, odstranění a očištění původní spáry mezi krycími deskami a jejich nové vyspárování. Zhotovení nové vápenné omítky na obou stranách zdi. Délka opravovaného úseku hřbitovní zdi je přibližně 44m a opravovaný úsek bude začínat od rohu márnice až na severovýchodní nároží zdi, viz přiložený náčrt do katastrální mapy. Výška zdi je 1,6m a tloušťka zdiva cca. 0,6m.

Budou odstraněny pouze nesoudržné vrstvy omítek. Ty budou nahrazeny novou omítkou, která bude složením, strukturou, barevností a způsobem zpracování odpovídat zachované stávající omítce.

Uvolněné části zdiva budou šetrně vyjmuty. Tento materiál bude protříděn a použitelné kusy budou ponechány k opětovnému užití.

Zdivo bude vyspraveno tak, že znovu použitý stávající materiál bude doplněn plnými pálenými cihlami či jejich úlomky. Malta bude vápenná.

Ze spar mezi krycími deskami budou odstraněny nečistoty, aby nedošlo k poškození kamene. Spáry budou nově vyplněny utaženou, mírně nastavenou vápennou maltou.

Nakládání s odpady:

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávnění k této činnosti, mimo areál staveniště a to na recyklační středisko Šumbor-Netřebice ve vzdálenosti do 10km.

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební firma.

Podmínky na úseku ochrany památkové péče:

Hřbitovní zeď je součástí areálu pozdně barokního kostela sv. Vavřince ve Chlebích, který je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR – r. č. 35259/2-1822. Veškeré práce budou prováděny v souladu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot za dozoru zástupců památkové péče včetně pracovníka NPÚ ÚOP středních Čech. Stavební práce se budou řídit podmínkami vydaného rozhodnutí Odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk.

