



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace

Název: **Služby města Postoloprty, s.r.o.**
Sídlo: Tyršova 626, 439 42 Postoloprty
IČO: 25012347
DIČ: CZ25012347
Kontaktní osoba: Iveta Petřivalská, jednatelka
Telefon: +420 603 435 981
E-mail: jednatel@smpostoloprty.cz

Podvozek:

celková hmotnost: min. 14,9 t

rozvor náprav min. 4200 mm - max. 4400 mm
max. dovolené zatížení na přední nápravě min. 6 t,
max. dovolené zatížení na zadní nápravě min. 7,8 t
možnost připojení pohonu přední nápravy
stabilizátor přední i zadní nápravy
ochrana proti podjetí zadní nápravy
šířka pro instalaci nástavby min. 2200 mm
přední pružiny parabolické
vzduchové odpružení zadní nápravy

kabina: krátká (bez lůžka), nezvýšená
osvětlení nástupního prostoru řidiče i spolujezdce
centrální zamykání
tónovaná okna
zadní stěna kabiny řidiče s okny
sluneční clona před čelním sklem
zpětná zrcátka širokoúhlá, vyhřívaná, el.nastavitelná,
zrcátka dle legislativy (čelní před spolujezdcem, obrubníkové vpravo...)
standardní potahy sedadel
vzduchově odpružené sedadlo řidiče
lavice pro 2 osoby (samostatná sedadla)
omyvatelné potahy dveří
osvětlení na čtení - u řidiče
příprava na autorádio
elektricky od řidiče ovládaná okna dveří

	madla vlevo i vpravo plastová krytina podlahy a tunelu uložení kabiny na spirálových pružinách
řízení:	vlevo volant nastavitelný výškově i sklonově zámek volantu uzávěrka diferenciálu na přední nápravě
motor:	výkon min. 180kW, emisní třída min. EURO 6 pomocné startovací zařízení pro zimní starty palivový filtr s vyhříváním tempomat omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem výfuková soustava sání vytažené nahoru se suchým filtrem za kabinou řidiče protihluková opatření na úroveň min. 80 dB
převodovka:	manuální řazení vedlejší pohon pro aktivní nastavbu spínač polohy neutrálu min. 9+1 převodových stupňů
nádrž:	palivo min. 150 l uzamykatelné uzávěry nádrže
brzdy:	kotoučové (přední i zadní) ABS vyhřívání vysoušeč vzduchu motorová brzda vzduchové odpružení zadní nápravy
indikační přístroje:	kalibrovaný digitální tachograf display přístrojové desky v češtině ukazatel plnění tlaku vzduchu
osvětlení:	regulace dosahu světlometů halogenové dvojité světlomety denní jízdní světlo boční osvětlení spínač a vedení pro osvětlení ložného prostoru 2 halogenové majáky na střeše kabiny ve žluté barvě v ochranné kleci
elektrická soustava:	houkačka mechanický hlavní spínač akumulátorů
ostatní vybavení:	zástěrky vpředu rezervní kolo povinná výbava výstražná svítidla samostatná 2 pracovní světlomety na střeše kabiny vozu 2 kusy akumulátory 12V min. 150Ah ostřikovač čelního skla elektrický hasicí přístroj min. 6kg kompresor o zdvihovém objemu min. 235 ccm

vedlejší pohon od setrvačníku 6-ti otvorová příruba, F= min. 1,210 650 Nm trvale a min. 720 Nm krátkodobě

Jednoramenný nosič kontejnerů :

Popis:

- síla zdvihu min. 9 t
- doporučená délka kontejnerů 3300 až 4800 mm
- teleskopické hlavní rameno háku, bezpečnostní západka háku
- výška háku min. 1000 mm
- hydraulický rozvaděč na rámu nosiče s elektropneumatickým ovládáním
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na ovládacím panelu
- hydraulické zajištění kontejneru vnitřní
- možnost ovládání jednoramenného nosiče z vně vozu
- zábrany proti bočnímu vklínění
- plastová schránka na nářadí
- hydraulické pístové čerpadlo

Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ):

Popis:

- minimální zdvihový výkon 6,8 tm
- minimální horizontální dosah 8 m, zdvihový výkon 7 m/min. 1,1 t
- dálkové radiové ovládání
- naklopitelné podpěry o 180 stupňů
- možnost volby přepnutí režimu HNJ pro zvýšenou rychlost pohybu všech funkcí díky redukci zdvihového momentu
- dvojháček-zařízení pro manipulaci s nádobami na separovaný odpad
- 2x aktivovaná sekce na konec výložníku zakončená rychlospojkami
- provedení v ČSN EN 12999:2011 tj. kontrola proti přetížení, optické a akustické indikátory, dvojité zajištění stabilizační opěry proti samovolnému vysunutí s optickou a akustickou signalizací v kabině vozidla, centrální stop vypínač
- hydraulické podpěry s hydraulickým stranovým výsuvem trámů max. 4 000 mm
- regulace zdvihového výkonu v závislosti na vysunutí stabilizačních opěr minimálně ve čtyřech úrovních
- úhel otáčení min. 390°
- základna a spodek sloupu vyroben z tvárné litiny popř. jiný materiál obdobných vlastností
- otočný jeřábový hák s bezpečnostní západkou
- 2 ks pracovní světla na sklopném ramenu v provedení LED
- drapák na sypké hmoty použitelný objem drapáku min. 130 l, min. vnitřní průměr rozevření 1550 mm
- hydraulický rotátor se závěsem

Všeobecné podmínky pro kompletní vozidlo

barevné provedení:	podvozek	RAL 9011 - grafitová černá
	kabina	RAL 5015 - modrá
	nosič kontejn.	RAL 9011
	jeřáb	RAL 3020
ostatní:	návod k obsluze a ostatní dokumentace v českém jazyce	

Kontejner 5 m3 (2 ks)

Popis:

- objem min. 5 m3
- výška háku min.1000 mm (kompatibilní s nosičem kontejnerů)
- celková délka kontejneru min. 3300 mm – max. 4700 mm
- vnější šířka max. 2400 mm
- podlaha a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm
- bočnice a zadní vrata z ocelového plechu tl. min. 2 mm
- háčky pro zakrývací síť
- zadní vrata dvoukřídlá z ocelového plechu min. 2 mm s bezpečnostní pojistkou

Kontejner 15 m3 (8 ks)

Popis:

- objem min. 15 m3
- výška háku min.1000 mm (kompatibilní s nosičem kontejnerů)
- celková délka kontejneru min. 3300 mm – max. 4700 mm
- vnější šířka max. 2400 mm
- podlaha a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm
- bočnice a zadní vrata z ocelového plechu tl. min. 2 mm
- háčky pro zakrývací síť
- zadní vrata dvoukřídlá z ocelového plechu min. 2 mm s bezpečnostní pojistkou

Kontejner 7 m3 (1 ks)

Popis:

- objem min. 7 m3
- výška háku min.1000 mm (kompatibilní s nosičem kontejnerů)
- celková délka kontejneru min. 3300 mm – max. 4700 mm
- vnější šířka max. 2400 mm
- podlaha a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm
- bočnice a zadní vrata z ocelového plechu tl. min. 2 mm
- háčky pro zakrývací síť

Kontejner 7 m3 (1 ks)

Popis:

- objem min. 7 m3
- výška háku min.1000 mm (kompatibilní s nosičem kontejnerů)
- celková délka kontejneru min. 3300 mm – max. 4700 mm
- vnější šířka max. 2400 mm
- podlaha a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3mm
- bočnice a zadní vrata z ocelového plechu tl. min. 2mm
- zadní sklopné čelo z ocelového plechu min. 2 mm
- shora uzavřený, z každé strany se 3 zakrytými otvory pro vysýpání nádob

**Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že nabídka splňuje uvedené technické specifikace.
Na dalších listech nabídky uveďte konkrétní technické provedení nabídky.**

V dne

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče/za uchazeče

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis oprávněné osoby:

.....