





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	ROZMĚRY (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY	POZNÁMKA A ODKAZ
		POČET KUSŮ		
1	 <p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ plastový komorový profil stavební hloubka rámu 82mm min. 6 komor STANDARDNÍ KŘÍDLO <math>U_w = 0,8 \text{ W/ m}^2\text{K}</math></p> <p>KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ: SKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE</p> <p>PODKL. PROFIL 30mm</p>	1250 x 2060 (mm)	BARVA BÍLÁ (interiér) BARVA ZLATÝ DUB (exteriér) VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVOTŘÍSKOVÝ BÍLÝ S NOSEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 - 14 - 4 -14 - 4 $U_g = 0,5 \text{ W/ m}^2\text{K}$ $U_w = 0,8 \text{ W/ m}^2\text{K}$ $R_w = 32 \text{ dB}$
		31 kusů	VNĚJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÉ Z OHÝBANÉHO PLECHU - POPLAST BARVA ČERNÁ  - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VNITŘNÍ ŽALUZIE	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ORIENTACI KŘÍDLA (PRAVÉ - LEVÉ)
2	 <p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ plastový komorový profil stavební hloubka rámu 82mm min. 6 komor STANDARDNÍ KŘÍDLO <math>U_w = 0,8 \text{ W/ m}^2\text{K}</math></p> <p>KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ: SKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE</p> <p>PODKL. PROFIL 30mm</p>	750 x 1000 (mm)	BARVA BÍLÁ (interiér) BARVA ZLATÝ DUB (exteriér) VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVOTŘÍSKOVÝ BÍLÝ S NOSEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 - 14 - 4 -14 - 4 $U_g = 0,5 \text{ W/ m}^2\text{K}$ $U_w = 0,8 \text{ W/ m}^2\text{K}$ $R_w = 32 \text{ dB}$
		4 kusy	VNĚJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÉ Z OHÝBANÉHO PLECHU - POPLAST BARVA ČERNÁ  - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VNITŘNÍ ŽALUZIE	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ORIENTACI KŘÍDLA (PRAVÉ - LEVÉ)
3	 <p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ plastový komorový profil stavební hloubka rámu 82mm min. 6 komor STANDARDNÍ KŘÍDLO <math>U_w = 0,8 \text{ W/ m}^2\text{K}</math></p> <p>KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ: SKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE</p> <p>PODKL. PROFIL 30mm</p>	1120 x 950 (mm)	BARVA BÍLÁ (interiér) BARVA ZLATÝ DUB (exteriér) VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVOTŘÍSKOVÝ BÍLÝ S NOSEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 - 14 - 4 -14 - 4 $U_g = 0,5 \text{ W/ m}^2\text{K}$ $U_w = 0,8 \text{ W/ m}^2\text{K}$ $R_w = 32 \text{ dB}$
		8 kusů	VNĚJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÉ Z OHÝBANÉHO PLECHU - POPLAST BARVA ČERNÁ  - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VNITŘNÍ ŽALUZIE	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ORIENTACI KŘÍDLA (PRAVÉ - LEVÉ)
4	 <p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ plastový komorový profil stavební hloubka rámu 82mm min. 6 komor STANDARDNÍ KŘÍDLO <math>U_w = 0,8 \text{ W/ m}^2\text{K}</math></p> <p>KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ: SKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ, MIKROVENTILACE</p> <p>PODKL. PROFIL 30mm</p>	1155 x 1390 (mm)	BARVA BÍLÁ (interiér) BARVA ZLATÝ DUB (exteriér) VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVOTŘÍSKOVÝ BÍLÝ S NOSEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 - 14 - 4 -14 - 4 $U_g = 0,5 \text{ W/ m}^2\text{K}$ $U_w = 0,8 \text{ W/ m}^2\text{K}$ $R_w = 32 \text{ dB}$
		1 kus	VNĚJŠÍ PARAPET - HLINÍKOVÉ Z OHÝBANÉHO PLECHU - POPLAST BARVA ČERNÁ  - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VNITŘNÍ ŽALUZIE	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ORIENTACI KŘÍDLA (PRAVÉ - LEVÉ)