LEGENDA:

- SPÍNAČ — SWITCH (NOT SPECIFIED)
- STMÍVAČ/STMÍVAČ S VYPÍNAČEM — DIMMER/DIMMER WITH SWITCH
- VYPÍNAČ S KRYTÍM IP/BEZ KRYTÍ — SINGLE POLE SWITCH WITH LIP/WITHOUT LIP
- DVOJITÝ VYPÍNAČ S KRYTÍM IP/BEZ KRYTÍ — MULTI-POSITION SINGLE POLE SWITCH
- PŘEPÍNAČ S KRYTÍM IP/BEZ KRYTÍ — THROWS SINGLE POLE SWITCH
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ S KRYTÍM IP/BEZ KRYTÍ — INTERMEDIATE SWITCH
- TLAČÍTKO — PUSH BUTTON
- ROLETOVÝ OVLADAČ — ROLLER CONTROLLER
- LUSTROVÝ VÝVOD ZE STĚNY/STROPNÍ/DVOJITÝ — LIGHT OUTLET FROM THE WALL/CEILING/DOUBLE
- 1F VÝVOD ZE STĚNY/STROPNÍ — 1F OUTLET FROM THE WALL/CEILING
- 3F VÝVOD ZE STĚNY/STROPNÍ — 3F OUTLET FROM THE WALL/CEILING
- DVĚ ZÁSUVKY VE SPOL. RÁM./DVOJZÁSUVKA — TWO SOCKETS IN COMM. FRAME/DOUBLE SOCKET
- ZÁSUVKA IP20+SPD/IP44/IP20+USB — SOCKET+SPD/IP44/IP20+USB
- UZEMNĚNÍ — EARTHING
- SVÍTIDLO LINEÁRNÍ/NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ — LUMINAIRE
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO — EMERGENCY LUMINAIRE
- VENTILÁTOR — FAN
- TROJFÁZOVÁ ZÁSUVKA — THREE-PHASE SOCKET
- ČIDLO POHYBU MIR/IR — MOTION DETECTOR MIR/IR
- ROZVADĚČ — DISTRIBUTION BOARD
- TERMOSTAT — THERMOSTAT
- PODLAHOVÁ KRABICE — FLOOR FLUSH BOX
- SPOLEČNÝ RÁMEČEK — COMMON BOX
- CHRÁNIČKA — CONDUIT
- STOUPACÍ VEDENÍ — RISERS
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE — SMOKE ALARM
- OVLADAČ CHRÁNĚNÝ KLÍČEM — CONTROLLER KEY

Poznámka:

A - Liniová zapuštěná světla – venkovní svítidla vstupního zastřešení – opálový difuzor
B - Zavěšená světla obdélníkového půdorysu
C - Zapuštěná kruhová svítidla v podhledu – bílý rámeček (všude)
D - Zapuštěná kruhová svítidla v podhledu – černý rámeček
E - Přisazená svítidla na vnější stěny

G - Zavěšená světla obdélníkového půdorysu asymetrická
H -Přisazená světla průmyslová

NB - Nouzová světla s vlastní baterií 1h všesměrová
NC - Nouzová světla s vlastní baterií 1h koridor
P - Nouzová světla s vlastní baterií 1h s piktogramem

S - Venkovní svítidla sloupková
V - Venkovní svítidla zapuštěná

Trasa elektra bude vedená v konstrukci dodavatele systému a nad podhledem.
Pozice podlahových koncových prvků (zásuvky v podlaze) budou vydefinovány v projektu interiéru.

Pokračování v situaci

RE
Skříň PRE

Bpv — Referenční s 0,000 = 241,700 m n.m.

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Generální projektant / architekt:
Kaňka + Partners s.r.o.
IČO: 26209405
Adresa: Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
Telefon: +420 602 111 222
info@kankapartners.com
www.kankapartners.com

Zpracovatel části:
ESLM s.r.o.
Projektování a montáž elektrických zařízení
Chloupkova 692,17,Praha 12, Komýz
Ing. Eva Slabáková, ref. Vrchlického 29, 36 01, 36 00 15
tel. 36 Praha 6 e-mail: info@eslm.cz

Objednatel:
Městská část Praha 9
IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894
Sokolovská 1413/24, 190 49 Praha 9 - Vysočany

Název stavby:
ZŠ a MŠ Zelené město

Místo stavby:
Adresa: Ul. V Předhoře, 190 00 Praha 9
Katastrální území: Hrdlořezy [731765]
Obec: Praha [554782]

Stavební objekty:

Datum: 11 - 2024 | Stupeň: DPS
Formát: 18 x A4 | Měřítko: 1 : 50
Kreslil: | Kontroloval:

Část:
Dokumentace objektů
Silnoproudá elektrotechnika

Výkres:

Označení výkresu	Číslo výkresu	Revize
D.1.4	ESI 11	-

Klíč části: | Profese:

© Kaňka + Partners s.r.o.