



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Technické služby města Železný Brod s.r.o.

Sídlem: Příkrá čp. 140, 468 22 Železný Brod

IČ: 27260887

DIČ: CZ27260887

Zastoupen: Ivo Havlíček, jednatel

Bankovní spojení: účet č. 965263309/0800 vedený u České spořitelny.

V obchodním rejstříku spisová značka C 21158 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „Kupující“

a

Hesti, spol. s r.o.

Sídlem: K Hájům 946/10, 15500, Praha 5

IČ: 17046963

DIČ: CZ17046963

Bankovní spojení: účet č. 290183/0300 vedený u ČSOB, a.s.

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zapsaná v oddílu C, vložka 1588

Zastoupen: Ing. Jan Bláha - jednatel

dále jen „Prodávající“.

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

Článek 1

Předmět Dodávky

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s dodávkou specifikovanou dále v této smlouvě.
2. Dodávkou podle této Smlouvy je:
Dodávka svozové techniky a příslušenství (vozidlo, nakládací ruka, teleskopický nosič kontejnerů, 5 ks kontejnerů) pro účely svozu tříděných složek komunálního odpadu.



Předmět a podmínky dodávky jsou dále určeny zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod“.

Dodávka je blíže specifikována v technickém popisu, který předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 22.11.2013 a který je přílohou této smlouvy.

3. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:

a) dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle odst. 2 a převést na něho vlastnické právo k tomuto předmětu Dodávky,

b) splnit povinnosti dle odst. 4.,

a Kupující se zavazuje za tuto Dodávku zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této Smlouvy.

4. Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:

- Dodávku dopravit, provést její montáž a instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo,
- Dodávku uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
- Náležitě seznámit obsluhu zařízení tvořící Dodávku a zaškolit ji tak, aby byla schopna s Dodávkou bez jakýchkoli komplikací zacházet a řádně ji užívat,
- Předat soupisy jednotlivých položek Dodávky.

Článek 2 Cena Dodávky

1.	Kupní cena dodávky činí	2.197.400,- Kč bez DPH,
	DPH ve výši 21% činí	461.454,-
	a kupní cena včetně DPH činí	2.658.854,- Kč.

- 2.** Smluvní strany se dohodly, že cena Dodávky může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během plnění smlouvy ke změnám sazeb DPH nebo ke změně Dodávky nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku Kupujícího. Pokud dojde k této změně, bude řešena uzavřením písemného, číslovaného a oběma smluvními stranami podepsaného dodatku ke smlouvě.

Článek 3 Platební podmínky

- 1.** Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za Dodávku cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy na základě jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu.



2. Mezi náležitosti daňového dokladu dále patří také označení projektu, ke kterému se Dodávka vztahuje, tj.: Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod, registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/13.19007.

Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:

- a) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo
- b) Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.
3. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů.

Článek 4

Dodací doba a místo

1. Prodávající se zavazuje provést (dodat) shora uvedenou Dodávku nejpozději do 1 měsíce od data podpisu Smlouvy.
Prodávající splní svou povinnost provést dodat shora uvedenou Dodávku tím, že tato bude převzata jako bezvadná Kupujícím.
2. Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího vždy s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít.
3. Prodávající se zavazuje Dodávku provést v uvedeném místě: Příkrá čp. 140, 468 22 Železný Brod.
4. Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Dodávky.

Článek 5

Záruční doba a servis

1. Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Dodávku stejně jako na každou její část je **24 měsíců** ode dne, kdy byla Dodávka jako bezvadná převzata Kupujícím.

Článek 6

Další povinnosti Prodávajícího

1. Prodávající bere na vědomí a je seznámen s tím, že na předmět plnění této smlouvy specifikovaný v čl. 1 bude poskytnuta finanční podpora v rámci **Operačního programu Životní prostředí**.
2. Prodávající je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany řídicího orgánu operačního programu. Prodávající bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a



povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Prodávající je povinen zajistit splnění této povinnosti i u svých případných subdodavatelů.

3. V případě, že Kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má Kupující právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení Kupujícího dle tohoto odstavce, má Prodávající nárok na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů.

Článek 7 Závěrečná ujednání

1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník).
2. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží dvě a Kupující dvě vyhotovení.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky

V Železném Brodě dne 31.12.2013

Za Kupujícího
Technické služby
města Železný Brod s.r.o.
Příkrá čp. 140
468 22 Železný Brod
IČO 272 60 887
Tel. 322 117 083

Ivo Havlíček, jednatel

V Praze dne 31.12.2013

Za Prodávajícího



Ing. Jan Bláha, jednatel

Technická specifikace vozidla MAN TGL 12.180 4x2 BB

Název varianty:	TGL 12.180 4X2 BB
Kmenové číslo:	LN05NC05-00000
Druh vozidla:	Valníky a podvozky
Kabina (Série):	C - kabina Compact
Rozvor:	3900 mm
Převis:	2125 mm
Řízení:	L
Zatížení přední nápravy	4400 Kg
Zatíž.zad.náp:	8400 Kg
připust.celk.hmotnost	11990 Kg

Pneumatiky

Přední náprava	2 * WA 10R17,5 LENK-NAH TL M+S
Zadní náprava	4 * WA 10R17,5 ANTR-NAH TL M+S
Rezerva	1 * WA 10R17,5 LENK-NAH M+S

Barvy

Podvozek	9011 GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
Kola	9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006	N
Kabina	9016 VERKEHRSWEISS RAL 9016	N

Motor / Chlazení / Spojka

018RPS	Motor D0834LFL64 - 180 PS / 132 KW EURO 5 - 700 Nm C-R OBD2
027ACS	Vodní chladič a chladič turba
116AES	Větrák Visco
118MAS	Elektronická regulace motoru EDC
124ALS	Palivový filtr
124EAS	Vyhřívání palivového filtru
205APS	Kompresor 238 ccm
208AAS	Motorová brzda
208XDS	Bez brzdy s vahadly (EVB)
210AAM	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
211ADS	Spojka o průměru 395 mm
345AUS	Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance
345EAM	Tempomat
542BWM	Certifikát CEMT 5
542DAM	Mezinárodní dokumentace pro registraci (COC)
542FKS	Protihluková opatření 78 dB (92/97EWG)

Sací a výfuková soustava

201HES	Sání vytážené nahoru se suchým filtrem vpravo dole
206ESS	Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu

Převodovka

022IDS	Převodovka šestistupňová ZF 6S-800 OD
121EHS	Spínač polohy neutrálu

Vedlejší pohony

122HDM Vedlejší náhon NH/1C bez příruby $f=0,53$

Přední náprava / Pérování / Zatížení př.nápravy

025LTS Přední náprava VOK-05 zalomená

026HMM Přední pružiny parabolické 4,4 t

363AAM Stabilizátor na přední nápravě

Zadní náprava / Pérování / Zatížení zad.nápravy

028NZS Zadní pružiny parabolické 8,4 t

034NCS Zadní náprava hypoidní HY-0928

037ACM Uzávěra diferenciálu na zad.nápravě

362AAS Stabilizátor zadní nápravy

podmetací řetězy ke kolům na zadní nápravě, řetězy budou kalené, vyrobené z ušlechtilé oceli, rozměr dle dodávaných kol

Stálý převod

035EVW Převodový poměr hypoidní nápravy $i = 4,11$

Ráfky

038IWS Disky kol 6,75-17,5 na 1. přední nápravě TL

038OWS Disky kol 6,75-17,5 na 1. zadní nápravě TL

038UWS Disky kol 6,75-17,5 jako náhradní kolo TL

Kola

245AEW Držák náhradního kola vlevo

Palivová nádrž

023FTS Palivová nádrž 150 l vpravo

03KAAS Montáž palivové nádrže

123CES Řetízek pro uzavření nádrže paliva

303ABS Palivový uzávěr uzamykatelný - 1 ks bez odvzdušnění (stejný klíč s kab.)

Řízení

030ACS Hydraulické řízení

030EES Volant výškově a sklonově nastavitelný

219AFS Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s měrkou

256AAS Zámek volantu

Rám

230ACS Ochrana proti podjetí vzadu

230ERS Zábrana proti podjetí vpředu

232HCS Plastový nárazník

241ACS Bez úchytnů pro upevnění nástavby

Brzdná soustava

032ABS MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)

258HAS Antiblokovací systém (ABS)

259CAS Kotoučové brzdy na přední nápravě

259CBS	Kotoučové brzdy na zadní nápravě
262XXS	Bez brzdové přípojky na konci rámu
278AES	Plnicí přípojka stlačeného vzduchu vpředu
370CMS	Vysoušeč vzduchu

Kabina vně

050NKS	Kabina řidiče "C" - šířka 2240 mm, délka 1620 mm
052XAS	Bez odkládací skříňky
283FRS	Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu "C"
321ECM	Centrální zamykání
380ACS	Přední sklo vrstvené tónované
380CAS	Okna dveří tónovaná
381APM	Zadní stěna kabiny řidiče se 3 okny tónovanými
386ASM	Bez výklopné střecha mechanické
388AKM	Sluneční clona před předním oknem
392AHS	Zrcátko na obrušník vpravo
392ALS	Širokoúhlé zrcátko vpravo mechanické
392ATS	Širokoúhlé zrcátko vlevo, mechanické
392AYS	Zpětné zrcátko mechanicky nastavitelné
392CLS	EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce
392HAS	Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm
404APS	Omezení rozstřiku vody od kol

Kabina uvnitř

058BCM	Potahy sedadel standardní kvality
058NRM	Sedadlo řidiče komfortní vzduchem odpružené
059CDM	Lavice pro 2 osoby (jednotl. sedadla)
080AES	Vnitřní potahy dveří omyvatelné
384CDS	Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče
387AGS	Mech. ovládání okna pro řidiče a spolujezdce
388ABS	Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce
389ACS	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')
389ADS	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')
390AXS	Odkládací přihrádka nad čelním oknem
390CWS	Odkládací přihrádka na zadní stěně vlevo
434ESS	Přístrojová deska ve standardním provedení
538AES	Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru

Kontrolní přístroje

02AABS	Přístrojová deska km/h 'Base-Line'
042DFW	Digitální tachograf; Fabrikát SIEMENS
142AFS	Kalibrace tachografu
325AAS	MAN Tronic (palubní počítač)
325ERW	Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky
325FCS	Jazyk 2 'anglicky' pro displej přístrojové desky
339FPS	Údaj na displayi pro provozní údaje

Osvětlení

309AAS	Regulace dosahu světlometů
310CLM	Dálkové světlomety a světlomety do mlhy přídavné

310EES	Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz 2 pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče
310HBM	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)
318AAS	Poziční světla
318AKS	Boční osvětlení 2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny řidiče Výstražná rotační světa žlutá

Rádio/informační a komunikační systémy

350NKM	Rádio MAN CD 24V
--------	------------------

Elektrická soustava

324AAS	Jednotónová houkačka elektrická
326XYS	Bez 24V zásuvky na konci rámu
327AFM	Hlavní spínač akumulátorů mechanický
329ACS	Akumulátory 12V 88Ah 2 kusy
329EDS	Skříň akumulátorů uzamykatelná
329HCS	Informace pro údržbu akumulátorů "bezúdržbová"
331CBS	Alternátor 28V 80A 2240W
396CCS	Ostřikovač čelního skla elektrický
434AFM	Zapalovač cigaret

Ostatní

194ARW	Návod k obsluze v češtině
400AHS	Zástěrky vpředu
401CWS	Základní sada nářadí s klíčem na kola
405ACS	Autolékárnička volně
405AKS	Výstražný trojúhelník samostatný
405ARS	Výstražná svítlna samostatná
407ANS	Zvedák 10 t
411AAS	1 podkládací klín
N405TL	Hasicí přístroj 2 kg Sada žárovek

Specifika jednotlivých zemí

119EHW	Všeobecná parametrizace pro vedlejší pohon
600ACS	Výbava pro pravostranný provoz

Varianty zatížení a různé

524AXW	Varianta zatížení 11990 kg Záruka na vozidlo 24 měsíců nebo 200.000km
--------	--

Technická specifikace jednoramenného nosiče kontejnerů TNH 6/35

Kapacita nakládání.....	6 000kg
Nosnost.....	6 000kg
Hmotnost.....	900kg
Pracovní tlak.....	270bar
Objem nádrže.....	40l
Rozteč kladek.....	1 060mm
Výška háku.....	1 000mm
Délka kontejnerů 6/35.....	3250 / 4200mm

Vlastní konstrukce nakladače je tvořena hlavním rámem, vyklápěcím rámem, výklopným ramenem, výsuvným ramenem s hákem. Osvědčený systém, důkladně prověřený v provozu, konstrukce umožňující natahování kontejnerů pod velmi příznivým úhlem.

Hlavní rám tvoří základní část nakladače. Na něm jsou namontovány všechny ostatní části. Je montovaný na rám vozidla tak, aby naložený kontejner přiměřeně zatěžoval nápravu vozidla. Je svařený z ocelových profilů.

Vyklápěcí rám je svařený z ocelových profilů a pomocí čepu otočně uložený na hřídeli v zadní části hlavního rámu. Nosná hřídel je zakončena vodícími kladkami.

Výklopné rameno tvoří svařenec skříňové konstrukce a pomocí čepu je kyvně uložen ve výklopném rámu. Po stranách jsou připevněny hydraulické válce vyklápění rámu a ramene a uvnitř skříně je uložené hydraulicky ovládané posuvné rameno.

Posuvné rameno je svařenec skříňového profilu tvaru L zakončený závěsným hákem. Závěsný hák s bezpečnostní západkou, slouží k zachycení kontejneru. Posuv ramene ve výklopném rameni vykonává hydraulický válec posuvu.

Hydraulický obvod nakladače je tvořen nádrží hydraulického oleje, hydraulickým čerpadlem, rozvaděčem, hydraulickými válci, tlakovým filtrem a rozvodným potrubím.

Nádrž hydraulického oleje je osazena teploměrem, olejovým filtrem, vratným olejovým filtrem, nalévacím hrdlem a příslušnou armaturou. Olejový filtr na zpětném vedení oleje je vybaven tlakoměrem signalizace míry znečištění filtru. Nalévací hrdlo se sítkem zachycujícím hrubé nečistoty, uzavřené zátkou umožňující filtraci nasávaného vzduchu je umístěné v horní části nádrže. Dolní část nádrže je osazena výpustnou

armaturou přívodu hydraulického oleje k hydrogenerátoru s uzavíracím kulovým ventilem, výpustnou zátkou pro vypuštění nebo odkalení olejové nádrže.

Hydraulické čerpadlo je poháněno motorem podvozku vozidla. Je umístěno na skříni pomocného náhonu převodovky. Elektropneumatické ovládání řazení pohonu čerpadla je obsluhováno pomocí elektrického spínače umístěného v kabině vozidla. Spínač je doplněn signalizační kontrolní svítilnou.

Rozvaděč zajišťuje přívod tlakového oleje k jednotlivým hydraulickým válcům a odvod zpětného oleje do nádrže hydraulického oleje. Je ovládán mechanicky pákami a pokud je instalován ovladač v kabině řidiče i pomocí pneumatických ventilů.

Hydraulické válce jsou na hlavním rámu a ve výsuvném ramenu otočně uloženy na čepech a jsou osazeny bezpečnostními ventily a hydraulickými zámkami. V případě přerušení hydraulického obvodu je zabráněno pádu kontejneru.

Rozvodné vedení hydraulického oleje vysokotlakého a nízkotlakého okruhu je tvořeno potrubím a hadicemi včetně příslušných spojovacích prvků a armatur.

Pneumatický obvod nakladače je napojen na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvořen sestavou pneumatických ventilů, které slouží k přímému ovládání funkcí hydraulického rozvaděče - pokud je instalován ovladač v kabině řidiče .

Součástí nabídky je standardně:

- pneumatické ovládání z kabiny
- hydraulické jištění kontejnerů
- optická signalizace jištění kontejneru
- bezpečnostní stop tlačítko na nástavbě
- dva páry odvalovacích rolen
- manuální hydraulické ovládání na nástavbě
- olejová nádrž boční nebo přední
- olejová náplň
- filtrační systém v nádrži
- protikoroziní úprava pískováním a nástřikem akrylátovým lakem podle RAL 9011
- montáž a oživení systému
- čerpadlo
- blatníky
- boční hliníkové zábrany
- pracovní světla na kabině vč. vypínače MAN
- světelné majáky 2 kusy
- návod k obsluze v českém jazyce

Záruka:

24 měsíců na konstrukci nakladače, 24 měsíců na hydrauliku, záruční a pozáruční servis samozřejmostí s reakcí do 24 hod. od nahlášení závady.

Technická specifikace hydraulické nakládací ruky FASSI

Popis a parametry

- plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 6,63 tm
- hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců na 3300 mm
- systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy
- naklopitelné podpěry na 45° a 180°
- integrovaná olejová nádrž s kapacitou 90 l
- výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 370°
- proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč Hydrocontrol HCD3 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země
- sklopné rameno má dva teleskopické díly, maximální horizontální dosah 7,20 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesequenční systém vysouvání)
- hák s nosností 5,4 t
- hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně) 850 kg
- maximální pracovní tlak 26 MPa
- bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámků seřízenými a zabezpečenými ve výrobě
- hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození
- základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní hmotnost a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu
- kvalitní lak je aplikovaný na každou část jeřábu zvlášť v plně automatizované lince, standardní odstín RAL 3020
- trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány
- HNJ vyroben v souladu s DIN 15018, únavová třída H1B3
- výrobce je certifikovaný dle ISO 9001
- výbava HNJ je v souladu s ČSN EN 12999, návod k obsluze v českém jazyce
- světelná a zvuková signalizace zatížení jeřábu
- 2 háky pro možnost výsypu kontejnerů na tříděný odpad
- vizuální a akustická kontrola složení opěrných nohou do transportní polohy

Výbava HO

- HO omezovač zdvihového momentu

Zdvihové síly

vyložení v m	2,00	3,80	3,85	5,45	6,00	7,10
nosnost v kg	2970	1730	1575	1195	1050	910

FSC - řízený systém stability vozidla s HNJ - verze M1 – umožňuje práci hydraulické ruky při vzpěrách vysunutých i jen na jedné straně vozidla:

- pro jeřáby a přídatné podpěry (v případě jejich instalace) s jedním dílem stranového výsuvu podpěr
- řídí stabilitu vozidla s HNJ ve dvou pracovních zónách (nad nástavbou a nad kabinou)
- rozlišuje práci HNJ na levé nebo pravé straně vozidla ve dvou úrovních
- **Úroveň 1 (L1)**
 - trámce stranového výsuvu podpěr jsou zcela zasunuty a hydraulické válce podpěr se dotýkají země - výkon HNJ bude omezen dle přednastavené hodnoty
 - na straně, kde se podpěry nedotýkají země, nebude HNJ pracovat
- **Úroveň 3 (L3)**
 - trámce stranového výsuvu na straně nakládky jsou zcela vysunuté a všechny válce hydraulických podpěr se dotýkají země - na straně se zcela vysunutými podpěrami bude umožněn plný výkon HNJ

Technická specifikace kontejnerů o objemu 3,8m³ a 15m³

2ks typ ABL-360PED1250-3,8.21, objem cca 3,8 m³

- vnitřní rozměry: 3600 x 2100 x 500 mm (d x š x v)
- vnější rozměry: 3810 x 2200 x 670 mm (d x š x v)
- materiál ocel tř. 11375, podlaha plech tl. 3 mm, ostatní pl. tl. 2,5 mm
- šasí je zhotoveno z profilů I 120 a U 120
- úhel mezi podlahou a boky 90°
- na předním čele nahoře je 100x50x3 mm se 2 přivařenými oky pro kurty
- zesílené žebrování pod podlahou pro zemní techniku
- bočnice pevné s háčky po obvodu pro uchycení sítě či plachty
- panty vrat a rolly opatřeny tlakovými maznicemi
- vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270° s jištěním v otevřené poloze
- vnější rozteč lyžin je 1060 mm
- šířka rolen je 200 mm
- lakovaný základním a vrchním lakem odstín RAL dle přání
- opatřený bezpečnostním označením
- nosnost 6 000 kg
- kontejner je určen pro středně těžké provozní podmínky do výše uvedené nosnosti, pro skladování a převoz sutě, písku a šterku

3ks typ ABL-360PED1250-15.21, objem cca 15 m³

- vnitřní rozměry: 3600 x 2100 x 2000 mm (d x š x v)
- vnější rozměry: 3810 x 2200 x 2170 mm (d x š x v)
- materiál ocel tř. 11375, podlaha plech tl. 3 mm, ostatní pl. tl. 2,5 mm
- šasí je zhotoveno z profilů I 120 a U 120
- zkosení mezi podlahou a boky 45°
- bočnice pevné s háčky po obvodu pro uchycení sítě či plachty
- panty vrat a rolly opatřeny tlakovými maznicemi
- vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270° s jištěním v otevřené poloze
- šířka rolen je 200 mm
- lakovaný základním a vrchním lakem odstín RAL dle přání
- opatřený bezpečnostním označením
- nosnost 6 000 kg
- kontejner je určen pro středně těžké provozní podmínky do výše uvedené nosnosti, pro skladování a převoz velkoobjemového komunálního odpadu