


Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
LABORATOR HFPJ - RF

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE RZ

X4-90201-10

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:																		
3+PE+N; ~50Hz; 400V / TN-C-S																		
INSTALOVANÝ VÝKON				P _I											P _m			
MAXIMÁLNÍ VÝKON																		
ÚČINÍK				cosφ														
ZKRATOVÝ PROUD				I _k "	15kA													
ZKRATOVÝ PROUD				I _k km	20kA													
JMENOVITÝ PROUD				I _n	80A													
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ				230V														
TYP ROZVADĚČE				nástěnný														
KRYTÍ				IP44/20														
PŘÍVOD A VÝVODY				horem														
ROZMĚRY: (š x v x h)				Číslo vývodu														
400x600x200mm				Typ vývodu														
NÁZEV VÝVODU				0.1	0.2	1	2	3	11÷16	11	12	13	14					
INSTALOVANÝ VÝKON				3-pólový	3-pólový	3-pólový	4-pólový	4-pólový	4-pólový	1-pólový	1-pólový	1-pólový	1-pólový					
JMENOVITÝ PROUD				Přívod z	Přepětová ochrana stupeň 3	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Chránič pro zásuvky	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka					
VYPINAC				RM039B	400V/32A/5P	400V/16A/5P	400V/16A/5P	400V/16A/5P		230V/16A	230V/16A	230V/16A	230V/16A					
VYPINAC				80A / 3P														
JISTIČ																		
MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ																		
PROUDOVÝ CHRÁNIČ																		
POJISTKY																		
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ																		
STYKAČ																		
TEPELNÁ OCHRANA																		
FREKVENČNÍ MĚNIČ																		
SOFTSTARTER																		
RELÉ OVLADÁČÍHO OBVODU																		
JISTIČ OVLADÁČÍHO OBVODU																		
MĚŘICÍ PŘÍSTROJE																		
MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU																		
TLAČÍTKA																		
PŘEPÍNAČE																		
SIGNÁLKY																		
SILOVÝ KABEL - OZNAČENÍ																		
SILOVÝ KABEL - TYP				CYKY-J 4x35														
SILOVÝ KABEL - DÉLKA				[m]														
OVLADACÍ KABEL - OZNAČENÍ																		
OVLADACÍ KABEL - TYP																		
OVLADACÍ KABEL - DÉLKA				[m]														
POZNÁMKA																		
POZNÁMKA																		
POZNÁMKA																		

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
LABORATOŘ HFPJ - RF

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE RZ

X4-90201-00

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:													
3+PE+N; -50Hz; 400V / TN-C-S													
INSTALOVANÝ VÝKON		P _i											
MAXIMÁLNÍ VÝKON		P _m											
ÚČINÍK		cosφ											
ZKRATOVÝ PROUD		I _k "		15kA									
ZKRATOVÝ PROUD		I _k cm		20kA									
JMENOVITÝ PROUD		I _n		80A									
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ				230V									
TYP ROZVADĚČE				nástěnný									
KRYTÍ				IP44/20									
PŘÍVOD A VÝVODY				horem									
ROZMĚRY: (š x v x h)				Číslo vývodu									
400x600x200mm				Typ vývodu									
NÁZEV VÝVODU													
INSTALOVANÝ VÝKON				[kW]									
JMENOVITÝ PROUD				[A]									
VYPÍNAČ													
JISTIČ				16A / C / 1P									
MOTOROVÝ SPOUŠTEČ													
PROUDOVÝ CHRÁNIČ													
POJISTKY													
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ													
STYKAČ													
TEPELNÁ OCHRANA													
FREKVENČNÍ MĚNIČ													
SOFTSTARTER													
RELE OVLADÁČÍHO OBVODU													
JISTIČ OVLADÁČÍHO OBVODU													
MĚŘICÍ PŘÍSTROJE													
MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU													
TLAČÍTKA													
PŘEPÍNAČE													
SIGNALKY													
SILOVÝ KABEL - OZNAČENÍ													
SILOVÝ KABEL - TYP													
SILOVÝ KABEL - DÉLKA				[m]									
OVLÁDACÍ KABEL - OZNAČENÍ													
OVLÁDACÍ KABEL - TYP													
OVLÁDACÍ KABEL - DÉLKA				[m]									
POZNÁMKA													
POZNÁMKA													
POZNÁMKA													