

Výkop pro váhu – délka 20500 x šířka 4500 x hloubka 1080 mm

Technical drawing of a rectangular structure, likely a drainage or utility chamber, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: 18440 mm
- Overall height: 3440 mm
- Internal width (between walls): 7600 mm
- Internal height (between walls): 3040 mm
- Top wall thickness: 1000 mm
- Bottom wall thickness: 200 mm
- Side wall thickness: 220 mm
- Internal wall thickness: 1300 mm
- Distance from left wall to first internal wall: 970 mm
- Distance from right wall to last internal wall: 970 mm
- Distance between internal walls: 7600 mm
- Top offset: 200 mm
- Bottom offset: 200 mm
- Offset for internal wall: 1850 mm
- Offset for internal wall: 350 mm
- Offset for internal wall: 350 mm

Components and Labels:

- MÍSTNOST PRO OBSLUHU VÁHY** (Weight service area)
- ZAÚSTIT DO MÍSTNOSTI PRO OBSLUHU VÁHY** (Connect to weight service area)
- NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI** (Connect to existing sewerage)
- DRENÁŽ Ø125 mm** (Drainage Ø125 mm)
- SP** (Sewer pipe)
- KD** (Kanalizace - Drainage)
- PV** (Přípojka - Connection)
- ZP1** (Základní plocha - Basic area)
- ZP2** (Základní plocha - Basic area)
- GH** (Ghazet - Sewer pipe)

POZNÁMKY :
OBSYP ZÁKLADŮ FR. 16-32
OBSYP DRENAŽE FILTRAČNÍ VRSTVOU FR. 8-16
MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI
NA ŠTĚRKOVÉM PODLOŽÍ Edef2 = 80 MPa


Technical drawing of a rectangular structure, likely a foundation or a well. The drawing shows a cross-section with dimensions and labels:

- Top width: 3440
- Inner width: 3040
- Side wall thickness: 200
- Height from ground level to the top of the structure: 530
- Height from ground level to the bottom of the structure: 1,080
- Ground level: $\pm 0,00$
- Labels: SP (top left and top right corners), ZP1 (bottom right corner).

DRENÁŽ Ø125 mm
BUDE NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE,
PŘÍP. NOVÉ VSAKOVACÍ ŠACHTY

- (CH) CHRÁNIČKA PVC Ø50mm
- (ZP1) ZÁKLADOVÁ PATKA 1190 x 3440 x 780 mm, HMOTNOST 4050kg, 2ks
- (ZP2) ZÁKLADOVÁ PATKA 1300 x 3440 x 780 mm, HMOTNOST 3100kg, 1ks
- (SP) STĚNOVÝ PREFABRIKÁT 7550 x 780 x 180 mm, HMOTNOST 3900 kg, 4ks
- (PV) PŘÍČNÁ VÝZTUHA 2500 x 250 x 250 mm, HMOTNOST 400 kg, 2ks
- (KD) OCELOVÁ KOTEVNÍ DESKA POD SNÍMAČ ZATÍŽENÍ

	BETON C30/35
	ŽELEZOBETON C45/55
	ŠTĚRKOVÉ PODLOŽÍ A ZÁSYP
	PŮVODNÍ TERÉN
	ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE



AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

NÁZEV: SO 113 – SILNIČNÍ VÁHY
D.1.1 – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS, ŘEZY A-A, B-B

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	LIST:
Ing. ŠPANINGER	Bc. NOHEJL	S404T21-DS113-101	

MĚŘÍTKO:	1:100
----------	-------

POČET A4:	4
-----------	---

REVIZE:	0
---------	---

LIST: