




3.6.2025 ZMĚNA Č.2
úprava LOP1-6, D17, D23

± 0,000 = 521,750 m.n.m. B.p.v. = stav. podlaha MŠ

ČÁST :		
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)		
AKCE :		
NOVOSTAVBA JÍDELNY S DRUŽINOU A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ BORY		
MÍSTO : parc.č.st.100, st.230, st.91, 93/8, 93/3 a 93/2 v k.ú Dolní Bory		
INVESTOR :	ZÁSTUPCE INVESTORA :	
Obec Bory IČ 00294055 Bory 232 594 61 Bory www.bory.cz	Ing. Lucie Dostálová (starostka) Bory 232 Bory 594 61 M: +420 724 187 004 e-mail: dostalova@bory.cz	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZPRACOVATEL ČÁSTI:		
D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		
Ing. arch. Milan Drbálek autorizovaný architekt ČKA 04327		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :		
Ing. arch. Milan Drbálek		
VYPRACOVAL :		
Ing. Jana Žahourková		
NÁZEV VÝKRESU :	TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ	
MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :	
-	D.2.1.c_02	
DATUM :	PROJEKT :	PARÉ :
01/2025	Z23_32	
STAVEBNÍ OBJEKT :	STUPEŇ :	
	DPPS	

OZNAČENÍ		O9
UMÍSTĚNÍ		1.NP
POČET (ks)		1
POHLED ZE VNITŘÍ		
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	800
	ŠÍŘKA	1 500
POPIS OKNA		Jednokřídlé
UMÍSTĚNÍ		Exteriér
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otevíravě sklopné
DRUH ZASKLENÍ		Izolační trojsklo
MATERIÁL RÁMU		Hliníkové okno
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		hnědá RAL 8007
VNITŘNÍ PARAPET		Umělý kámen (odstín bude vyvzorkován)
VNITŘNÍ STÍNĚNÍ		-
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ		-
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA		dle PENB max. 0,72 W/m2K
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Síť proti hmyzu (hliníkový rám v barvě okna)
KOVÁNÍ		Výběr bude upřesněn na základě výběru dodavatele a odsouhlasen generálním projektantem
POZNÁMKA		

OZNAČENÍ		D22	D23
POHLED PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ			
PODLAŽÍ		1.NP	2.NP
ORIENTACE		P	P
POČET (ks)		1	1
ROZMĚR (mm)	VÝŠKA	2 000	2 000
	ŠÍŘKA	1 600	1 600
STAVEBNÍ ROZMĚR (mm)		1 750×2 800	1 750×2 700
UMÍSTĚNÍ		Vnější dveře	Vnitřní dveře
POČET KŘÍDEL		Dvoukřídlé symetrické; Nadsvětlík	Dvoukřídlé symetrické; Nadsvětlík
MATERIÁL		Hliník	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ		Barva hnědá RAL 8007	Barva hnědá RAL 8007
PROSKLENÍ		Prosklené; Prosklený nadsvětlík	Prosklené; Prosklený nadsvětlík
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ		Otočné (klasické)	Posuvné
POPIS KŘÍDLA		-	Bezfalcové
ZÁRUBEŇ		(součást exteriérových dveří)	Hliníková zárubeň
KOVÁNÍ		Rozetové kování; Bezpečnostní kování; klika-koule; Vložkový zámek; příprava na elektrický zámek	Rozetové kování; klika-klika; Madlo; Magnetické přídrže; Vložkový zámek; panikové kování; příprava na elektrický zámek
SOUČ. PROSTUPU TEPLA		dle PENB max. 0,9 W/m2K	bez požadavku
NEPRŮZVUČNOST R_w		-	-
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	EW30 DP1 - C2
SAMOZAVÍRAČ		ANO	ANO
PRÁH		Hliníkový výšky max. 20 mm	Hliníkový výšky max. 20 mm
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		Paropropustná páska; Parotěsnící páska; Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)	Čtvercové značky / pás ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou (dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)
POZNÁMKA			Dveře trvale otevřené s magnet. přídržemi, ovládány lokální detekcí požáru (samočinný hlásič požáru instalovaný z obou stran požárního uzávěru) a tlač. systémy (tlačítka z obou stran dveří) – aktivací čidla nebo stiskem tlačítka dojde k uzavření dveří.