




K

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

4/5

TLOUŠŤKA

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	KS	CELKEM DL.
06		r.š.320mm	OPLECHOVÁNÍ ZMĚNY SKLONU STŘECHY Z 40° NA 11° TŘÍPLÁŠŤOVÉ STŘECHY MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH	SEVERNÍ FASÁDA: 7,86	7,86
07		r.š.320mm	OPLECHOVÁNÍ ZMĚNY SKLONU STŘECHY Z 40° NA 9° TŘÍPLÁŠŤOVÉ STŘECHY MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH	JÍŽNÍ FASÁDA: 8,06	8,06
08		r.š.200mm	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ PŘECHODU STŘEŠNÍ KRYTINY A DŘEVĚNÉ FASÁDY MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH	SEVERNÍ FASÁDA: 2x1,40 JÍŽNÍ FASÁDA: 2x2,54	7,88
09		r.š.140mm	OKAPNÍČKA OKAPOVÉ HRANY STŘECHY A OBVODOVÉ STĚNY V NÁVAZNOSTI NA POJISTNOU HYDROIZOLACI MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBU A ODSOUHLESEN NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT VRUTY DO KROKVÍ NEBO KONTRALATÍ, POJISTNOU HYDROIZOLACI NATAVIT NA VRCHNÍ ČÁST OKAPNICE	SEVERNÍ FASÁDA: 4,30+7,87+5,95 JÍŽNÍ FASÁDA: 27,37 +42,10	87,59
10		r.š.265mm	OKAPNÍČKA OKAPOVÉ HRANY SOKLU PŘÍSTAVKU V NÁVAZNOSTI NA POJISTNOU HYDROIZOLACI MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBU A ODSOUHLESEN NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT VRUTY DO KONTRALATÍ, POJISTNOU HYDROIZOLACI NATAVIT NA VRCHNÍ ČÁST OKAPNICE	-	14,05
11		r.š.300mm	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH KOTVIT KE K.09B, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTVIT PŘÍPONKAMI A ZAVLÉKNOUT POD RÁM OKNA	SEVERNÍ FASÁDA: 2,35+2,23 JÍŽNÍ FASÁDA: 5,92 ZÁPADNÍ FASÁDA: 2,93	13,43
12		r.š.245mm	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU - OKNO VE ŠTÍTU PODKROVÍ MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH KOTVIT KE K.09B, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTVIT PŘÍPONKAMI A ZAVLÉKNOUT POD RÁM OKNA	VÝCHODNÍ FASÁDA: 2,32	2,32

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 02/2018