

str.4				
TABULKA OKEN MĚŘÍTKO SCHEMAT 1:50				
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!! uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností				
NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547				
OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR (mm), KOVÁNÍ, KLIKA	TYP OKNA	KS
01		OKNO VÍCEDÍLNÉ ČÁST OTEVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ S POLOHOU VENTILACE A MIKROVENTILACE ČÁST PEVNÉ ZASKLENÍ ROZMĚR: 700x2400mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO OTEVÍRÁVÉ OKNO, VÝKLOPNÉ, S POLOHOU VENTILACE A MIKROVENTILACE KLIKA: MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE VYBRÁNA ARCHITEKTEM	TYP 1	1
02		VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ ROZMĚR: 1235x2290mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) KOVÁNÍ: KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, PĚTIBODOVÉ, DVEŘE KOULE/KLIKA, ZÁMEK FAB KOULE A KLIKA NA DVEŘÍCH BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM !!! 1ks DVEŘÍ BUDE S ATESTEM SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KVŮLI ODDĚLENÍ DVOU POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ !!! viz PŮDRYS 1NP	TYP 2	2 +1 požární
03		VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ + BOČNÍ ČÁST S PEVNÝM ZASKLENÍM ROZMĚR: 1450x2290mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) 900mm (ŠÍŘKA PRŮCHODU) KOVÁNÍ: DVEŘE KLIKA/KLIKA, ZÁMEK FAB KLIKY NA DVEŘÍCH BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM	TYP 2	1
04		VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ + BOČNÍ ČÁST S PEVNÝM ZASKLENÍM ROZMĚR: 1450x2290mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) 900mm (ŠÍŘKA PRŮCHODU) KOVÁNÍ: DVEŘE KLIKA/KLIKA, ZÁMEK FAB KLIKY NA DVEŘÍCH BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM	TYP 2	1
05		OKNO JEDNODÍLNÉ, ČLENĚNÉ, PEVNÉ ZASKLENÍ ROZMĚR: 2280x1990mm (ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU)	TYP 1	1

POZN.:VŠECHNA OKNA A JEJICH OTEVÍRÁNÍ JSOU ZOBRAZOVÁNY Z POHLEDU Z EXTERIÉRU, ODSŤÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE ODSOUHLASEN NA VZORCÍCH ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU