



P

SKLADBY PODLAH

5/5

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547

OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)	POZNÁMKA
!	PŘECHODY JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN JSOU ŘEŠEŠNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH LIŠŤ. LIŠTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM, např. ze systému SCHLÜTER UKONČENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH U STĚNY BUDE ŘEŠEN ČISTÝM DETAILEM POMOCÍ KORKOVÉHO PÁSKU V ROVINĚ PODLAHY, NEPŘÍPUSTNÉ JE POUŽITÍ LIŠŤ! SOKL NA OMÍTKÁCH BUDE ŘEŠEN BEZBARVÝM NÁTĚREM POROSIL NA FINÁLNÍCH OMÍTKÁCH DO VÝŠKY 10cm NAD PODLAHOU. NEPŘÍPUSTNÉ JE OBKLÁDÁNÍ SOKLU, LIŠTOVÁNÍ ATD...		
P.9	ZAKLOPENÉ STROPNÍ TRÁMY ("dutiny" ve 2np) -PRKENÝ ZÁKLOP Z PODLAHOVÝCH PALUBEK P+D tl. 25mm -NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY – hoblované, tl. 240mm -PODHLÉD – DŘEVĚNÁ BÍODESKA tl. 22mm povrchová úprava: voskování desky kotvit pohledovou (čistou) stranou směrem dolů	TL.287mm 	
P.10	PODLAHA NA TERÉNU BEZ P.T. (nepohledové prostory pod schodištěm v 1np – m.č. 1.12) -CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl.72mm -TEPELNÁ IZOLACE – EPS 150 S, tl. 120mm <u>PODKLAD:</u> - HYDROIZOLACE ASF.PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4mm - ASFALTOVÁ PENETRACE – DEKPRIMER - BETONOVÁ MAZANINA - ZHUTNĚNÝ NÁSYP	TL.192 (200)mm 	

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 02/2018