

VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
str.5

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547

OZN.	POPIS VRSTEV EXT./ INT.	KS
T.04	INTERIEROVÉ SCHODIŠTĚ JEDNORAMENNÉ, KŘIVOČARÉ SCHODNICE: MATERIÁL: BÍODESKA, tl.40mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYTVRZOVACÍ VOSK STUPNĚ: STANDARTNÍ HLoubKA STUPNĚ 250,00 mm (270mm), výška stupně 187,5 mm, MIN. ZKOSENÍ HRANY ! MATERIÁL: BÍODESKA, tl.40mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYTVRZOVACÍ VOSK ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ (ZRcadLO): BÍODESKA, tl.40mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYTVRZOVACÍ VOSK PROSTOR POD SCHODIŠTĚM: BUDE SOUčASTÍ MÍSTNOSTI 1.07	1
The technical drawing illustrates a single-run, curved staircase. The plan view at the top shows a total width of 1475 mm, divided into two sections of 475 mm and 1000 mm. The elevation view below details the vertical profile. It features a landing area measuring 990 mm by 950 mm, containing two circular openings labeled T 04 and T 05. The staircase consists of 16 steps, numbered 1 through 16 from bottom-left to top-right. Key horizontal dimensions include three 250 mm segments followed by 535 mm and 485 mm, totaling 1770 mm. Vertical dimensions show a total height of 3180 mm, composed of six 250 mm increments plus initial and final riser heights of 330 mm and 600 mm respectively.		
POZN.: VŠE SPOJOVÁNO LEPENÍM + VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU HLAVY VRUTŮ ZÁTkovány Dřevem (zapuštěné zátky) vYSTouPlé zátKY JsOU NEPRípustné !		

uvaděné materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!!