

OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)
W.1	STĚNA OBVODOVÁ NOVATOP S DŘEVĚNÝM OBKLADEM Součinitel prostupu tepla konstrukce $U = 0.18 \text{ W.m-2.K-1}$ Odpor při prostupu tepla konstrukce $RT = 5.45 \text{ m2.K/W}$ Součinitel prostupu tepla konstrukce $U = 0.18 \text{ W.m-2.K-1}$ VYHOVUJE doporučené hodnotě $UN = 0.25 \text{ W.m-2.K-1}$ dle ČSN 73 0540-2:2011 - MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA - NOVATOP SOLID tl. 124mm (2x62mm) POHLEDOVÁ STRANA DO INTERIERU POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYTVRZOVACÍ VOSK, BEZBARVÝ - MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE tl. 160mm NAPŘISOVER FASSIL $\lambda = 0,035$, š. 600mm KLADENÁ MEZI FOŠNY tl. 160mm, 40x160mm - KONTAKTNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE NAPŘ. DELTA FACADE - TMAVÝ ODSŤÍN, BEZ POTISKU ! - KONTRALAŽOVÁNÍ (lať svisle - provětrávaná vzduchová mezera) 40x40mm - LAŽOVÁNÍ 40x40mm - OBKLAD ZE SVISLÝCH PRKEN 100x24mm / 200x24mm, MODŘÍN, BEZ PÚ	celk.tloušťka = 388 mm
	 	