

ZEMNIČ PROVĚST V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-3 ed.2

Zemnič bude proveden páskem nerez V4A 30/3,5 s napojením na stávající uzemňovací soustavu.

novacích vývodech bude při připojování provedeno protikorozi ošetření.

prověřena kontinuita spoje uzemnění – MET)

ZEMNIČ PROVĚST V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-3 ed.2

Pro objekt S004 bude zhotoven základový zemič z písku FeZn 30/4. Strojenn

stě svodů LPS budou ze základového zemiče vyvedeny připojovací nerez V4A Ø10mm.

— — — — — uzemňovací vodič / nerez V4A 30/3,5

uzemlinovci vodici / težii su / +

svorka spojovci / križova nerez

## CSN 33 2000-5-54 ed.3

—



1100



Пушкиновед, 4, 16

Author's NIP: J.Linhart

Radim Blatný

DO NAWOJENIA PRZEMIŁNIZACJI

# DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

#### D.1.4.6 Zařízení sinoproude elektrotechniky ableskovoc

# UŽEMŇOVACÍ SOUSTAVA

---

