

Poznámka :
Všechny výrobky PSV nutno ověřit a zaměřit na místě (rozměry a počet ks)

Zakázka č.: 20200801			wellnetdesign s.r.o. Wellnerova 134/7, Olomouc, 77900 projekce@wellnetdesign.cz tel. 608 78 44 77 IČ: 02660296				
Projektant:	Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval:			Ing. Radim Ondra	Schválil:	Ing. Daniela Diblíková
Investor:	Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka						
Zakázka:			Datum: 08/2024				
Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka k.ú. Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka			Stupeň: DPS	Razítko: Ing. Daniela Diblíková Vláčilová			
Dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - SO 01			Index zm.: _				
Výkres: Výpis překladů			Číslo: D.1.1.1.5.1				
			Měřítko: --				

Výpis překladů

Dodavatel ověří správnost všech výrobků na místě stavby!!! V případě nesouladu ihned kontaktuje projektanta

Ozn.	Popis a schéma	Počet překladů	Počet celkem
H1	Keramický systémový překlad 4x 70/238, délky 1250 mm, délka uložení min. 125 mm	13 ks	52 ks
H2	Keramický systémový překlad 2x 70/238, délky 1250 mm, délka uložení min. 125 mm Překlad bude doplněn tepelnou izolací tl. 30 mm	21 ks	42 ks
H3	Keramický systémový překlad 2x 70/238, délky 1250 mm, délka uložení min. 125 mm	26 ks	52 ks
H4	Keramický systémový překlad 2x 70/238, délky 2500 mm, délka uložení min. 250 mm	2 ks	4 ks
H5	Keramický systémový překlad 4x 70/238, délky 1500 mm, délka uložení min. 125 mm	2 ks	8 ks
H6	Keramický systémový překlad 4x 70/238, délky 1750 mm, délka uložení min. 125 mm	1 ks	4 ks
H7	Keramický systémový překlad 2x 70/238, délky 3000 mm, délka uložení min. 250 mm Překlad bude doplněn tepelnou izolací tl. 30 mm	1 ks	2 ks
H8	Keramický systémový překlad 2x 70/238, délky 1750 mm, délka uložení min. 125 mm Překlad bude doplněn tepelnou izolací tl. 30 mm	1 ks	2 ks
H9	Keramický systémový překlad 3x 70/238, délky 1000 mm, délka uložení min. 125 mm	3 ks	9 ks
H10	Keramický systémový překlad 4x 70/238, délky 2000 mm, délka uložení min. 200 mm	1 ks	4 ks
H11	Keramický systémový překlad 2x 70/238, délky 1000 mm, délka uložení min. 100 mm	1 ks	2 ks
G1	Ocelový překlad 3× I 140, dl. 2200 mm, uložení 150 mm	1 ks	3 ks
G2	Ocelový překlad 2× I 140, dl. 1050 mm, uložení 150 mm, k prefabrikovanému sloupu překlad kotven přes ocelové plechy chemickou kotvou	1 ks	2 ks
G3	Ocelový překlad 1× IPE 180, dl. 5000 mm, uložení 150 mm	1 ks	1 ks