

Výkaz výplní vnějších otvorů

Označení	Umístění	Ks	Popis	Požární odolnost dveře-zárubeň	Rozměr dveří			Typ	Práh	Prosklení	Materiál	Povrchová úprava	Schéma	Zárubeň		Kování				Neprůzvučnost Rw dB	Poznámka
					Šířka	Výška	TL stěny							Materiál	Lišta	Typ	Zámek	Závěs	Samozavírač		
1. NP - dveřní otvory																					
D18	105b, 105c	2 DL-1 DP-1	Dvoukřídle s nadvětlíkem	--	900+600	2350+600	450	Prosklené	Al	Izolační trojsklo U _g = 0,5W/m ² K, g=57% bezpečnostní sklo	Hliník	Exterier - RAL 7016 Interier - RAL 1003	D18	Hliník	--	klika-koule	FAB	SFS P/L	--	32 dB	Bezpečnostní sklo. Součinitel prostupu tepla U _g = max. 0,92 W/m ² K. Klika ve výšce 1100 mm. Madlo ve výšce 900 mm.
D19	105c	1 L-1	Jednokřídle	El 15/DP1-C	860	1950	450	Prosklené	Al	Izolační trojsklo U _g = 0,5W/m ² K, g=57% bezpečnostní sklo	Hliník	Exterier - RAL 7016 Interier - RAL 1003	D19	Hliník	--	klika-koule	FAB	SFS L	--	32 dB	Bezpečnostní sklo. Součinitel prostupu tepla U _g = max. 0,92 W/m ² K. Klika ve výšce 1100 mm.
D20	133	1 L-1	Jednokřídle + fix s nadvětlíkem	--	900+950	2420+560	250	Prosklené	Al	Izolační trojsklo U _g = 0,5W/m ² K, g=57% bezpečnostní sklo	Hliník	Exterier - RAL 7016 Interier - RAL 1003	D20	Hliník	--	klika-koule	--	SFS L	--	32 dB	Panikový zámek dle ČSN EN 179. Bezpečnostní sklo. Součinitel prostupu tepla U _g = max. 0,92 W/m ² K. Klika ve výšce 1100 mm. Madlo ve výšce 900 mm.
D20P	133	3 L-1 P-2	Jednokřídle + fix s nadvětlíkem	El 15/DP1-C	925+925	2450+530	250	Prosklené	Al	Izolační trojsklo U _g = 0,5W/m ² K, g=57% bezpečnostní sklo	Hliník	Exterier - RAL 7016 Interier - RAL 1003	D20P	Hliník	--	klika-koule	FAB	SFS P/L	--	32 dB	Požární dveře El 15/DP1-C. Bezpečnostní sklo. Součinitel prostupu tepla U _g = max. 0,92 W/m ² K. Klika ve výšce 1100 mm. Madlo ve výšce 900 mm.
D21P	134	1 P-1	Jednokřídle + fix s nadvětlíkem	--	900+250	2100+1280	300	Prosklené	Al	Izolační trojsklo U _g = 0,5W/m ² K, g=57% bezpečnostní sklo	Hliník	Exterier - RAL 7016 Interier - RAL 1003		Hliník	--	klika-koule	--	SFS P	--	32 dB	Panikový zámek dle ČSN EN 179. Bezpečnostní sklo. Součinitel prostupu tepla U _g = max. 0,92 W/m ² K. Klika ve výšce 1100 mm.

2. NP - dveřní otvory

D22	220	2 DL-2	Dvoukřídle s nadvětlíkem	--	975+975	2350+580	300	Prosklené	Al	Izolační trojsklo U _g = 0,5W/m ² K, g=57% bezpečnostní sklo	Hliník	Exterier - RAL 7016 Interier - RAL 1003	D22	Hliník	--	klika-koule	FAB	SFS L	--	32 dB	Panikové kování, hrazda dle ČSN EN 1125. Bezpečnostní sklo. Součiniteľ prostupu tepla U _g = max. 0,92 W/m ² K. Klika ve výšce 1100 mm. Madlo ve výšce 900 mm.
D23	222	1 DP-1	Dvoukřídle s nadvětlíkem	--	900+450	2350+550	300	Prosklené	Al	Izolační trojsklo U _g = 0,5W/m ² K, g=57% bezpečnostní sklo	Hliník	Exterier - RAL 7016 Interier - RAL 1003	D23	Hliník	--	klika-koule	FAB	SFS P	--	32 dB	Bezpečnostní sklo. Součiniteľ prostupu tepla U _g = max. 0,92 W/m ² K. Klika ve výšce 1100 mm. Madlo ve výšce 900 mm.

Označení	Ks	Rozměr otvoru			Schéma	Materiál	Povrchová úprava		Typ	Kování	Povrchová úprava	Neprůzvučnost R _a dB	Souč. prostupu tepla U _g W/m ² K	Prosklení		Poznámka
		Šířka	Výška	V. parapet			Ext.	Int.						Zámek	U _g W/m ² K	
1. NP - okenní otvory																
O01	1	3195	600	2380	O01	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S1.
O01P	1	3195	600	2380	O01	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Požární odolnost EI 30-e/DP1.
O02	1	1150	2980	0	O02	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	tříplohová klika	broušený hliník, exteriér RAL 7016		32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Venkovní podomítková žaluzie S2.
O02P	1	1150	2980	0	O02	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	tříplohová klika	broušený hliník, exteriér RAL 7016		32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Požární odolnost EI 30-e/DP1.
O03	1	3105	600	2380	O03	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S3.
O03P	1	3105	600	2380	O03	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Požární odolnost EI 30-e/DP1.
O04	3	2000	2980	0	O04	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Venkovní podomítková žaluzie S4.
O04P	5	2000	2980	0	O04	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, mléčné max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Venkovní podomítková žaluzie S4 pouze 1 ks na západní straně. Požární odolnost EI 30-e/DP1.
O05	1	7000	3250	0	O05	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	tříplohová klika	broušený hliník, exteriér RAL 7016		32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Venkovní podomítková žaluzie S5.
O06	4	4500	2980	0	O06	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	tříplohová klika	broušený hliník, exteriér RAL 7016		32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Venkovní podomítková žaluzie S6.
O07	1	7000	2980	0	O07	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	tříplohová klika	broušený hliník, exteriér RAL 7016		32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Venkovní podomítková žaluzie S7.
O08	1	3400	2980	0	O08	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	tříplohová klika	broušený hliník, exteriér RAL 7016		32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Venkovní podomítková žaluzie S8.
O09	1	3400	1750	1230	O09	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	tříplohová klika	broušený hliník, exteriér RAL 7016		32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S9.
O29	1	1000	2980	0	O29	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Venkovní podomítková žaluzie S29.
O31	1	2000	2980	0	O31	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	tříplohová klika	broušený hliník, exteriér RAL 7016		32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo, venkovní podomítková žaluzie S4. Otvor pro odvětrání CHÚC, 2 m2, samostatné ovládání.
O39	1	2080	600	2380	O39	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S39.
O39P	1	2080	600	2380	O39P	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--		--	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Požární odolnost EI 30-e/DP1.

2. NP - okenní otvory

O10	1	7000	2510	420	O10	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S10.
O11	1	3100	2510	420	O11	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S11.
O12	2	4500	2510	420	O12	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S12.
O13	2	1200	2000	930	O13	Hliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S13a.
O14	2	4500	2000	930	O14	Hliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S14.
O15	1	2400	2000	930	O15	Hliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S15.
O16	1	2400	2000	930	O16	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,8	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S16.
O17	1	4500	2930	0	O17	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, mlčnť max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo, venkovní podomítková žalúzie S17.
O18P	1	1300	1460	0	O18	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--	--	--	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo. Požární odolnost EI 15-e/DP1.
O19	1	1900	1460	0	O19	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--	--	--	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo.
O20P	1	6700	2000	930	O20	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	horní panel - pákové ovládní		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S20. Požární odolnost EW 15/DP3.
O36	1	1200	1975	930	O36	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiploňová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žalúzie S36.
O37	2	1200	580	2350	O37	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--	--	--	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, črť max. 0,5 min. 57		

3. NP - okenní otvory

O14	6	4500	2000	930	O14	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S14.
O15	1	2400	2000	930	O15	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S15.
O21	2	7000	2000	930	O21	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S21.
O22	1	3100	2000	930	O22	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S22.
O23	2	6700	2000	930	O23	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S23a, S23b.
O24	1	2100	2000	930	O24	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S24.
O25P	2	1300	4865	0	O25	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--	--	broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo v dolní části. Požární odolnost EI 15-e/DP1.
O26	1	1900	4865	0	O26	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	požární ovládací samostatný a dálkový		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, mléčné max. 0,5 min. 57		Bezpečnostní sklo v dolní části.
O28	1	2300	2000	930	O28	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S28.
O33	2	780	1180	--	--	Dřevo	RAL 7016	Borovice LA3211S	--	--	broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Stropní výřez se stahovacími schody
O34	1	1095	2000	930	O34	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		
O37	1	1200	580	2350	O37	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	--	--	broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		
O38	2	1200	2000	930	O13	Dřevohliník	RAL 7016	Borovice LA3211S	třiplohová klika		broušený hliník, exteriér RAL 7016	32 dB	max. 0,73	3 - sklo, čré max. 0,5 min. 57		Venkovní podomítková žaluzie S13b.

Výpis žaluzií

Označení	Popis a schéma	Rozměr otvoru	Výška nábalu	Výška kastlíku	Množství
S1	Exteriérová podomítková žaluzie s motorizkým ovládním samostatně/centrálně profilu Z 90 v barvě RAL 7016 s lankovými vodítky. Podomítkový kastlík bude uložen na izolaci PIR a z vnější strany opatřen tepelnou izolací tl. 30 mm v materiálu fasádní tepelné izolace. V interiéru bude proveden vývod elektro pro instalaci vnitřního ovládní.	3175 x 600 mm	135 mm	265 mm	1
S2	add S1	1110 x 2980 mm	260 mm	390 mm	1
S3	add S1	3085 x 600 mm	135 mm	265 mm	1
S4	add S1	1960 x 2980 mm	260 mm	390 mm	5
S5	add S1	2ks 3460 x 3250 mm	280 mm	410 mm	1
S6	add S1	2ks 2230 x 2980 mm	260 mm	390 mm	4
S7	add S1	2ks 3460 x 2980 mm	260 mm	390 mm	1
S8	add S1	3400 x 2980 mm	260 mm	390 mm	1
S9	add S1	3400 x 1750 mm	195 mm	325 mm	1
S10	add S1	2ks 3460 x 2510 mm	240 mm	370 mm	1
S11	add S1	3100 x 2510 mm	240 mm	370 mm	1
S12	add S1	2ks 2230 x 2510 mm	240 mm	370 mm	2
S13a	add S1	1180 x 2000 mm	215 mm	345 mm	2
S13b	add S1	1180 x 2000 mm	215 mm	345 mm	2
S14	add S1	2ks 2230 x 2000 mm	215 mm	345 mm	8
S15	add S1	2380 x 2000 mm	215 mm	345 mm	2
S16	add S1	2380 x 2000 mm	215 mm	345 mm	1
S17	add S1	2ks 2230 x 2930 mm	260 mm	390 mm	1
S20	add S1	2ks 3310 x 2000 mm	215 mm	345 mm	1
S21	add S1	2ks 3480 x 2000 mm	215 mm	345 mm	2
S22	add S1	3100 x 2000 mm	215 mm	345 mm	1
S23a	add S1	2ks 3310 x 2000 mm	215 mm	345 mm	1
S23b	add S1	1ks 3310 x 2000 mm 1ks 3330 x 2000 mm	215 mm	345 mm	1
S24	add S1	2080 x 2000 mm	215 mm	345 mm	1
S28	add S1	2300 x 2000 mm	215 mm	345 mm	1
S29	add S1	1000 x 2980 mm	260 mm	390 mm	1
S36	add S1	1200 x 1975 mm	210 mm	340 mm	1
S39	add S1	2040 x 600 mm	135 mm	265 mm	1