

p1b technická specifikace

Požadované technické parametry strojů pro projekt „Nakládání s BRO Jakubovice“

2. Manipulátor

- zvedací síla 5 – 6 t
- výška zdvihu 7 – 8 m
- výkon motoru min. 110 kW (max.ECE R120)
- emisní norma T4i
- předehřev oleje, paliva a motoru
- hydrostatický pojezd 40 km.h-1
- přední náprava s lamelovými brzdami a 100 % uzávěrkou
- ochrana přední nápravy proti navíjení
- hydraulická soustava LS min. 180 l.min-1, ovládání 3fcí najednou
- poloměr otáčení přes kola max. 3800 mm
- max.šířka 2 450 mm
- přepínání režimů řízení s aut.nastavením přímé polohy
- ruční plyn a tempomat
- rameno s tlumením kmitů a dorazu, stěrka ramene
- aut.vypnutí při přetížení
- pružně uložená kabina s topením a klimatizací
- vzduchově odpružená sedačka s Joystickem, stavitelný sloupek řízení
- prac.osvětlení min. 2 + 2
- paměť úhlu vyklopení nářadí
- hydr.rychlovýměna nářadí s 3.funkcí s regulací průtoku
- tlačítko odtlakování 3. funkce na výložníku
- pneumatiky 460/70 R24
- zadní automatický závěs s zrcátkem
- 1 hydr.okruh vzadu, el.zásuvka vzadu
- vzduchové brzdy 2 okruhové
- kleště na zabalené balíky průměru 0,6 – 1,6 m
- lopata s přidržovačem šíře min 2,4 m – max. 2,45 m
- paletizační vidle 1,2 m 3 - 4 t
- lopata na lehké materiály s výměnným ostřím šíře min 2,4 m – max. 2,45 m, min. 1,6 m³
- technický průkaz se schválením přípojného vozidla

Záruka na stroj 2 roky.