







- REALIZACE BUDE PROVÁDĚNA DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE !
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A ROZMĚRY OTVORŮ PRO VÝPLNĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘENY NA STAVBĚ !

RAZÍTKO SUBDODAVATELE:			HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. TR. 28. Májna 1495 73801 Frýdek-Místek
vedoucí projektant	vypracoval	technická kontrola	
ING. MICHAL ONDROUŠEK	ING. PAVLA KROČOVÁ	ING. MICHAL ONDROUŠEK	
			ARCHIVNÍ ČÍSLO: HP4-4-95138

±0 ≅ 292,440 m n.m. - HRANA NOVÉHO BAZÉNOVÉHO OCHOZU

VYPRACOVAL ING. A. MACHŮ	ODP. PROJ. PROFES F. ORSAVA	KONTROLOVAL F. ORSAVA	HL. INŽ. PROJEKTU	CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN  CENTROPROJEKT		
MÍSTO STAVBY: Vizovice						
STAVEBNÍK: Město Vizovice						
Areál koupaliště ve Vizovicích S001 VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN, OBJEKTY TECHNOLOGIE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				FORMÁT	10 A4	
				DATUM	03/2019	
				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘITKO	1:50, 1:100	
				ZAK. ČÍSLO: 190286		
SEZNAM PODROBNOSTÍ				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS. VÝKRESU	DOD.
				D1S	S 19	

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		
				CELKEM	1.NP	STŘECHA
		PODOKAPNÍ ŽLAB d=110 VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POUZDROVOU ÚPRAVOU BARVA: ČERVENÁ CIHLOVÁ TLOUŠŤKA 0,8mm VČETNĚ DOPLŇKŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 V PLATNÉM ZNĚNÍ	RŠ 250	3,85 bm	-	3,85 bm
		ODPADNÍ TROUBA Ø70 VČ. KOTVÍCÍCH OBÍJMEK MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POUZDROVOU ÚPRAVOU BARVA: ČERVENÁ CIHLOVÁ TLOUŠŤKA 0,8mm VČETNĚ DOPLŇKŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 V PLATNÉM ZNĚNÍ	RŠ 250	3,0 bm	-	3,0 bm
		OPLECHOVÁNÍ NAD PODOKAPNÍM ŽLABEM MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: ČERVENÁ CIHLOVÁ TLOUŠŤKA 0,8mm VČETNĚ DOPLŇKŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 V PLATNÉM ZNĚNÍ	RŠ 330	3,85bm	-	3,85bm
		STŘEŠNÍ ZÁVĚTRNÁ LIŠŤA MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: ČERVENÁ CIHLOVÁ TLOUŠŤKA 0,8mm VČETNĚ DOPLŇKŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 V PLATNÉM ZNĚNÍ	RŠ 330	13,5bm	-	13,5bm

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR mm	POČET KUSŮ		
				CELKEM	1.NP	STŘECHA
3		OCELOVÁ BRÁNA DVOUKŘÍDLOVÁ, OTOČNÁ, VEL 2200/1750, KŘÍDLA – NOSNÝ RAM TK60/40/3, VÝPLŇ – POPLASTOVANÉ PLETIVO, POZINKOVÁNO, POPLASTOVÁNO PROVEDENÍ PRAVÉ KS 1. REGULOVATELNÝ ZÁVĚS – PANT S KOTVÍČÍ PLOTNOU. KOVÁNÍ NEREZ, OBOUSTRANNÁ KLIKA, VLOŽKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. PODLAHOVÁ ZÁSTRČ SPODNÍ + NÁBĚHOVÝ PROTIKUS (OCEL POZINKOVANÁ) BRÁNA–OCELOVÁ KONSTRUKCE S EMAILOVÝM NÁTĚREM, BARVA RAL 6005 VÝPLŇ–POPLASTOVANÉ PLETIVO, BARVA RAL 6005	2200/1750		1P	OBJEKT FILTRŮ
4		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, VEL 1000/2450. KŘÍDLO – NOSNÝ RAM TK60/40/3, PLÁŠŤ HOBLOVANÉ DESKY TL.25 PROVEDENÍ LEVÉ KS 1. KOVÁNÍ NEREZ, OBOUSTRANNÁ KLIKA, VLOŽKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM, PODLAHOVÁ ZÁSTRČ SPODNÍ + NÁBĚHOVÝ PROTIKUS (OCEL POZINKOVANÁ) REGULOVATELNÝ ZÁVĚS – PANT S KOTVÍČÍ PLOTNOU. OCELOVÁ KONSTRUKCE S EMAILOVÝM NÁTĚREM, BARVA DLE ODSTÍNU MOŘIDLA	1000/2450		1L	OBJEKT FILTRŮ

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR mm	POČET KUSŮ		
				CELKEM	1.NP	
Z 5		UZAMYKATELNÝ KOMPOZITNÍ POKLOP S TĚSNĚNÍM A RÁMEM VODOTĚSNÝ, PACHOTĚSNÝ, KOMPOZITNÍ ŠACHTOVÝ POKLOP S PROTISKL. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, S NEREZOVÝMI ZÁMKY V KOMPOZITNÍM RÁMU. SVĚTLOST OTVORU: 900x900mm TŘÍDA ZATÍŽENÍ: A15 BARVA: ŠEDÁ	900/900		2	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A ŠACHTA
Z 6		ŠACHTOVÉ STUPADLO S OCELOVÝM JÁDREM, DODATEČNĚ OSAZENÉ POMOCÍ HMOŽDINEK	šířka 300		7	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A ŠACHTA
Z 7		HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK UNIVERSÁLNÍ PRACOVNÍ VÝŠKA 3,2m				AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A ŠACHTA

HUTNÍ

PROJEKT

FRÝDEK-MÍSTEK a.s.

HP4-4-95138

TABULKY HSV,PSV

STR.: 09

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR mm	POČET KUSŮ	
				CELKEM	1.NP
	DLE VÝKR.	ZÁBRADLÍ NAD AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ A ŠACHTOU	DLE VÝKR.		AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A ŠACHTA
		PLASTOVÝ VODOTĚSNÝ POKLOP PRO UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 5kN/m ²	600/600	KS 2	BRODÍTKA