




GENERALNÍ PROJEKTANT:  ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARCHIX s.r.o. ZÁBRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.: +420 542 212 971 WWW.ARCHIX.CZ		AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:	
ARCHITEKT 	ING.ARCH. MILAN PODROUŽEK	HIP 	ING.ARCH. MILAN PODROUŽEK		
KONTROLOVAL 	ING.ARCH. MILAN PODROUŽEK	VYPRACOVAL 	ING. ROMAN KOPLÍK		
INVESTOR: TJ SOKOL ŠLAPANICE NÁDRAŽNÍ 706/87, 664 51 ŠLAPANICE		ZAKÁZKA: 13_006			
		STUPEŇ PROJEKTU: DPS			
		DATUM: 09/2016			
NÁZEV AKCE: PŘESTAVBA AREÁLU SOKOLOVNY VE ŠLAPANICÍCH P.Č. 2261, 2262, 2260/1, 2260/2 v K.Ú. ŠLAPANICE					
NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA- VENKOVNÍ HŘIŠTĚ				ČÍSLO VÝKRESU: H.100	

TECHNICKÁ ZPRÁVA – VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

A) Popis

V prostoru stávajících volejbalových kurtů dojde k nové pokládce umělého povrchu na stávajícím vekovním hřišti.

Nově bude hřiště sloužit pro volejbal, nohejbal a basketbal.

Stávající povrch hřiště bude odstraněn až po drenážní vrstvu, u které se provede její oprava a kontrola.

Skladba nového povrchu:

- Umělý SBR povrch	tl. 8 mm
- Umělý EPDM povrch	tl. 8 mm
- Asfaltový koberec, drenážní jemnozrný	tl. 40 mm
- Asfaltový koberec, otevřený hrubozrný	tl. 40 mm
- Štěrkodrt 0/32	tl. 100 mm
- Stávající drenážní vrstva – nutná oprava	
- Rostlý terén	

Součástí nového víceúčelového hřiště budou nové zapuštěné kapsle pro osazení sloupků pro napínání sítí na volejbal a nohejbal. Na hřišti budou nově osazeny i otvory pro montáž basketbalových košů.

Kapsle budou provedeny z PVC trubek D200 mm, uložené do betonové základové patky 500/500 mm, hl. 1000 mm z betonu C16/20 na podkladním štěrkovém loži tl. 100 mm.

Součástí 1. etapy bude i vybavení celého hřiště. Jedná se sloupky pro volejbal a nohejbal, včetně napínacího zařízení a sítí. Dále pak 2 x konstrukce basketbalového koše, včetně desky, obroučky, sítě a veškerého příslušenství.

Všechny konstrukce v exteriéru budou žárově zinkovány.

Z východní stany bude stávající oplocení pletivem odstraněno a následně nahrazeno novým oplocením, jehož součástí bude i nová branka. Oplocení je navrženo z pozinkovaného lakovaného pletiva na pozinkovaných lakovaných sloupcích bez podezdívky.

Červen 2016
Ing. Roman Koplík