

Technical drawing of a staircase layout, showing dimensions and components. The drawing includes a plan view of the staircase and a section view labeled 'A-A'.

Dimensions:

- Overall width: 3610
- Overall depth: 250
- Staircase width: 2303
- Staircase depth: 2396
- Staircase height: 261
- Staircase width (inner): 2285
- Staircase depth (inner): 2303
- Staircase height (inner): 261
- Staircase width (outer): 2303
- Staircase depth (outer): 2396
- Staircase height (outer): 261
- Staircase width (inner, right): 2285
- Staircase depth (inner, right): 2303
- Staircase height (inner, right): 261
- Staircase width (outer, right): 2303
- Staircase depth (outer, right): 2396
- Staircase height (outer, right): 261

Components:

- RAMENO H=160 mm (Staircase railing)
- PODESTA H=160 mm (Staircase landing)


Section View A-A:


- Overall width: 3610
- Overall depth: 250
- Staircase width: 2303
- Staircase depth: 2396
- Staircase height: 261
- Staircase width (inner): 2285
- Staircase depth (inner): 2303
- Staircase height (inner): 261
- Staircase width (outer): 2303
- Staircase depth (outer): 2396
- Staircase height (outer): 261
- Staircase width (inner, right): 2285
- Staircase depth (inner, right): 2303
- Staircase height (inner, right): 261
- Staircase width (outer, right): 2303
- Staircase depth (outer, right): 2396
- Staircase height (outer, right): 261


- PŘI PROVÁDĚNÍ JE POTŘEBA POSTUPOVAT PODLE NEJNOVĚJŠÍ REVIZE VÝKRESŮ.
- PŘED PŘEDÁNÍM JE POTŘEBA POROVNAT VÝKRESY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ A ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI A NA PŘÍPADNÉ ROZPORY UPOZORNIT HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU A STATIKA
- ÚPRAVY KONSTRUKCE A ZMĚNY DETAILŮ KONZULTOVAT SE STATIKEM A HIP
- NA OCELOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ DETAILŮ A KOTVENÍ JE NUTNÉ ZPRACOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.
- NA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ DETAILŮ A KOTVENÍ JE NUTNÉ ZPRACOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PROVÁDĚNÍ BUDOU ŘEŠENY DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ.
- ZA NÁVRH A PROVEDENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL.
- PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ODSOULHAŠENY STATIKEM
- VEŠKERÉ JINÉ, NEŽ V TOMTO VÝKRESU VYZNAČENÉ, PROSTUPY MUSÍ BÝT ODSOULHAŠENY STATIKEM
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÝCH LIŠT 15/15mm
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ PROVEST ZEMNĚNÍ DLE PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE A VLOŽIT VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PRVKY A PROVEST VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PRÁCE JINÝCH PROFESÍ
- V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JE DRAŽKOVÁNÍ Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ SOUDRŽNOSTI A ZACHOVÁNÍ TLOUŠTKY KRYCÍ VRSTVY ZAKÁZÁNO
- PŘI PROVÁDĚNÍ DODRŽOVAT NORMU ČSN EN 13 670 (PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ) A POKYNY UVEDENÉ V TZ


[illegible]


LEGENDA:


 ŽIDIVO POD DESKOU


 ŽELEZOBETON POD DESKOU


 ŽIDIVO NAD DESKOU


 ŽELEZOBETON NAD DESKOU


 ŽIDIVO V ŘEZU

 ŽELEZOBETON ŘEZU

 BETON V ŘEZU

 PROSTUPY DESKOU

 KERAMICKÝ PŘEKLAD **(PYXX)**

 PROSTUP / NIKA

88
* * *

www: VÝŠKA (mm), x.xxx: VÝŠKOVÁ KÓTA [m]
DH= DOLNÍ HRANA, HH= HORNÍ HRANA, OSA= OSA PROSTUPU

D.1.2.104