

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH VÝROBKŮ PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ, KONSTRUKCÍ, SKLADEB A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, POSTUPŮ, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA, VČ. STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A ROZPORU VZNĚST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVENÍ TÉTO POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMINU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVÁ POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, VLIVEM NEVČASNĚ VZNESENÉ PŘIPOMÍNKY. POKUD SE TAK NESTANE, PŘEDPOKLÁDÁ SE VŽDY, ŽE DODÁVKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNÚJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI A OPATŘENÍ, VEDOUcí K ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI DÍLA.
- POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNÁMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR, PBŘ, AKUSTIKA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), ELEKTROINSTALACE+SLP+MGR, PBŘ, SE VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU, ATD. DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VŠECHNY NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE A JEJICH POŽADAVKY.
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPISANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBŘ), KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
- DILATACE V PODLAHÁCH, PODLAHOVÝCH KRYTINÁCH, PODLAHOVÝCH BETONOVÝCH MAZANINÁCH, PODHLEDECH, STĚNÁCH, STROPECH A STŘECHÁCH, V JEDNOTLIVÝCH VRSTVÁCH, SKLADBÁCH A KONSTRUKCÍCH PROVÉST DLE PLATNÝCH ČSN, EN, A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ.
- PŘI REALIZACI JE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY (GD) POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, A VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTŮ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ ! ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- VEŠKERÉ PRVKY A VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPOČÍTÁNY !
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERÝCH PRVKŮ A VÝROBKŮ JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DILATACE, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR, APOD.
- VEŠKERÉ PRVKY A VÝROBKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI.
- VEŠKERÉ PRVKY PSV JSOU UVAŽOVÁNY JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKY, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ, VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍHO S POŽADOVANOU FUNKČNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ.
- PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PRVKŮ PSV BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU č.398/2009 Sb.
- VEŠKERÉ PRVKY PSV JSOU UVAŽOVÁNY JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKY, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ, VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ
- VEŠKERÁ SCHÉMATA UVEDENÁ V TABULKÁCH PSV SLOUŽÍ KE STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH TVAROVÝCH A PROSTOROVÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ, JSOU POUZE ORIENTAČNÍ – PODROBNOSTI BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI DODAVATELSKÉ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- TABULKY PSV POSTIHUJÍ POUZE ZÁKLADNÍ PRVKY STAVBY, OSTATNÍ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, POŽADAVKŮ INVESTORA, A OSTATNÍCH ZVYKLOSTÍ, PLATNÉ LEGISLATIVY, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, APOD.

TABULKA PRVKŮ PSV – HLINÍKOVÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.pP	2.pP	PŮDA	STŘECH	CELKEM KS	POZNÁMKA
A 1		OTVOR: 1570/2780 DVEŘE: 900x530/2100 PANKOVÁ KLÍKA	VNĚJŠÍ PROSKLAVÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINIKOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, NADSVĚTLIK PROSKLENÝ NEOTEVÍRANÝ, DVEŘE DVOUKŘÍDOVÉ (HLAVNÍ KŘÍDO Š=MIN.900 MM), OTEVÍRANÉ VEN, PROSKLENÉ, KŘÍDLA SE SPODNÍM TĚSNICÍM KARTÁČKEM A ZASTÍRKOU PROTI VNIKÁNÍ VODY. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČÍRE, U _{min} =1,1 W/m ² .K. V PROVEDENÍ NEPRŮRAZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA F4B (PANKOVÁ KLÍKA (UNNITŘ)). KOVÁNÍ: MOSAZ, VICEBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, DVEŘE Z VENKU OSADIT PANKOVOU KLÍKOU UMOŽŇUJÍCÍ OKAMŽITÉ OTEVŘENÍ I PŘI ZAMKNUTÉM STAVU, DVEŘNÍ KŘÍDO OPATŘENO STAVEČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA A SAMOZAVÍRAČEM. VEDLEŠÍ DVEŘNÍ KŘÍDO S ARETAČÍ V ZAMKNUTÉ POLOZE.	-	-	-	-	1	BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORNIKŮ BAREV PROVEDENÍ PRVKU VE SMYSLU VÝHLÁŠKY č.398/2009 Sb. VE SPODNÍ ČÁSTI PODKLADNÍ PROFIL (PURENIT), VÝŠKA PROFILU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
									-

POZNÁMKY K HLINÍKOVÝM PRVKŮM :

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEČKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VŠEČKÉ HLINIKOVÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (OP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PROSTOROVÉ BUDE PRVEK PŘÍPUSLOBEN PŘÍRŮČNĚ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠŤEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, SKEL, APOD. JE VĚCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- ZASKLENÍ V PROVEDENÍ NEPŘÍRAŽ = NEPŘÍRAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, NAPŘ. CONNEX.
- VŠECHNY DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH A HLAVNÍ VÝCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ BÝT VE SMĚRU ÚNIKU OSOBY OSAZENY CERTIFIKOVANÝM KOVÁNÍM, KTERÉ ZARUČÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ VČETNĚ KLÍČŮ, VŠE V SOULADU S "PBŘ".
- SOUČÁSTI DODÁVKY VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VŠEČKÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VŠEČKÝCH HLAVNÍCH I POMOČNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.), A NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- VŠEČKÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBŘ) !
- U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU.
- TAM, KDE TO VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. PŘEDPISUJE, BUDOU VÝPLNĚ OTVORŮ SE ZASKLENÍM NA SKLE KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ ŽEBROSBEM ODPOVÍDAJÍCÍM POŽADAVKŮM VYHLÁŠKY; KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VE VÝŠKÁCH PŘEDPESANÝCH VYHLÁŠKOU.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORU. KOTVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ A DILATACI KONSTRUKCI.
- PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT TĚSNĚ A NEPŘÍRŮČNĚ – OPATŘENÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
- APLIKOVAT TĚSNICI A LEPÍCÍ PARODIFUZNÍ PÁSKY NA VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- APLIKOVAT APU VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍŠTY (PLASTOVÉ DOKONČOVACÍ).
- VŠEČKÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNANÍM PŘEPočÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STABĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZARÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZARÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDPESANÉ ZKOUŠKY. VŠEČKÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DOBRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÁCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NAVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM). JEDNÁ SE PŘEDĚŠÍM O PROFILY OKEN A DVEŘÍ A JEJICH KOVÁNÍ
- U VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ V LCI VNITŘNÍ HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE TEPELNÁ IZOLACE KZS PŘEKRYVAT RAM VÝPLNĚ OTVORŮ (SYSTÉMOVĚ CERTIFIKOVANÉ PŘEDVEDENÍ) – NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OSAZENÍ RAMŮ) !
- VYSVĚTLUKY : C = SAMOZAVRAČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- SOUČÁSTÍ VŠECH DVEŘÍ BUDOU DVEŘNÍ ZARÁŽKY JAKO OCHRANA KONSTRUKCI PŘED POŠKOZENÍM.

- VSVĚTLIVKY : C = SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- SOUČÁSTI VŠECH DVEŘÍ BUDOU DVEŘNÍ ZARÁŽKY JAKO OCHRANA KONSTRUKCI PŘED POŠKOZENÍM.

TABULKA PRVKŮ PSV – PLASTOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALSÍ
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.p	1.np	2.np	přoha	CELKEM KS	POZNÁMKA
P 1		OTVOR: ~700/~530	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,1 W/m2.K, V PROVEDENÍ NEPRŮRAZ, KOVÁNÍ: CELOOBVOODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ, DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	5	-	-	-	5	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV
			VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÉHO PROFILU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, V PROVEDENÍ NEPRŮRAZ, KOVÁNÍ: CELOOBVOODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ, DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	2	-	-	-	2	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV

POZNÁMKY K TRUHLÁŘSKÝM PRVKŮM :






- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VŠEKERÉ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, SKEL, APOD. JE VĚCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- ZASKLENÍ V PROVEDENÍ NEPRŮRAZ = NEPRŮRAZNÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, NAPŘ. CONNEX.
- SOUČÁSTI DODÁVKY VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VŠEKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VŠEKÝCH HLAVNÍCH I POMOČNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.), A NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- VŠEKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBR) !
- U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU NADIMENOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORU. KOTVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ A DILATACI KONSTRUKCI.
- VŠEKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁVÁNÍM PŘEPočÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VŠEKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM), JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O PROFILY OKEN A DVEŘÍ A JEJICH KOVÁNÍ
- APLIKOVAT APU VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍŠTY (PLASTOVÉ DOKONČOVACÍ).

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.






NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚRIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.p	1.pB	2.pB	PŮDA	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
		OTVOR: ~1120/2100	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, OKNO DVOUDÍLNÉ, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÝ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTITŘ, HORNÍ DÍL OTEVÍRÁVÝ A SKLOPNÝ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	-	5	-	-	-	5	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV
		OTVOR: ~1120/2100	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, OKNO DVOUDÍLNÉ, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÝ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTITŘ, HORNÍ DÍL OTEVÍRÁVÝ A SKLOPNÝ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	-	9	-	-	-	9	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV
		OTVOR: ~1130/2100	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, OKNO DVOUDÍLNÉ, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÝ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTITŘ, HORNÍ DÍL OTEVÍRÁVÝ A SKLOPNÝ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	-	-	10	-	-	10	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV
		OTVOR: ~1130/2100	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, OKNO DVOUDÍLNÉ, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÝ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTITŘ, HORNÍ DÍL OTEVÍRÁVÝ A SKLOPNÝ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	-	-	10	-	-	10	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV
		OTVOR: ~1000/2100	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, OKNO DVOUDÍLNÉ, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÝ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTITŘ, HORNÍ DÍL OTEVÍRÁVÝ A SKLOPNÝ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.




DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.PP	1.PP	2.PP	PŮDA	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
T 6		OTVOR: ~990/2100	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, OKNO DVOUKŘÍDLÉ, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÝ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTŘ, HORNÍ DÍL OTEVÍRÁVÝ A SKLOPNÝ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACI. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	-	-	1	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV
T 7		OTVOR: ~600/~1200	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACI.	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV
T 8		OTVOR: ~600/~1200	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACI.	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV
T 9		OTVOR: ~600/~1130	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACI.	-	-	1	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV
T 10		OTVOR: ~600/~1130	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACI.	-	-	1	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.
DODATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.PP	1.PP	2.PP	PŮDA	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
T11		OTVOR: ~1430/2290	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, OKNO DVOUDÍLNÉ, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÝ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTÍŘ, HORNÍ DÍL OTEVÍRÁVÝ A SKLOPNÝ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ, DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV
				-	-	1	-	-	-	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV
T12		OTVOR: ~1430/~1030	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, OKNO DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTÍŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,0 W/m2.K, KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MOSAZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ, DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.	-	-	1	-	-	1	
				-	-	-	-	-	5	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
T13		660/980	STŘEŠNÍ OKNO VELUX GUL, BÍLÉ, BEZDOPŘÍZBOVÉ S RUČNÍM SPODNÍM OVLÁDÁNÍM KYVNÉ, ZASKLENÍ : NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO U _{min} =1,1 W/m2.K OPLECHOVÁNÍ : V BARVĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘEŠNÍ OKNO DODANO VČETNĚ VŠECH DOPLNKŮ.	-	-	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
T14		660/1180	STŘEŠNÍ VÝLEZ VELUX GXL, BEZDOPŘÍZBOVÉ S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM OTEVÍRÁVÉ SMĚREM VEN, ZASKLENÍ : NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO U _{min} =1,3 W/m2.K OPLECHOVÁNÍ : V BARVĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘEŠNÍ OKNO DODANO VČETNĚ VŠECH DOPLNKŮ.	-	-	-	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV VE SPODNÍ ČÁSTI PODKLADNÍ PROFIL (PUŘENIT). VÝŠKA PROFILU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
				-	-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
T15		OTVOR: ~1750/~3375 DVEŘE: 1100/~2300 PANIKOVÁ KLIKA	VNĚJŠÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROFILOVANÉ, ČÁSTIČNĚ PROSKLENÉ, OTEVÍRÁVÉ DVEŘE, NADSVĚTLÍK PENNÝ ODDĚLENÝ MASIVNÍ PROFILOVANOU ŘÍMSOU, ZARUBEŇ DVEŘÍ MASIVNÍ TVARU 1". SPODNÍ ČÁST DVEŘNÍHO KŘÍDLA DO VÝŠKY 200 MM OPATŘENÁ OKOPÝM MOSAZNÝM PLECHEM. KŘÍDLO SE SPODNÍM TĚSNÍCÍM KARTÁČKEM A ZASTĚROU PROTI VNÍKANÍ VODY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO STAVĚČEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZAMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB (PANIKOVÁ KLIKA (VNITŘNÍ)). SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, VÍCEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠITÍ, DVEŘE Z VENKU OSADIT PANIKOVOU KLIKOU UMOŽŇUJÍCÍ OKAMŽITÉ OTEVŘENÍ I PŘI ZAMKNUTÉM STAVU + SAMOZAVŘAČ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,1 W/m2.K, V PROVEDENÍ NEPŘÍRAZ, PROVEDENÍ DVEŘÍ: U _{min} =1,2 W/m2.K.	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮKŮ BAREV
				-	-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89, NA P.č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ
MEDLNOU SOUČÁSTI TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACÍ.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.p	1.np	2.np	př. podla	CELKEM KS	POZNÁMKA
T16		OTVOR: ~1120/~2990 DVEŘE: 960/2290 PANKOVÁ KLÍKA	VNĚJŠÍ DVEŘE Z DŘEVĚNHO MASIV. PROFILU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROFLOVANÉ, ČÁSTIČNĚ PROSKLENÉ, OTEVÍRÁVÉ DVEŘE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ SPODNÍ ČÁST DVEŘNÍHO KŘÍDLA DO VÝŠKY 100 MM OPATŘENÁ OKOPNÝM MOSAZNÝM PLECHEM. KŘÍDLO SE SPODNÍM TĚSNÍCÍM KARTÁČKEM A ZASTĚRKOU PROTI VNÍKÁNÍ VODY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO STAVĚČEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM). ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB (PANKOVÁ KLÍKA (UVNITŘ)). SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, VICEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, DVEŘE Z VENKU OSADIT KOULÍ A ZE VNITŘ OSADIT PANKOVOU KLÍKOU UMOŽŇUJÍCÍ OKAMŽITÉ OTEVŘENÍ I PŘI ZAMKNUTÉM STAVU + SAMOZAVÍRAČ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOUSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,1 W/m2.K, V PROVEDENÍ NEPŘÍRAZ, PROVEDENÍ DVEŘÍ: U _{min} =1,2 W/m2.K,	-	-	-	-	-	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV VE SPODNÍ ČÁSTI PODKLADNÍ PROFIL (PURENIT), VÝŠKA PROFILU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVĚ
				-	1	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEĎ)
T17		OTVOR: ~1120/~2940 DVEŘE: 1000/2240	VNĚJŠÍ DVEŘE Z DŘEVĚNHO MASIV. PROFILU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROFLOVANÉ, OTEVÍRÁVÉ DVEŘE, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ SPODNÍ ČÁST DVEŘNÍHO KŘÍDLA DO VÝŠKY 100 MM OPATŘENÁ OKOPNÝM MOSAZNÝM PLECHEM. KŘÍDLO SE SPODNÍM TĚSNÍCÍM KARTÁČKEM A ZASTĚRKOU PROTI VNÍKÁNÍ VODY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO STAVĚČEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM). ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB. SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, VICEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, DVEŘE Z VENKU OSADIT KOULÍ A ZE VNITŘ OSADIT KLÍKOU + SAMOZAVÍRAČ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOUSKLO ČÍRÉ, U _{min} =1,1 W/m2.K, V PROVEDENÍ NEPŘÍRAZ, PROVEDENÍ DVEŘÍ: U _{min} =1,2 W/m2.K,	-	1	-	-	1	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV VE SPODNÍ ČÁSTI PODKLADNÍ PROFIL (PURENIT), VÝŠKA PROFILU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVĚ
				-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEĎ)
T18		OTVOR: ~1120/~2090 DVEŘE: 1050/2010	VNĚJŠÍ DVEŘE Z DŘEVĚNHO MASIV. PROFILU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROFLOVANÉ, OTEVÍRÁVÉ DVEŘE, SPODNÍ ČÁST DVEŘNÍHO KŘÍDLA DO VÝŠKY 100 MM OPATŘENÁ OKOPNÝM MOSAZNÝM PLECHEM. KŘÍDLO SE SPODNÍM TĚSNÍCÍM KARTÁČKEM A ZASTĚRKOU PROTI VNÍKÁNÍ VODY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO STAVĚČEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM). ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB. SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, VICEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, DVEŘE Z VENKU OSADIT KOULÍ A ZE VNITŘ OSADIT KLÍKOU + SAMOZAVÍRAČ PROVEDENÍ DVEŘÍ: U _{min} =1,2 W/m2.K,	-	-	-	-	-	BAREVNOST : RAL BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV VE SPODNÍ ČÁSTI PODKLADNÍ PROFIL (PURENIT), VÝŠKA PROFILU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVĚ
				-	1	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEĎ)
T19		DVEŘE: 900/~1800	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBENÍ: OCELOVÁ HRANATÁ, NATĚR RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB. SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLÍKA , + SAMOZAVÍRAČ DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				1	-	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEĎ)
T20		OTVOR: ~1950/3200 DVEŘE: 900+900/2200 PANKOVÁ HRAZDA	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA Z DŘEVĚNHO MASIVNÍHO PROFILU, NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ NEOTEVÍRÁVÝ, DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ (HLAVNÍ KŘÍDLO Š=mn.900 MM), OTEVÍRÁVÉ, PROSKLENÉ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZASKLENÍ: ČÍRÉ, V PROVEDENÍ NEPŘÍRAZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB (PANKOVÁ HRAZDA (UVNITŘ)). SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, DVEŘE Z VENKU OSADIT KLÍKOU A ZE VNITŘ OSADIT PANKOVOU HRAZDOU NA OBE KŘÍDLA UMOŽŇUJÍCÍ OKAMŽITÉ OTEVŘENÍ I PŘI ZAMKNUTÉM STAVU + SAMOZAVÍRAČ (SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ ZAVRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL) PROSKLENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL BUDE OPATŘENO VE VÝŠCE 1100 MM AŽ 1600 MM PRUHEM Z PÍSKOVANÝCH ZNAČEK, VE SMYSLU VÝHLÁŠKY č.398/2009 Sb.	-	1	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEĎ)

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

strana T.5

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !

PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !

ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEVYHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.P	1.PN	2.PN	PŮDA	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
T21		OTVOR: 1100/2100 DVEŘE: 900/2000 EW-C 300P3	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROFILOVANÉ, PLNÉ, OTEVÍRANÉ, PROVEDENÍ: DŘEVĚNÝ MASIV, RAL BILA BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA ZARUBEŇ: MASIVNÍ RAMOVA KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, + SAMOZAVÍRAČ DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	1	-	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
				-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
T22		DVEŘE: 800/1970 EW-C 300P3	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ, LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ PROTIPOŽÁRNÍ, NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA , + SAMOZAVÍRAČ DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	-	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW – C 30DP3 DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
T23		DVEŘE: 900/1970 EW-C 300P3	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ, LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ PROTIPOŽÁRNÍ, NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA , + SAMOZAVÍRAČ DVEŘE BEZ PRAHU	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	-	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW – C 30DP3
				-	-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
T24		DVEŘE: 700/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ, NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
				-	-	-	-	-	-	
T25		DVEŘE: 900/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBEŇ: OCELOVÁ HRANATÁ, NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: BEZ ZÁMKU KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	-	
				-	1	-	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

strana T.6

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !






PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !

ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEVYHRADZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU						POZNÁMKA
				1.p	1.pn	2.pn	půha	CELKEM KS	
T 26		DVEŘE: 800/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLMÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATĚR RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: BEZ ZÁMKU KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	1	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
T 27		DVEŘE: 800/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLMÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATĚR RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: BEZ ZÁMKU KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	1	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
T 28		DVEŘE: 600/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLMÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATĚR RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: WC ZÁMEK KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	1	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
T 29		DVEŘE: 700/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLMÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATĚR RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	1	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
T 30		DVEŘE: 600/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLMÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATĚR RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: WC ZÁMEK KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	1	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ
NEJEDINOU SOULADÍSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEVYHRADZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.PP	1.PP	2.PP	PŮDA	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
T 31		DVEŘE: 700/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLM4 DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATEŘ RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: WC ZÁMEK KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZED)
				-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
T 32		DVEŘE: 900/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LITACÍ (KYVNÉ) – OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLM4 DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATEŘ RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZED)
				-	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
T 33		DVEŘE: 800/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLM4 DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATEŘ RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO MŘÍŽKOU VE SPONNÍ A HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA (NAPŘ. DME 500x100 – ELOX. HLINÍK RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM) (PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU) – DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU PD VZDUCHOTECHNIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZED)
				-	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
T 34		DVEŘE: 800/1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLM4 DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA ZARUBĚN: OCELOVÁ HRANATÁ, NATEŘ RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 100 MM ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU	-	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	1	-	-	-	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZED)
				-	-	-	-	-	-	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
T 35		OTVOR: ~980/~2020 DVEŘE: ~820/~1970	VNĚJŠÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÉHO MASIV. PROFILU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROFILOVANÉ, OTEVÍRANÉ DVEŘE, SPODNÍ ČÁST DVEŘNÍHO KŘÍDLA DO VÝŠKY 100 MM OPATŘENA OKOPNÝM MOSAZNÝM PLECHEM. KŘÍDLO SE SPODNÍM TĚSNICÍM KARTÁČEM A ZASTĚRKOU PROTI VNIKÁNÍ VODY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO STANĚČEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, SGHK DLE POŽADAVKU INVESTORA, KOVÁNÍ: MOSAZ, VÝCIBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTI, DVEŘE Z VENKU OSADIT KOULÍ A ZE VNITŘÍ OSADIT KLÍKOU + SAMOZAVÍRAČ PROVEDEN DVEŘÍ: Umin.=1,2 W/m2.K,	-	-	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
				-	1	-	-	-	-	VE SPODNÍ ČÁSTI PODKLADNÍ PROFIL (PUŘENÍ), VÝŠKA PROFILU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
				-	-	-	-	-	-	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVEŘNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZED)

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU		1.PP	1.NP	2.NP	PDA	STRCHA	CELKEM KS	POZNÁMKY
T 36		OTVOR: ~1140/~2210 DVEŘE: ~1000/~1970	VNĚJŠÍ DVEŘE Z DRŽEVĚNHÝ MASIV. PROFILU. JEDNOKRIDLOVÉ, PROFILOVANÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE, SPODNÍ ČÁST DVĚRNÍHO KRÍDLA DO VÝŠKY 100 MM OPATŘENÁ OKOPNÝM MOSAZNÝM PLECHEM. KRÍDLO SE SPODNÍM TĚSNICÍM KARTÁČKEM A ZÁSTĚRKOU PROTI VNÍKANÍ VODY. DVĚRNÍ KRÍDLO OPATŘENO STAVEČEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTITORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLŮŽKA FAB. SOHK DLE POŽADAVKU INVESTITORA, KOVLÁNÍ: MOSAZ, VICEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, DVEŘE Z VENKU OSADIT KOULÍ A ZEVNITŘ OSADIT KLÍKOU + SAMOZAVÍRAČ PROVEDEN DVEŘÍ: Umin.=1,2 W/m².K,	-	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ VE SPODNÍ ČÁSTI PODKLADNÍ PROFIL (PURENIT), VÝŠKA PROFILU DLE SKUTEČNÉHO STATU NA STAMBĚ
T 37		OTVOR: ~1160/~2170 DVEŘE: ~1000/~1970	VNĚJŠÍ DVEŘE Z DRŽEVĚNHÝ MASIV. PROFILU. JEDNOKRIDLOVÉ, PROFILOVANÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE, SPODNÍ ČÁST DVĚRNÍHO KRÍDLA DO VÝŠKY 100 MM OPATŘENÁ OKOPNÝM MOSAZNÝM PLECHEM. KRÍDLO SE SPODNÍM TĚSNICÍM KARTÁČKEM A ZÁSTĚRKOU PROTI VNÍKANÍ VODY. DVĚRNÍ KRÍDLO OPATŘENO STAVEČEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL DLE VÝBĚRU INVESTITORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLŮŽKA FAB. SOHK DLE POŽADAVKU INVESTITORA, KOVLÁNÍ: MOSAZ, VICEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, DVEŘE Z VENKU OSADIT KOULÍ A ZEVNITŘ OSADIT KLÍKOU + SAMOZAVÍRAČ PROVEDEN DVEŘÍ: Umin.=1,2 W/m².K,	-	-	1	-	-	-	1	BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ VE SPODNÍ ČÁSTI PODKLADNÍ PROFIL (PURENIT), VÝŠKA PROFILU DLE SKUTEČNÉHO STATU NA STAMBĚ
T 38											DVEŘNÍ KRÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVĚRNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
T 39											DVEŘNÍ KRÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVĚRNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)
T 40											DVEŘNÍ KRÍDLO BUDE CHRÁNĚNO DVĚRNÍ ZARÁŽKOU (NA PODLAHU/ZEDĚ)

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.p. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.p	1.np	2.np	PŮDA	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
										

POZNÁMKY K TRUHLÁŘSKÝM PRVKŮM :

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VEŠKERÉ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.
- PROSTOROVÉ BUDE PRVEK PŘÍPUSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, SKEL, APOD. JE VĚCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- ZASKLENÍ V PROVEDENÍ NEPRŮRAZ = NEPRŮRAZNÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, NAPŘ. CONNEX.
- VŠECHNY DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH A HLAVNÍ VÝCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ BÝT VE SMĚRU ÚNIKU OSOBY OSAZENY CERTIFIKOVANÝM KOVÁNÍM, KTERÉ ZARUČÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ VČETNĚ KLÍČŮ, VŠE V SOULADU S "PBR".
- SOUČÁSTI DODÁVKY VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOČNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.), A NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBR) !
- U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU.
- TAM, KDE TO VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. PŘEDEPISUJE, BUDOU VÝPLNĚ OTVORŮ SE ZASKLENÍM NA SKLE KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ ZPŮSOBEM ODPOVÍDAJÍCÍM POŽADAVKŮM VYHLÁŠKY, KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VE VŠKÁCH PŘEDEPISANÝCH VYHLÁŠKOU.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOULY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTLUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORU. KOTVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVÁŘOVÁNÍ A DILATACI KONSTRUKCI.
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPISANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STATNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVZÁJNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- VYSVĚTLIVKY : C = SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- SOUČÁSTI VŠECH DVEŘÍ BUDOU DVEŘNÍ ZARÁŽKY JAKO OCHRANA KONSTRUKCI PŘED POŠKOZENÍM.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM), JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O PROFILY OKEN A DVEŘÍ A JEJICH KOVÁNÍ
- PŘÍPOLOVACÍ SPÁRY VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT TĚSNĚ A NEPRŮVODČNĚ – OPATŘENÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
- APLIKOVAT TĚSNÍCÍ A LEPÍCÍ PARODIFÚZNÍ PASKY NA VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- APLIKOVAT APU VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍŠTY (PLASTOVÉ DOKONČOVACÍ).

TABULKA PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACÍ.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.p	1.m	2.m	př.0A	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
K 1		RŠ= ~490	SYSTÉMOVÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ, ŠÍŘKA PARAPETU 390 MM SYSTÉMOVÉ NÁVÁZÁNÍ NA DŘEVĚNÁ OKNA OPLECHOVÁNÍ PARAPETU NÁVÁZUJE NA PRVEK "K6" VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOČNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	-	cca 15,7 mb	-	-	-	cca 15,7 mb CELKOVÁ DÉLKA	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI DÉLKOVÉ MĚRY – SOUČET SVĚTLOSTI OTVORŮ (BEZ BOČNÍCH PŘESAHŮ)
K 2		RŠ= ~320	SYSTÉMOVÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ, ŠÍŘKA PARAPETU 215 MM SYSTÉMOVÉ NÁVÁZÁNÍ NA DŘEVĚNÁ OKNA VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOČNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	-	-	cca 22,6 mb	-	-	cca 22,6 mb CELKOVÁ DÉLKA	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI DÉLKOVÉ MĚRY – SOUČET SVĚTLOSTI OTVORŮ (BEZ BOČNÍCH PŘESAHŮ)
K 3		RŠ= ~350	SYSTÉMOVÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ, ŠÍŘKA PARAPETU 250 MM SYSTÉMOVÉ NÁVÁZÁNÍ NA DŘEVĚNÁ OKNA VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOČNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	-	-	cca 2,2 mb	-	-	cca 2,2 mb CELKOVÁ DÉLKA	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI DÉLKOVÉ MĚRY – SOUČET SVĚTLOSTI OTVORŮ (BEZ BOČNÍCH PŘESAHŮ)
K 4		RŠ= ~250	SYSTÉMOVÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ, ŠÍŘKA PARAPETU 150 MM SYSTÉMOVÉ NÁVÁZÁNÍ NA DŘEVĚNÁ OKNA VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOČNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	-	-	cca 1,45 mb	cca 1,45 mb	-	cca 2,9 mb CELKOVÁ DÉLKA	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI DÉLKOVÉ MĚRY – SOUČET SVĚTLOSTI OTVORŮ (BEZ BOČNÍCH PŘESAHŮ)
K 5		RŠ= ~270	SYSTÉMOVÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ, ŠÍŘKA PARAPETU 170 MM SYSTÉMOVÉ NÁVÁZÁNÍ NA DŘEVĚNÁ OKNA VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOČNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	-	cca 2,2 mb	-	-	-	cca 2,2 mb CELKOVÁ DÉLKA	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI DÉLKOVÉ MĚRY – SOUČET SVĚTLOSTI OTVORŮ (BEZ BOČNÍCH PŘESAHŮ)
K 6		RŠ= ~320	PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO LÍCE ŘÍMSY, ŠÍŘKA 220 MM (DLE SKUTEČNOSTI) SYSTÉMOVÉ NÁVÁZÁNÍ NA SVISLOU STĚNU OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NÁVÁZUJE NA PRVEK "K1" VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, POMOČNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ)	-	cca 30,1 mb	-	-	-	cca 30,1 mb CELKOVÁ DÉLKA	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
K 7		RŠ= ~320	PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO LÍCE ŘÍMSY, ŠÍŘKA 220 MM (DLE SKUTEČNOSTI) SYSTÉMOVÉ NÁVÁZÁNÍ NA SVISLOU STĚNU VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, POMOČNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ)	-	cca 56,2 mb	-	-	-	cca 56,2 mb CELKOVÁ DÉLKA	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
K 8		R.Š.=700 d=150 MM	NASTŘEŠNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLNKŮ (PŘÍPONEK, ŽLABČELA, DILATAČÍ...)	-	-	-	-	-	cca 78,0 mb CELKOVÁ DÉLKA	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI

TABULKA PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠI
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRÁVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRÁVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PŘEVODENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA MĚŠTÍ VYPÍNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !
REM.

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEHAZRUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.P. 2.N. PDA STŘECHA	CELKOVÁ DÉLKA KS	POZNÁMKA
K 9		ø100	SYSTÉMOVÝ SVISLÝ OKAPNÍ SVOB KRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ + KONICKÝ KOTLIK (4 ks) VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	- - - ●	celková délka cca 39,8 mb	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘIZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI PRVEK BUDE NÁPOJEN NA KANALIZACI V RAMCI MKCE * REVITALIZACE NÁMĚSTÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ*
K 10		RŠ= ~250 ø 100	SYSTÉMOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB PÓLKRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, ŽLABOVÝCH, OKAPNIC POD KRYTINOU, SPOJEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	- - - - cca 4,8 mb	celková délka cca 4,8 mb	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘIZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
K 11		ø70	SYSTÉMOVÝ SVISLÝ OKAPNÍ SVOB KRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ + KONICKÝ KOTLIK (2 ks) VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	- - - ●	celková délka cca 9,6 mb	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘIZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI PRVEK BUDE NÁPOJEN NA KANALIZACI V RAMCI MKCE * REVITALIZACE NÁMĚSTÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ*
K 12		RŠ= ~460	SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO ATKOVÉHO LUCE STĚNY TL. ~210 MM PRVEK NAVAZUJE NA PRVEK "k14" VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD.)	- - - cca 14,4 mb	celková délka cca 14,4 mb	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘIZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
K 13		RŠ ~500	LEMOVÁNÍ SVISLÝCH ZDĚNÝCH STĚN V PŘECHODU NA ŠIKMOU STŘEŠNÍ ROVINU PLECHOVOU KRYTINU (SKLON ~3°) PŘÍPEVNĚNÍ POMOCÍ DILATAČNÍ LUŠTY KE ZDIVU VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ)	- - - cca 14,4 mb	celková délka cca 14,4 mb	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘIZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
K 14		RŠ ~500	LEMOVÁNÍ SVISLÝCH ZDĚNÝCH STĚN V PŘECHODU NA ŠIKMOU STŘEŠNÍ ROVINU PLECHOVOU KRYTINU (SKLON ~3°) PRVEK NAVAZUJE NA PRVEK "k12" VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ)	- - - cca 14,4 mb	celková délka cca 14,4 mb	PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘIZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
K						
K						

TABULKA PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU							CELKEM KS	POZNÁMKA
				1.p	1.np	2.np	Přlga	střecha			

POZNÁMKY KE KLEMPÍŘSKÝM PRVKŮM :

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PROSTOROVÉ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, APOD. JE VĚCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- SOUČÁSTI DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOCNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.) A NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBR) !
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY : SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 3610 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.
- VEŠKERÁ UVEDENÁ MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ (NAPŘ. NUTNO PŘÍPOČÍTAT MIN. 10% NA PROSTŘÍH, ATD. ...).
- UPOZORNĚNÍ: PROJEKT ŘEŠÍ POUZE HLAVNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, DETAILY PROVEDE DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY BUDOU NADIMENOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ PRVKU. KOTVENÍ PRVKŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCI A V MÍSTECH DILATAČÍ KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STATNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM).

TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

strana Z.1

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !






PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !

ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEVYHAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.p	1.np	2.np	PODKROVÍ	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
		~930/680	VENKOVNÍ HRUBÁ VYSOE ZATĚŽOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (VČ. OBVODOVÉHO RÁMEČKU) ZAPUŠTĚNO DO PODLAHY – BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP	-	1	-	-	-	1	PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST DLE DODAVATELE
		1100/1200	VNITŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ VYSOE ZATĚŽOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (VČ. OBVODOVÉHO RÁMEČKU) ROHOŽ UMÍSTĚNÁ V NECHRANĚNĚ ÚNIKOVÉ CESTĚ (PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE "PBR") ZAPUŠTĚNO DO PODLAHY – BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP	-	1	-	-	-	1	PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST DLE DODAVATELE
		V=900 DĚLKA ~3600	VNĚJŠÍ ZÁBRADÍ BALKONU, KOTVENÉ DO BOKU SCHODIŠŤOVÝCH KAMENNÝCH STUPŇŮ A STĚN Z BET. ŠALOVACÍCH TVÁRNIC, SLOUPEK: PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, VÝPLŇ: OBVODOVÝ RÁM– PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, SVISLÁ VÝPLŇ OCELOVÝ ČTYŘHRAN PŘEDPOKLAD 10/10 MM MADLO: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/30/4 MM, KOTVENÉ DO SLOUPKU POUVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	-	cca 3,6 mb	-	-	-	1	PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADÍ SPLŇOVAT ČSN 743305
		V=900 DĚLKA ~2200	VNĚJŠÍ ZÁBRADÍ BALKONU, KOTVENÉ DO BOKU SCHODIŠŤOVÝCH KAMENNÝCH STUPŇŮ A STĚN Z BET. ŠALOVACÍCH TVÁRNIC, SLOUPEK: PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, VÝPLŇ: OBVODOVÝ RÁM– PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, SVISLÁ VÝPLŇ OCELOVÝ ČTYŘHRAN PŘEDPOKLAD 10/10 MM MADLO: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/30/4 MM, KOTVENÉ DO SLOUPKU POUVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	-	cca 3,6 mb	-	-	-	2	PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADÍ SPLŇOVAT ČSN 743305
			VNĚJŠÍ MARKÝZA NAD VSTUPEM DO PRODEJNY, KOTVENÁ DO OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU RÁM: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/50/4 MM, KAPOŤÁŽ: HLINÍKOVÝ PLECH – BAREVNOST RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA POUVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO OSAZEN 3D TEXT ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU – " POTRAVINY " – PODSVÍCEN TEXTU							PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST DLE DODAVATELE

TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.p. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VŠEKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.


OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.p	1.np	2.np	PODKROVÍ	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
Z6			VNĚJŠÍ OCELOVÁ STĚNA UZAVÍRAJÍCÍ ČELO ZÁSOBVACÍ RAMPY PRODEJNÝ, OSAZENÁ JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVĚŘEMI A DVOUKŘÍDLOVÝMI, OBVODOVÁ KONSTRUKCE, SLOUPKY, PAŽBÍKY: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/50/5 MM OBVODOVÁ KONSTRUKCE, SLOUPKY, PAŽBÍKY: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/50/5 MM VÝPLŇ: SPODNÍ ČÁST – DĚROVANÝ PLECH ČTYŘECOVÝ ŘÁDOVÝ ZN, OTVOR: 10X10 MM, ROZTEČ: 30 MM VÝPLŇ: STŘEDNÍ A HORNÍ ČÁST – DĚROVANÝ PLECH ČTYŘECOVÝ ŘÁDOVÝ ZN, OTVOR: 10X10 MM, ROZTEČ: 14 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA (NAPŘ. FAB), KOVÁNÍ: MOSAZ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, KLÍKA (OVNÍŘ) – KOULE (Z VENKU), DVĚŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO STAVĚČEM PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAWAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!	-	1	-	-	-	1	PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST DLE DODAVATELE
Z7		V=1000 DĚLKA ~3600	VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ OKNA, KOTVENÉ Z BOKU DO STĚNY OBJEKTU MADLO: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ 2x ~50/30/4 MM, KOTVENÁ DO OŠTĚNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAWAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!	-	cca 1,45 mb	-	-	-	1 cca 1,45 mb	PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA PROVEDENÍM MUSÍ ZABRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305
Z8			PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAWAZUJÍCÍM PRVKŮM !!! SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ TZB POTRUBÍ SPODNÍ STANBOU TAKZVANOU " ČERNOU VANOU ", OSAZENÍ CHRÁNIČEK A JEJICH TĚSNĚNÍ BUDE NAVRŽENO PROTI ZEMLNÍ VLHKOSTI. POČTY A VELIKOSTI JEDNOTLIVÝCH CHRÁNIČEK BUDOU NAVRŽENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JAKO JSOU ZTI, ŮT A ELEKTRO. (IZOLACE STAVBY JE NAVRŽENA 1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	•	-	-	-	-	KOMPLET	PŘESNÉ POČTY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU NAVRŽENY ODBORNOU FIRMOU V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY
Z9			VNITŘNÍ HLINIKOVÝ ŽEBŘÍK MIN. 3x10 PRO VÝLEZ NA STŘECHU, SOUČÁSTÍ PRVKU JSOU HÁKY PRO ZAVĚŠENÍ NA ZDVO KOMINA A OCELOVÝ PŘÍČNÍK OSAZENÝ POD STŘEŠNÍ VÝLEZ MEZI DVOJICÍ KROKVÍ PRO ZAVĚŠENÍ ŽEBŘÍKU (PŘÍPADNĚ OŘENÍ)	-	-	-	•	-	KOMPLET	PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
Z10			PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAWAZUJÍCÍM PRVKŮM !!! SYSTÉM KOTĚVNÍCH BODŮ S OCELOVÝMI LANKY ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STŘECHÁCH KONKRETNÍ ŘEŠENÍ NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATEL TĚTO ČÁSTI STAVBY STŘECHA SE SKLONEM ~ 35° A 3° PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !!!	-	-	•	-	•	KOMPLET	PŘESNÉ POČTY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU NAVRŽENY ODBORNOU FIRMOU V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY

TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VŠEKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VYPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.PP	1.NP	2.NP	PODKROVÍ	STŘECHA	CELKEM KS	POZNÁMKA
Z 11			VYBAVENÍ WC – MUŽI M.Č. 1.10–1.13 – LEPENÉ ŽRACDLO (ROZMĚR A POZICE DLE PD INTERIERU) – ZASOBNIK NA TEKUTÉ MÝDLO – ODPADKOVÝ KOŠ – ZASOBNIK NA TOALETNÍ PAPIR – ZASOBNIK NA PAPIROVÉ UTĚRKY – WC ŠTĚTKY – HÁČKY NA RUČNÍKY	-	●	-	-	-	KOMPLET	TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA POČTY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU ODPOVÍDAT POČTU WC KABIN A POČTU UMYVADEL
Z 12			VYBAVENÍ WC – ŽENY M.Č. 1.08 – LEPENÉ ŽRACDLO (ROZMĚR A POZICE DLE PD INTERIERU) – ZASOBNIK NA TEKUTÉ MÝDLO – ODPADKOVÝ KOŠ – ZASOBNIK NA TOALETNÍ PAPIR – ZASOBNIK NA PAPIROVÉ UTĚRKY – WC ŠTĚTKY – HÁČKY NA RUČNÍKY	-	●	-	-	-	KOMPLET	TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA POČTY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU ODPOVÍDAT POČTU WC KABIN A POČTU UMYVADEL
Z 13			SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PROJEJNÝ M.Č. 1.14 a 1.15 – LEPENÉ ŽRACDLO (ROZMĚR A POZICE DLE PD INTERIERU) – ZASOBNIK NA TEKUTÉ MÝDLO – ODPADKOVÝ KOŠ – ZASOBNIK NA TOALETNÍ PAPIR – ZASOBNIK NA PAPIROVÉ UTĚRKY – WC ŠTĚTKY – HÁČKY NA RUČNÍKY	-	●	-	-	-	KOMPLET	TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA POČTY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU ODPOVÍDAT POČTU WC KABIN A POČTU UMYVADEL
Z 14	POHLED 		VNĚJŠÍ NÁPIS NAD VSTUPEM DO OBJEKTU, KOTVENÝ DO OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU RAM: PŘEDPOKLAD – OCEĽ TRUBKA HRANATÁ ~50/50/4 MM, KAPOTÁŽ: HLINIKOVÝ PLECH – BAREVNOST RAL DLE VÝBŠRU ARCHITEKTA POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAMU – ŽÁROVĚ ZINKOVANO OSAZEN 3D TEXT ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU – " O B E C N Í D Ů M " – PODSVÍCENÍ TEXTU PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAVAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!	-	1	-	-	-	1	PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST DLE DODAVATELE
Z 15	POHLED 		VNĚJŠÍ NÁPIS NAD VSTUPEM DO OBJEKTU, KOTVENÝ DO OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU RAM: PŘEDPOKLAD – OCEĽ TRUBKA HRANATÁ ~50/50/4 MM, KAPOTÁŽ: HLINIKOVÝ PLECH – BAREVNOST RAL DLE VÝBŠRU ARCHITEKTA POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAMU – ŽÁROVĚ ZINKOVANO OSAZEN 3D TEXT ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU – " H O S P O D A " – PODSVÍCENÍ TEXTU PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAVAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!	-	1	-	-	-	1	PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST DLE DODAVATELE

TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98 V K.Ú. RYCHNOV NAD MALŠÍ
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU						POZNÁMKA	CELKEM KS
				1.PP	1.NP	2.NP	PODKROVÍ	STŘECHA		
		~300/300	VNITŘNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA V SÍDKU PODHLEDU KRYJÍCÍ REVIZNÍ OTVOR , SOUČÁSTÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE OSAZOVACÍ KOTVENÍ RÁMEČEK, A TĚSNĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVÍŘEK – STEJNÁ S SÍDKU PODHLEDEM, PŘESNÁ VELIKOST DVÍŘEK A POLOHA (PŮDORYSNÁ I VÝŠKOVÁ) DLE POŽADAVKŮ PROJEKTŮ T2B (V2T, 01T, E1, SLP, Z1L, ATD.) A "PBŘ*" POŽÁRNÍ ODOLNOST V SOULADU S PROJEKTEM "PBŘ"	-	●	-	-	-	PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE. DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. PROVEDENÍ BUDE URČENO DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO PBŘS STAVBY	

POZNÁMKY K ZÁMEČNICKÝM PRVKŮM :

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.
- PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVICÍCH PRVKŮ, APOD. JE VĚCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- PROVEDENÍM MUSÍ ZABRÁDILŮ SPLŇOVAT ČSN 743305.
- VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBŘ) !
- U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVICÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOČNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.) A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ PRVKU. KOTVENÍ PRVKŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCÍ A V MÍSTĚCH DILATAČÍ KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPočÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM).