

PAŽENÍ VÝKOPU

2 jízdní pruhy

ACO 11+ tl. 50 mm

ACL 16-22 tl. 50-60 mm

SC C8/10 tl. 250 mm

ROZNÁŠECÍ ŽB DESKA tl. 250 mm

DRŤ, KAMENNÝ PRACH fr.4-22 tl. 0-4 mm

ŠD 0-63 tl. 250-300 mm

E 90MPa

ZÁSYP NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM,
TJ. ŠTĚRKOPÍSKEM, DRCENÝM KAMENIVEM,
KAMENIVEM, PŘEDEPSANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI
NA PLÁNI KOMUNIKACE $E_{def2}=45\text{MPa}$ (ČSN 72 1006)

- 1) ZEMINA SOUDRŽNÁ, PŘÍPADNĚ PÍSKY TŘ S3,S4,S5
DLE ČSN 73 1001 – MÍRA ZHUTNĚNÍ 95 % PS
- 2) ZEMINA NESOUDRŽNÁ – DLE ČSN 72 1006
POŽADOVANÁ RELATIVNÍ ULEHLOST $I_d=0,75-0,8$
DLE TYPU HUTNĚNÉHO MATERIÁLU

A

B