

Technické parametry multifunkčního nakladače/malotraktoru

Kolový kloubem řízený podvozek	ANO
Motor vznětový	ANO
Min výkon	44 HP
Hydrostatický pojezd	ANO
Pohon všech kol s uzávěrkou	ANO
Minimální rychlost stroje	min. 20 km/hod
Počet rychlostí pojezdu	2
Odděleně ovládání otáček motoru a pojezdu	ANO
Maximální délka bez nářadí	max. 2,65 m
Maximální šířka	max 1,4 m
Maximální výška	max 2,1 m
Maximální hmotnost bez nářadí	max 1650 kg
Zvedací rameno s paralelogramem a teleskopickým výsuvem	ANO
Jednotrubková konstrukce zvedacího ramene	ANO
Píst teleskopického výsuvu uložen uvnitř ramene kvůli ochraně	ANO
Zvedací výška čepu nářadí	min. 2,8 m
Nosnost na středu EUR palety	1150 kg
Hodnoty pro pohon přídatného zařízení	min 70 litrů, min. 200 bar
Zadní závěs ISO 50	ANO
Kabina celozasklená s topením	ANO
Schválení pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
Klimatizace	ANO
Přídavná světla	ANO
Zadní potřební závaží	ANO
Pneumatiky travní	ANO
Lžice o šířce 130 cm	ANO
Paletizační vidle	ANO
Sypač na sůl a inert, šířka 120 cm	ANO
Radlice na sníh, šířka 150 cm	ANO
Zametač se sběrem, záběr max 1500 mm, vodní zkrápění	ANO
Kladívkový mulčovač o záběru min 130 cm	ANO
Příkopové rameno 3 metry	ANO
Sběrač na listí + zásobník 800 litrů	ANO
Přívěsný sklápěcí vozík	ANO

Vše musí být kompatibilní.