



Příloha č. 1 – Technická specifikace:

Technické parametry a požadavky na vybavení	Splněno Ano/Ne
Specifikace stánku	Vyplní uchazeč
Modulový stánek s přizpůsobitelnou velikostí 40 až 70 m ² , typově upravitelný dle výstavního místa na čelní, rohový, řadový	
Podlaha formou podia s výškou 40 mm - 50 mm (resp. dle potřeb či požadavků zadavatele resp. provozovatele výstaviště), povrch z voděodolných OSB desek s pero-drážkou bez povrchové úpravy (ani žádné koberce, rohože atd.) ukončení hran podlahy stánku hliníkovými lištami vhodnými pro vedení kabelu (v oblasti exponátů plně kryté),	
Výstavní stěny: Konstrukce: hliníková konstrukce (či jiný adekvátní materiál umožňující variabilní modulové přizpůsobení/úpravy), výplně z laminované dřevotřísky adekvátní pevnosti s adekvátní povrchovou úpravou bílé barvy (či z MDF desek), dveře do kuchyňky/skladu uzamykatelné cylindrickou vložkou, předpokládaná výška konstrukce: 4020mm, pod podhledem 2520 mm (příp. dle požadavků provozovatele výstaviště resp. adekvátní výšce stěn) Stěny - obklad/povrch: výška 4060 mm, pod podhledem 3200 mm, zhotovené z vhodného materiálu (např. dřevotřísky tloušťky 16-18 mm), vhodná povrchová úprava bílé barvy Nehořlavost materiálu (zejména dřevotřískových desek atp.) třídy B1 dle DIN EN 13501.	
Strop: Podhled nad částí stánku - roštová konstrukce, podhled nad veřejnou plochou stánku bude z vhodného materiálu (např. dřevotřísky tloušťky 16-18 mm) vhodná povrchová úprava, barva bílá (předpokládá se stejný materiál a barva jako stěny), podhled nad kuchyňkou bude z hladkého hliníkového plechu, podhled bude s otvory pro světla; strop/podhled musí být vždy nad kuchyní/skladem a vhodným způsobem bude podhled zabíhat i nad výstavní plochu, neměl by však zabírat více než 40 % celkové plochy stánku (ideálně cca. 25 % - 30 %), čelní (otevřená) strana podhledu bude prohnutá dovnitř (adekvátní prohnutí dle vertikální osy). Vnitřně prohnuté čelo podhledu, u něž se předpokládá, že bude sloužit pro umístění loga atd.; délka adekvátní počet běžných metrů, výška min. 840 mm, prohnuté dle vertikální osy (kopíruje obloukové provedení hrany, k níž je kolmý), materiál čela PVC 5 mm až 7 mm; nehořlavost materiálů B1 dle DIN EN 13501	
Rozvody, instalační a spojovací materiál v adekvátní množství	
Nábytek a vybavení	
1x infotéka o rozměrech cca. 1660x800x1100 mm (šířka, hloubka, výška), vpředu s podsívceným logem, korpus laminované dřevotřísky (či obdobně trvanlivý a dekorem adekvátní materiál) s úložným prostorem a uzamykatelnými dvířky, horní deska: satinované sklo, přední strana bílá - průsvitně podsívcená	
3x držák/stojan/pultový stůl pro exponáty, eventuálně s možností podsívcení. Jejich využití bude upřesněno v závislosti na druhu exponátů a velikosti stánku. Předpokládaná nosnost min. 50 kg. Těžší či rozměrnější exponáty jsou případně	



vystavovány na podlaze.	
2x stojan (držák) na prospekty z ušlechtilé oceli, každý se 4 akrylovými pořadači na prospekty DIN A4, nastavitelný/polohovatelný	
1x - 2x barový stůl s kruhovou deskou o průměru 700 - 800 mm, deska vysoce stlačený laminát – bílé barvy, noha/y ušlechtilá ocel matně leštěná	
7x barová židle k barovému stolu a k infotéce, sedadlo a opěrátko z ohýbaného dřeva, povrch lamino bílé barvy, chromovaná ocelová noha (nohy)	
1x - 2x normální (zasedací) stůl s deskou o průměru 800 - 900 mm, deska vysoce stlačený laminát – bílé barvy, noha/y ušlechtilá ocel matně leštěná	
4x - 8x židle, sedadlo a opěrátko z ohýbaného dřeva, povrch lamino bílé barvy, nohy z chromované oceli	
Veškeré kusy nábytku musí být designově sladěny navzájem i s ostatními viditelnými částmi stánku. Skutečný počet kusů nábytku využitý pro jednotlivé veletrhy se může různit v závislosti na velikosti stánku a vystavovaných exponátech, ale neměl by přesáhnout výše uvedené počty.	
Zázemí - kuchyně/sklad:	
Kuchyňka/sklad vytvářející zázemí bude oddělenou, vhodně umístěnou součástí stánku, minimální rozměr 4 m ² přístupná dveřmi uzamykatelnými cylindrickou vložkou a musí mj. níže uvedené vybavení	
1x Kitcase – komplet s lednicí, napojením na vodu, integrovaným kávovarem, sporákem se 2 plotýnkami – <u>Kitcase poskytne zadavatel, dopravuje dodavatel</u>	
1x lednička nápojová lednička (pro láhve) – rozměry minimálně 600x600x1500mm (šířka, hloubka, výška), předpokládá se využití pouze při větším rozměru stánku	
2x nekonečný regál: 5 běžných metrů, 5 polic, variabilní výška	
2x věšák nástěnný alespoň se 4 háčky	
1x zrcadlo	
Ostatní: 12 x sklenička na nealko či vodu, 12 x klasický pivní půllitr, 12 x půllitr na pšeničné pivo (tzv. weiss bier či weizen), 12 x sklenička na ležák plzeňského typu, 1 x nůž na krájení pečiva (chleba), 18 x příbor (vidlička, nůž), 16 x kávová lžička, 6 x lžička pro espresso, 1x odpadkový koš, 1 x smeták, 1x smetáček a lopatka, 1 x malý tácek, 1x táč, 1 x rychlovarná konvice	
Elektro a osvětlení	
Hlavní („obecné“) osvětlení výstavní plochy stánku bude zavěšeno na trilit traverzách hliníkové barvy, které budou zavěšeny ze stropu výstavní haly. Integrované 3 fázového provedení lištových kolejnic (hliník či hliníková barva) pro osvětlení.	
Veřejná část stánku (bez podhledu): Adekvátní osvětlení halogenovými závěsnými lampami (umístěnými na trilit traverze), studené světlo, lampy hliníkové barvy; vše v adekvátním počtu (min. 15 kusů).	
Kuchyňka/sklad + veřejná část krytá podhledem: adekvátní osvětlení zapuštěným bodovým LED osvětlením v podhledu (minimálně 13 kusů), osvětlení kuchyně min. 2x neonová zářivka 30 Watt či adekvátní	
Rozvody, instalační a spojovací materiál v adekvátní množství	
Prezentační technika	
1 x Plasma či LCD display/monitor: úhlopříčka min. 60 palců, FullHD 1080p, HDMI, USB 2.0, připojení a montáž displeje na stěnu, pro zajištění bezproblémové	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

prezentace, zkouška funkčnosti za přítomnosti zadavatele při předání stánku	
Grafický návrh, výroba a de/montáž bannerů a log	
1 x reklamní kostka s logem společnosti na každé svislé straně, „bezrámová konstrukce“ či konstrukce vzbuzující bezrámový dojem, hrany orámované hliníkovými lištami, podsvícená, minimálně o rozměrech 3000x3000x1500 mm (délka, šířka, výška) včetně zakryté spodní strany, zavěšená na trilite traverze nad částí stánku kterou nezakrývá podhled.	
1x - 2 x logo Schmelzer (logo viz níže) o min. rozměrech 1400 x 800 mm (šířka, výška), digitální tisk / vyřezávaná grafika (fotografická kvalita), vhodně umístěné, z dálky viditelné, např. na čele podhledu, či na čele infotéky atd.	
Nutno počítat s potiskem (digitálně / polep fólií) a grafickými úpravami čela stánku, jehož délka bude dle typu a návrhu v adekvátním počtu běžných metrů, předpokládaná výška čela 840 mm, materiál PVC 5 mm až 7 mm nehořlavost B1 dle DIN EN 13501. Zpravidla se jedná o loga zadavatele a/nebo viditelný nápis webové adresy atd. atp.	
Vhodně umístěný, z dálky viditelný nápis webové adresy zadavatele, např. na čele podhledu atp. Vhodně umístěná, z dálky viditelná loga zadavatele.	
Min. 9x barevně vytištěná fotografie (digitální tisk / přímý digitální tisk UV inkousty) různých realizací Schmelzer umístěná na stěnách stánku, min. rozměry jedné fotografie 800x600mm (na šířku) nebo 600x800mm (na výšku), materiál PVC – 3mm až 5mm nehořlavost B1 dle DIN EN 13501; přesný počet bude adekvátní velikosti stánku, rozmístění musí být adekvátní; motivy fotografií dodá zadavatel z vlastní databáze.	
Povinná publicita SF EU – OP PIK dle aktuální verze metodik - předpoklad: panel/plaketa s vlajkou EU se standardním textem v cizím jazyce (pro představu viz českou verzi v záhlaví zadávací dokumentace), vhodně situovaný např. na stěně stánku nebo jako volně stojící panel - velikost není specifikovaná, ale vlajka a text musí být přiměřených rozměrů a čitelné z adekvátní vzdálenosti – předpokládaná velikost cca. A3, materiál plakety stejný jako fotografie	
Přehled vybavení poskytovaného zadavatelem (dopravu, montáž atd. zajišťuje dodavatel)	
Kitcase pro kuchyňku	

Ukázka loga Schmelzer v české jazykové verzi:

