



MUJNX0110UP0



MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 3727/2019/SPR/OVÚ/Pa
Č.j.: 11447/2020
Vyřizuje: Pappová
Tel.: 483 357 362
Fax: 483 357 353
E-mail: pappova@mestojablonec.cz
Vyhотовeno dne: 4.2.2020

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Rychnov u Jablonce nad Nisou: splašková kanalizace Ještědská ul. č.p. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 682

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost o společné povolení stavby vodního díla, kterou dne 4.11.2019 podalo

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 15 vodního zákona, § 94p stavebního zákona a §13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu

ve společném povolení schvaluje stavební záměr

stavby vodního díla:

Rychnov u Jablonce nad Nisou: splašková kanalizace Ještědská ul. č.p. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 682

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území

Liberecký
Rychnov u Jablonce nad Nisou
744344
Rychnov u Jablonce nad Nisou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 644, 936/12, 936/13, 936/14, 936/23, 936/25, 945, 964, 965/1, 973/4, 973/8, 994/1 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou
Čísla hydrologického pořadí	1-05-02-0340-0-00
Hydrogeologický rajon	6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery
Vodní útvar	HSL_1970 – Mohelka od pramene po Bezděčinský potok včetně
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	X:-984348, Y:-682170
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	X:-984425, Y:-682183

Umístění stavby a stavební objekty:

- splašková kanalizace v Ještědské ulici Rychnov u Jablonce nad Nisou pro odkanalizování 7 RD
- splašková kanalizace z trub KTH DN 300 v celkové délce 134,0 m, 5 ks revizních šachet DN 1000
 - splašková kanalizace bude umístěna na ppč. 644, 945, 994/1, 964, 965/1 vše katastrální území Rychnov u Jablonce nad Nisou napojena na stávající stoku v nivě vodního toku Mohelka v šachtě na ppč. 965/1 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukončena v šachtě RŠ 5 na ppč. 644 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
- 7 kanalizačních přípojek KTH DN 150 v celkové délce 43,3 m, 7 ks RŠ DN 600
 - kanalizační přípojka KP 658 k č.p. 658 v délce 5,9 m umístěna na ppč. 644 a stpč. 936/12 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
 - kanalizační přípojka KP 659 k č.p. 659 v délce 5,6 m umístěna na ppč. 644 a stpč. 936/13 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
 - kanalizační přípojka KP 660 k č.p. 660 v délce 8,3 m umístěna na ppč. 644 a stpč. 936/14 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
 - kanalizační přípojka KP 661 k č.p. 661 v délce 5,4 m umístěna na ppč. 644 a stpč. 936/23 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
 - kanalizační přípojka KP 662 k č.p. 662 v délce 5,5 m umístěna na ppč. 644 a stpč. 936/25 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
 - kanalizační přípojka KP 663 k č.p. 663 v délce 5,6 m umístěna na ppč. 644 a stpč. 973/8 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
 - kanalizační přípojka KP 682 k č.p. 682 v délce 10,0 m umístěna na ppč. 644 a ppč. 973/4 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
- umístění stavby je zřejmé z koordinační situace č.v C.3, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	134 m m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm

Jiné objekty

Název objektu	7 kanalizačních přípojek
---------------	--------------------------

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren	stoková síť, kanalizační přípojky
---	-----------------------------------

odpadních vod

Kanalizační soustava (Č 24)

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

Název vodního díla

kanalizace pro veřejnou potřebu

oddílná

splašková kanalizace Ještědská ul. č.p.
658, 659, 660, 661, 662, 663, 682

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, při respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Při výstavbě bude dodržována vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.
2. Bude dodržena odstupová vzdálenost vodního díla od hranic sousedních pozemků (v souladu s projektem vodního díla).
3. Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
4. Majitelům a správcům stavbou dotčených zařízení musí být předem oznámeno zahájení stavby.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech podzemních zařízení v terénu a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický dozor správců – vlastníků dotčených sítí.
6. Podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odd. územního plánování ze dne 2.8.2018 sp. zn.: 331/2018/OÚP/VAUP/648/Ti bude splněna:
 - Záměr bude připravován a realizován v souladu s doloženými a ověřenými částmi dokumentace, které jsou přílohou závazného stanoviska, a to beze změn, které by vyžadovaly opětovné posouzení s územně plánovací dokumentací
7. Podmínky souhrnného stanoviska Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí ze dne 9.8.2018 sp. zn.: 5339/2018/OŽP/Kov budou splněny:
 - Státní památková péče: Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, které se nacházejí na území s archeologickými nálezy, upozorňujeme, že je s ohledem na zájmy ochrany možných archeologických nálezů nutno postupovat dle § 21 - § 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu ČR Praha na formuláři (<http://www.arup.cas.cz/?cat=684>) a vyplněný formulář zaslat elektronicky na oznameni@arup.cas.cz.
8. Podmínky vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. Liberec ze dne 2.1.2019 č.j. KSSLK/2/2019 budou splněny:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
2. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
3. Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.

4. Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.
5. Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena
6. Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát *.dwg, *.pdf).
7. Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11. do 31.3. (v případě klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou).

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

1. OTEVÍRÁNÍ RÝH A VÝKOPŮ

Asfaltové a cementobetonové kryty vozovek

- Před zahájením vlastních prací se vytvoří svislý, přímý okraj výkopu: proříznutím stmelěných asfaltových nebo cementobetonových vrstev, které je potom možno vybourat obvyklými prostředky a odvést na skládku
- hrany výkopů (stmelené vrstvy komunikace) budou zaříznuty pilou, řezné hrany musí být pravouhlé
- při dodatečném rozšíření původního výkopu odfrézováním nebo vybouráním asfaltových nebo cementobetonových vrstev v šířce budoucího výkopu, budou okraje dodatečně zaříznuty a vyfrézovaný nebo vybouraný asfaltový materiál bez příměsí bude odvezen na skládku.

2. PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A RÝH

- vytěžený výkopek musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů nebo na deponii dodavatele, nesmí být ukládán na vozovku silnice
- stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení dle „TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI-Policie ČR.
- při výkopu nesmí dojít k poškození a narušení stability stávajících opěrných a zárubních zdí a v místech, kde by výkopem v krajnici hrozilo sesutí silničního svahu, musí být svah předem zpevněn
- zhotovitel výkopových prací je povinen na komunikacích ve vlastnictví Libereckého kraje dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. § 19, odstavce 2
- správce komunikací může požadovat na zhotoviteli odstranění závady spočívající mj. v úklidu komunikací

3. PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ RÝH

- povrch komunikace bude v případě menších zásahů do vozovky (částečný překop, překop, montážní jáma u oprav po haváriích na vedeních IS) provizorně opraven, a to nejpozději do deseti kalendářních dnů od provedení opravy
- provizorní oprava spočívá v nahrazení konečné živичné vrstvy recyklovanou asfaltovou směsí za horka, nebo provizorně dlažebními kostkami s nadvýšením 0,5cm nad niveletu vozovky s tím, že při sednutí dlažby nebo recyklované asfaltové směsi za horka pod niveletu vozovky o více jak o 1 cm, musí být neprodleně provedeno přeasfaltování nebo předláždění s podsypem do původní úrovně
- po dotvarování podloží bude provizorní úprava odstraněna na úroveň konstrukčních vrstev vozovky
- skladba konstrukčních vrstev vozovky bude v místě úpravy dle "TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací – část A – katalogové listy" viz příloha
- v případě, že při provádění výkopových prací dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu
- u povrchů z penetrovaných makadamů bude kryt obnoven z asfaltové směsi ACO 11 (ACO 8) tl. 50mm
- při výkopu v nezpevněné části komunikace musí být zásyp výkopu proveden vhodným materiálem, dostatečně hutněn po vrstvách, aby nedošlo k následnému sedání zeminy v místě úpravy.

- při převzetí zásypu komunikace po zásahu bude požadován protokol o míře zhutnění od autorizované zkušebny nebo od organizací, které provádějí zkoušku míry zhutnění zásypů rýh statickou zkouškou. Místo, ve kterém bude provedena zkouška zhutnění, určí správce komunikace.
- protokol o zkoušce bude předložen správci komunikace

4. ŽIVIČNÉ POVRCHY - VOZOVKY

- obnova povrchu bude provedena strojně v celé délce a šířce zásahu
- dojde-li v průběhu provádění stavebních prací k odlomení či poškození styčné hrany výkopu, musí být provedeno nové zaříznutí v celé délce poškozené hrany a v tloušťce pokládaných živičných vrstev
- stávající povrch dotčené komunikace bude v celé délce a šířce dotčení odfrézován do hloubky min. 50 mm a po provedení zásypu výkopů a obnově podkladních a konstrukčních vrstev nad výkopem bude položena nová obrušná vrstva bez navýšení nivelety vozovky. Skladba a tloušťka vozovkových vrstev bude dle „TP 170“.
- veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou jednotlivých vrstev krytu ošetřeny asfaltovým spojovacím nátěrem dle „TP 102“ v hmotnosti min. 0,3 kg/m², podkladní vrstvy budou opatřeny infiltračním postřikem asfaltovým dle „TP 102“ v hmotnosti min. 1,0 kg/m², veškeré svislé styčné plochy spár živičných krytů musí být zaříznuty a ošetřeny technologií zálivkové hmoty, popřípadě natavovacími pásky
- při lokálních zásazích do živičných obrušných vrstev (montážní jáma, částečný překop) silničních vozovek nad 8 m² po zaříznutí s rozšířením o 0,5m
- při překopech vozovky, oprava bude provedena vždy s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany výkopu a to v celkové šíři větší než 1,5m
- v případě podélného výkopu ve vozovce, a to v celé šíři vozovky a délce zásahu s přesahem 2 m od konců zásahu

5. KONTROLNÍ ZKOUŠKY HUTNĚNÍ – statická zkouška

- kontrolní zkoušky hutnění budou prováděny za přítomnosti správce komunikací a v místě komunikace, které určí správce komunikace
- zhotovitel vyzve správce komunikací v dostatečném časovém předstihu min. 5 dnů k účasti na kontrolní zkoušce hutnění
- kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD ČR
- míra zhutnění musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle katalogu „TP 170“

6. OSTATNÍ PODMÍNKY

- zhotovitel je na základě výzvy správce komunikací povinen umožnit kontrolu uložení inženýrských sítí
 - v případě, že výkop byl již zasypán, nebo byla provedena také oprava povrchu a není možnost kontroly uložení sítí, potom na základě výzvy správce komunikací je zhotovitel povinen otevřít výkop na své náklady a kontrolu umožnit
 - v případě, že kontrola uložení nebude správcem komunikace z jakéhokoliv důvodu umožněna, nebude zhotoviteli vydán protokol o převzetí komunikace po provedené opravě a následně bude se zhotovitelem zahájeno správní řízení v dané věci
 - po ukončení akce bude správce komunikací vyzván k převzetí provedené úpravy
 - písemně bude proveden záznam o zpětném předání a v protokolu m.j. stanovena záruční doba minimálně 60 měsíců na provedené dílo.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK tel.č. 725 691 324 o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.
 - Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).

9. Podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice ze dne 21.10.2019 č.j. O19690097447/TPCLI/Za budou splněny:

- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo emailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby
 - Před započítáním prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě SČVK, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz
 - V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností
 - Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací. Splnění podmínky požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku
 - Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů. Splnění podmínky požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku
 - Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem a ke zkouškám vodotěsnosti. Splnění podmínky požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení
 - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení
10. Podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 23.8.2018 č.j. 0100975275 a souhlasu ze dne 18.12.2019 č.j. 1106931378 budou splněny:
- stavba se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV
 - energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zák.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění
 - souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
 - umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle zpracované projektové dokumentace
 - před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, emailem info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldnerova 19, 303 28 Plzeň
 - kanalizace v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena při křížení min. 0,3 m, a při souběhu min. 0,5 m od podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - před ukončením bude místo křížení a souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s., oddělení sítě oblasti Jablonec nad Nisou, vč. zápisu do montážního deníku stavby
 - zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována
 - výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s nejvyšší opatrností

- konstrukční vrstvy stavebních nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - s kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána
 - podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti na 6 t
 - obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou
 - zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860
 - jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
 - jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností
11. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha ze dne 23.8.2018 č.j. 703163/18, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
12. Stávající septik na ppč. 940 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou bude vyčerpán, vymyt, vydezinfikován, následně bude prolomen strop a prostor bude vyplněn zeminou.
13. Stavebníkovi se ukládá projednat s vodoprávním úřadem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.
14. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě či zkušebním provozu vodního díla, lze uplatnit u stavebníků. Pokud nedojde k dohodě, pak podle Občanského zákoníku u soudu.
15. Při stavbě budou respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob.
16. Na stavbě bude veden stavební deník.
17. Stavba bude realizována dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou sdělen zhotovitel stavby a konkrétně osoba, pověřená výkonem odborného dozoru stavby.
18. Štítek " Stavba povolena" bude po dobu stavby umístěn na viditelném místě. Vyvěšen bude po nabytí právní moci povolení ke stavbě vodního díla.
19. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny:
- Vytyčení výkopových prací
 - Kontrola provedení výkopů
 - Osazení potrubí do výkopů před záhozem
 - Závěrečná kontrolní prohlídka
20. Před uvedením vodního díla do provozu bude provedeno vyčištění, proplach, zkouška vodotěsnosti, kamerová prohlídka a vizuální kontrola kanalizace.
21. Terén bude po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu v celé délce trasy, včetně ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště apod.

22. Následným provozovatelem vodovodního řadu bude SČVK a.s. Teplice. Případné změny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemně ohlášeny vodoprávnímu úřadu v Jablonci n.N.
23. Stavba bude realizována s termínem dokončení 20/2020.
24. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v Jablonci nad Nisou ukončení stavby. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena projektem stavby dle skutečného provedení, dokladem o vyčištění, zkoušce vodotěsnosti, kamerové prohlídce a vizuální kontrole kanalizace, dokladem o shodě na použité materiály, geometrickým zaměřením, zápisem o převzetí stavby mezi dodavatelem a stavebníkem, stavebním deníkem, dokladem o likvidaci vzniklých odpadů, souhlasy správců stavbou dotčených IS, souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, atd.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Odůvodnění:

Dne 4.11.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projekt vypracovaný Ing. Zdeňkem Hudcem, ČKAIT 0500390 v červnu 2018
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.j. OLP/1187/2019 uzavřená mezi stavebníkem a Libereckým krajem a SVS, a.s.
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků na situaci
- závazné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odd. územního plánování ze dne 2.8.2018 sp. zn.: 331/2018/OÚP/VAUP/648/Ti
- souhrnné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí ze dne 9.8.2018 sp. zn.: 5339/2018/OŽP/Kov
- závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 10.12.2019 č.j. MU/3939/2019
- rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, oddělení dopravní a silniční o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 16.1.2019 sp. zn.: 142/2019/ODS/PDS/ZUK
- rozhodnutí Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou, odbor výstavby o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 29.10.2019 č.j. MU/3426/2019
- stanovisko správce povodí Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ze dne 5.11.2018 č.j. PVZ/18/34402/Js/0
- vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. Liberec ze dne 2.1.2019 č.j. KSSLK/2/2019
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice ze dne 21.10.2019 č.j. O19690097447/TPCLI/Za
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 23.8.2018 č.j. 0100975275 a souhlas s umístěním a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo JN/263/19/OP ze dne 18.12.2019 č.j. 1106931378
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 23.8.2018 č.j. 703163/18
- vyjádření ostatních správců technické infrastruktury o neexistenci jejich zařízení v místě stavby

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jan Barták, Jan Kracík, Ing. Kateřina Kracík Machková, Petr Lhota, Dagmar Lhotová, Miroslav Margolus, Jana Margolusová, Ing. Alfred Miller, Věra Novotná, Josef Novotný, Petr Ulip, Miloslava Ulipová, Adriana Velechovská, Petr Velechovský, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Liberecký kraj, Povodí Labe, státní podnik, Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Podmínky vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k umístění a provádění stavby vodoprávní úřad zapracoval do podmínek k umístění a provedení stavby výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 správního řádu odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci a pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost: Dana Stehnová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.12.2019.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5
sídlo: Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
2. Jan Barták, Ještědská č.p. 660, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
3. Jan Kracík, Ještědská č.p. 663, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
4. Ing. Kateřina Kracík Machková, Liberecká č.p. 3416/54, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
5. Petr Lhota, Ještědská č.p. 662, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
6. Dagmar Lhotová, Ještědská č.p. 662, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
7. Miroslav Margolus, Ještědská č.p. 658, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
8. Jana Margolusová, Ještědská č.p. 658, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
9. Ing. Alfred Miller, Kokonínská č.p. 18, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
10. Věra Novotná, Ještědská č.p. 659, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
11. Josef Novotný, Ještědská č.p. 659, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
12. Petr Ulip, Ještědská č.p. 661, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
13. Miloslava Ulipová, Ještědská č.p. 661, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
14. Adriana Velechovská, Ještědská č.p. 682, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
15. Petr Velechovský, Ještědská č.p. 682, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
16. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
17. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
18. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
19. Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
20. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
21. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
22. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

dotčené správní úřady

1. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení dopravní a silniční, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 1
2. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního plánování, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 1
3. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
4. Městský úřad Rychnov u Jablonce n.N., Odbor výstavby - silniční správní úřad, IDDS: fjxbbm5
sídlo: Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
5. Městský úřad Rychnov u Jablonce n.N., Odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: fjxbbm5
sídlo: Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou