

Technická specifikace

Linka pro výrobu moštů, pyrů a sirupů

- výkon min. 700 kg/h
- výstupem linky bude mošt (plněný do bagů, lahví, sklenic), pyrů a sirupů
- linka bude obsahovat tyto stroje: myčka a drtička, automatický pásový lis, odpeckovačka/pasírka, automatický paster, plnička TPB, kotel na vaření marmelád, pneumatická uzavíračka, vanový paster, plnička marmelád a další doplňky.

Jednotlivé stroje budou splňovat tyto parametry:

Myčka a drtička

- výkon min. 1 800 kg/hod
- celonerezové provedení (kromě dopravníku)
- plynulá regulace rychlosti dopravníku
- sprchovací trysky, kartáčové mytí, vodní lázeň

Automatický pásový lis

- výkon min. 700 kg/hod
- výtěžnost min 70%
- regulace rychlosti pásu
- vysokotlaké čištění pásu

Odpeckovačka/pasírka

- výkon min. 900 kg/hod
- nerezové provedení
- vhodná pro odpeckování třešní, švestek, meruněk a pasírování bobulovin
- včetně sít o průměru 0,8 mm, 3 mm, 5 mm a 8 mm

Paster automatický

- nerezové provedení
- zdroj tepla: propan butan, zemní plyn nebo nafta
- výkon min. 700 l/hod
- automatické vypouštění moštu, automatické ovládání teploty
- včetně zásobníkové nádrže moštu
- integrované šnekové čerpadlo

Plnička TPB

- automatická plnička pro studené/horké plnění
- nerezové provedení
- plnění bagů 2-20 litrů

- výkon min. 1000l/h u 5 litrových sáčků
- ovládací displej s nastavením plnicího objemu
- systém nastavení vakua časovým displejem
- informativní měření teploty kapaliny
- pro uzávěry Vitop, Press-Top a Flex-Top
- vyrovnávací nádrž
- včetně excentrického šnekového čerpadla
- včetně dalších možností plnění: plnění pomocí váhy, plnění do lahví, 6hlava plnička (min. výkon 600 l/hod), úprava plničky lahví pro splnění sirupů

Kotel na vaření marmelád

- nerezové provedení
- objem min 150 l
- dvojitý plášť, včetně míchače
- možnost nastavení teploty

Pneumatická uzavíračka uzávěrů Twist OFF

- poloautomatická uzavíračka, stolní provedení
- výkon min. 600 sklenic/hod
- automatické uzavírání
- výška sklenice až 350 mm

Vanový paster

- nerezové provedení
- min. 4 koše
- výkon 200 l/cyklus
- automatická kontrola teploty
- snadné čištění

Pístová plnička marmelád

- poloautomatická plnička jamu, pesta atd.
- pro plnění sklenic 100 – 1000 ml
- výkon až 1000 lahví/hod (dle objemu lahve)
- vyrovnávací nádrž, nasávací čerpadlo, bezokapová hlava
- excentrické šnekové čerpadlo

Doplňky

- 2x nerezová nádrž 500 l
- 1x čerpadlo moštu
- 1x čerpadlo drtě SP22 včetně automatiky
- 1x čerpadlo drtě SP1
- 1x míchadlo pro mixování šťáv v nádrži

- 
- kompresor, vysokotlaký čistič, rozvody
 - spojovací materiál

Dodávka včetně dopravy, montáže, uvedení do provozu a zaškolení až 3 osob v rozsahu 3 pracovních dnů, a to v každý pracovní den od 9 do 17hod.

Záruka min. 24 měsíců.
