

Ořez

OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks	Parapety a doplňky	Poznámka
		Hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem do stavebního otvoru 1190x1600 mm Okenní křídlo sklopné, otevíravé Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník Zasklení tepelně izolačním čířým trojsklem Celodobodové kovové kování Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Uw= max.0,75 W/m²K. Celkové tlouřka 54,8mm 6mm – kalené sklo 18mm – mezeru argon 90% 4mm – kalené sklo 18mm – mezeru argon 90% 8,8mm– bezpečnostní sklo	5	Vnější parapet– nerez kartáčovaný 1,0 mm Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce. Vnitřní parapet–žula tl 30 mm	Přesné rozměry nutno zamerřit na stově.
		Hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem do stavebního otvoru 1190x2100 mm Okenní křídlo sklopné, otevíravé OK2 Terasové dveře otevíravé OK2a Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník Zasklení tepelně izolačním čířým trojsklem Celodobodové kovové kování Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Uw= max.0,75 W/m²K. Celkové tlouřka 54,8mm 6mm – kalené sklo 18mm – mezeru argon 90% 4mm – kalené sklo 18mm – mezeru argon 90% 8,8mm– bezpečnostní sklo	7	Vnější parapet – nerez kartáčovaný 1,0 mm Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce. Zašitování ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník	Přesné rozměry nutno zamerřit na stově.
		Celkové tlouřka 54,8mm 6mm – kalené sklo 18mm – mezeru argon 90% 4mm – kalené sklo 18mm – mezeru argon 90% 8,8mm– bezpečnostní sklo	2		
Název:	Vodojem	archiv. číslo 01/24	strana:	D.1.2.1.35	