

Okna					
OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks	Parapety a doplňky	Poznámka
		<p>Bezrámové zasklení Velkoformátové trojsklo Umístění v 13.NP Zasklení tepelně izolačním čířým trojsklem Tepelné izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K.</p> <p>Celkové tloušťka 60,8mm (dle stat. výpočtu DODMATELE SYSTÉMU!!!)</p> <ul style="list-style-type: none">– kalené sklo– mezera argon 90%– kalené sklo– mezera argon 90%– bezpečnostní sklo <p>Osaženo do horního a spodního hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník</p>	5	<p>Zařízení ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník</p> <p>Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce.</p> <p>Síňicí systém – 2ks – 13.NP doplněno o vnitřní roleta římská "SPIN" elektricky ovládaná motor 24V DC</p>	Přesné rozměry nutno zameřit na stověž.
		<p>Hliníkový okno do stavebního otvoru 710/600mm Okno neotvírací</p> <p>Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník</p> <p>Zasklení tepelně izolačním čířým trojsklem Tepelné izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K.</p> <p>Celkové tloušťka 54,8mm</p> <ul style="list-style-type: none">6mm – kalené sklo18mm – mezera argon 90%4mm – kalené sklo18mm – mezera argon 90%8,8mm – bezpečnostní sklo	2	<p>Vnější parapet – nerez karátovaný 1,0 mm</p> <p>Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce.</p> <p>Zařízení ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník</p> <p>Výklopné okna budou vybaveny elektromotorickým otevíracím mechanismem vč. řídicí jednotky a kabeláže.</p> <p>LINEARní POHON PLA-24V DC-IP65 Síla 1600 N Zdvih 200 mm Max. světlost otevření 120 mm.</p>	Přesné rozměry nutno zameřit na stověž.
Název:	Vodojem	venkovní pohled		archív. číslo	strana:
				01/24	D.1.2.1.45