Dveře

OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks		Parapety a doplňky	Poznámka
D 11	 venkovní pohled	VÝTAHOVÉ OCELOVÉ DVEŘE 800x1700/ 9.NP do stavebního otvoru 1090x1750 mm levé–otevíravé do interiéru částečně prosklené, doplněno o samozavírač materiál křídla–broušený nerez Tepelně izolační vlastnosti: Ud=1,1 W/m²K. Požární odolnost: EW15 DP1–C Samozavírač	levé pravé celkem	1 0 1	Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem bezpečnostní zasklení	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
D 12	 venkovní pohled	HLINÍKOVÉ DVEŘE 600x600 do stavebního otvoru 650x650 mm levé–otevíravé do exteriéru izolační trojsklo odstín černá vč. zárubně, kování a příslušenství Tepelně izolační vlastnosti: Uw=0.75 W/m²K. Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník **Světelné faktory** — CIE (15-2004) Světelná propustnost (TL) — 64% Vnější reflexe (RLe) — 13% Vnitřní reflexe (RLi) — 15% **Energetické faktory** — EN410 (2011-04) Propustnost (TE) — 27% Vnější reflexe (Rae) — 37% Vnitřní reflexe (Rai) — 30% Absorbce A1 (AE1) — 33% Absorbce A2 (AE2) — 1% Absorbce A3 (AE3) — 3% **Solární faktory** — EN410 (2011-04) Solární faktor (g) — 0.30 Koeficient stínění (SC) — 0.35 **Tepelná prostupnost (Ug)** — EN673-2011 Ug — 0.5 W/(m2.K) Úhel vzhledem k vertikále — 0° **Akustika** — EN 12758 Stavebnové hodnoty akustiky Rw — 44 (-2; -7) dB STC (ASTM E413) — 44 OITC (ASTM E1332) — 33 **Podání barev** — CIE (15-2004) Prostupnost (Ra) — 93.7 Reflexe (Ra) — 87.7 **Bezpečnostní třída** — EN 12600 Odolnost proti nárazu (kyvadlová zkouška) — 1C2/NPD/1B1 **Proti vloupání** — EN 356 Odolnost proti vloupání — KPD(NPD)/P2A **Výrobní rozměry** Nominální tloušťka — 54,8 mm Hmotnost — 46 kg/m²	levé pravé celkem	1 0 1		Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Celková tloušťka 54,8mm 6mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 4mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 8,8mm– bezpečnostní sklo
D 13	 venkovní pohled	OCELOVÉ DVEŘE 450x1000/ 10.NP do stavebního otvoru 550x1050 mm pravé–otevíravé do interiéru plné, tep. izolační, odstín černá, vč. zárubně nerezové kování černé, klika/klika, zámek FAB generální klíč Tepelně izolační vlastnosti: Ud=1,1 W/m²K.	levé pravé celkem	1 0 1	Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem Vícebodové zamýkaní dveří kotvení na vruty podkladový profil např. purenit	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Název:	archiv. číslo	strana:
Vodojem	**01/24**	D.1.2.1.30