

Dveře						
OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks		Parapety a doplňky	Poznámka
		DŘEVĚNÉ DVEŘE 800x1970 např.: STOBRAWA ELEGANT BLACK do stavebního otvoru 900x2050 mm plně, tl. křídla 50 mm Odstín: Černý mat, křídlo bude navíc doplněno a měděné oplátování v tl. plechu 0,3 mm na straně do M.1301 nerez kování černé, FAB zámek/generální klíč	levé	1		Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
			prové	0		
		DŘEVĚNÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ 900x1970/ 12.NP např.: STOBRAWA ELEGANT BLACK do stavebního otvoru 1000x2050 mm obložková zárubeň, plně, tl. křídla 50 mm Odstín: Černý mat, křídlo bude navíc doplněno a měděné oplátování v tl. plechu 0,3 mm z obou stran dveřního křídla. nerez kování černé, FAB zámek/generální klíč 4 – závěsy Požární odolnost: EI 30 DP3-C-Sm kouřotěsné, samozávěrač	levé	1		Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
			prové	0		
		DŘEVĚNÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ 800x1970/ 12.NP STOBRAWA ELEGANT BLACK do stavebního otvoru 900x2050 mm obložková zárubeň, plně, tl. křídla 50 mm Odstín: Černý mat, křídlo bude navíc doplněno a nerezové (broušený) oplátování v tl. plechu 0,3 mm na straně do M. 1201. Celobvodové kovové kování, 4 – závěsy Požární odolnost: EI 30 DP3-C-Sm kouřotěsné, samozávěrač	levé	1		Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
			prové	0		
			celkem	1		
Název:	Vodojem				archiv. číslo	01/24
					strana:	D.1.2.1.33